

	<a href="#">IP КАМЕРА ВНЕШНЯЯ БЫСТРООБОРОТНАЯ SD49425GB-HNR - 3.7 Мрх 5 ... 125 mm DAHUA</a>	<a href="#">ПРОКСИМИТИ КАРТА RFID FM11RF08-M1 13.56 MHz S50 Hikvision</a>
		
	908.36 CHF 908.36 CHF	1.72 CHF 1.72 CHF
Стандарт	...	13.56 MHz S50
Стандарт	TCP/IP	...
Совместимость	...	ISO/IEC 14443A
Сенсор	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Размер матрицы	4 Мрх	...
Возможность программирования серийного номера (ID)	...	—
Возможность записи во внутреннюю память	...	✓
Печать серийного номера	...	—
Основные характеристики	...	Дальность передачи : ~ 10 cm ,
Разрешение	2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 2048 x 1536 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 960 1.3 Мрх , 1280 x 720 720р	...
SAP Code	...	303700155
Объектив	5 ... 125 mm	...
Угол обзора	53 ° ... 3.4 °	...
Оптический зум	x 25	...
Цифровой зум	x 16	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	100 m	...
Выход видео	—	...
Оборотная скорость при пресетах	• 240 °/s (горизонтальный) • 200 °/s (вертикальный)	...
Скорость вращения (ручное управление)	• 0.1 °/s ... 200 °/s (горизонтальный) • 0.1 °/s ... 120 °/s (вертикальный)	...
Вращение по горизонтали	360 ° - непрерывный	...
Вращение по вертикали	-15 ° ... 90 °	...
Интерфейс RS-485	—	...
Количество пресетов	300	...
Сканирование по горизонтали	✓	...
Настройки маршрута движения	8	...
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Тревожные входы / выходы	2 / 1	...
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход на внешний микрофон</li> <li>• Аудиовыход</li> <li>• Обнаружение звука</li> </ul>	...
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 4 Мрх	...
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Сетевые протоколы	FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, RTMP, P2P, Multicast	...
WEB Server	Встроенный	...
Макс. количество он-лайн пользователей	19	...
ONVIF	21.12	...
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 512GB (возможна локальная запись)	...
Доступ с мобильного телефона	Порт: 37777 или доступ через облако <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.108	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...
Порты доступа через веб-сайт	80, 37777	...
Порты доступа через приложение на PC	37777	...
Порт доступа через мобильного приложения	37777	...
Порт ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток	...



Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• EIS - Электронная стабилизация изображения</li> <li>• ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения</li> <li>• F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками</li> <li>• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света</li> <li>• Детектор движения</li> <li>• Зоны конфиденциальности - макс. 24</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• Sharpness - резкие контуры изображения</li> <li>• Анализ IVS : превышение линии, вход в отмеченную область, покинуть отмеченную область, вторжение, заброшенный/недостающий объект, быстрое движение, обнаружение собрания людей, обнаружение подозрительного поведения, обнаружение лица</li> <li>• Фильтрация ложных тревог по распознаванию людей и транспортных средств ( пересечение линии, вторжение)</li> <li>• SMD 4.0 - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль - увеличенная дальность обнаружения и устойчивость к ложным срабатываниям</li> </ul>	...
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (питатель не входит в комплект)</li> </ul>	...
Потребляемая мощность	≤ 20 W	...
Корпус	Speed Dome, Металл	...
Цвет	Белый + Черный	...
Рабочая температура	-40 °C ... 70 °C	...
Класс плотности	IP66	...
Вес	3.5 kg (с рукояткой)	0.006 kg
Размеры	160 x 295 x 357 mm (с рукояткой)	86 x 54 x 0.9 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, индонезийский (Bahasa), немецкий, португальский, русский, румынский, турецкий, украинский, венгерский, вьетнамский, итальянский	...
Производитель/ Марка	DANUA	Hikvision
Гарантия	5 лет	2 года