






	<a href="#">TV VÕI MONITORI KINNITUS MC-711N MACLEAN</a>	<a href="#">POE LÜLITAJA-POE0402-60W-V2 4-PORDILINE</a>	<a href="#">KIIRÜHENDUS UY-4CI*P100</a>	<a href="#">HÄMARAANDUR LED-VALGUSTUSELE TWILIGHT-COMPACT/LEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">POE KOMMUTAATOR / EKSTENDER PFT1320 3-PORDILINE</a>
					
	359.92 CZK 359.92 CZK	857.65 CZK 857.65 CZK	53.25 CZK 53.25 CZK	382.49 CZK 382.49 CZK	447.89 CZK 447.89 CZK
Pakendis	...	...	<b>100 tk Hind on pakendi kohta</b>	...	...
Nimipinge	...	...	...	12 ... 24 V DC	...
Rakendus	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonikaabel</li> <li>• Keerdpaarkaabel</li> </ul>	Sobib töötama koos LED-valgustusega - 12-24V LED-ribad	...
Maks. kogukoormus	...	...	...	60 ... 120 W	...
LAN-pordid	...	6 x RJ45 ( 4 x IEEE 802.3af )	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T + elektrivoolu sisend : PoE (802.3af/at),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)</li> </ul>
Maks. voolutugevus kokku	...	...	...	5 A	...
Sisendite arv	...	...	...	0	...
Materjal	...	...	Plastik	...	...
Kinnitusstandard	VESA : 75, 100, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400	...	...	...	...
Väljundite arv	...	...	...	1	...
Ühenduse tüüp	...	...	...	kruviklemmid	...
Ekraani suuruste vahemik	26 " ... 55 "	...	...	...	...
Juhtimine	...	—	...	...	—
Traadita	...	...	...	—	...
Kaabel	...	...	Ø max. 1.52 mm - Välistate	...	...
Kandevõime	30 kg	...	...	...	...
Mobiiltelefonide tugi	...	...	...	—	...
LED-dioodid	...	LAN, WAN, PoE	...	...	Link, Act
Sisejuht	...	...	Ø 0.4 ... 0.7 mm	...	...
Maks. koguvõimsus	...	60 W	...	...	...
Kaugus kinnituspinnast	63 ... 415 mm	...	...	...	...
Edastuskiirus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps : 2 x Uplink,</li> <li>• 10 / 100 Mbps : 4 x LAN &amp; PoE-pordid</li> </ul>	...	...	10 / 100 Mbps
MAC-aadresside tabel	...	1k	...	...	...
Kalde reguleerimine	-15 ° ... 10 °	...	...	...	...
Maksimaalne väljundvõimsus	...	30 W / PoE-port	...	...	15.4 W @ PoE-port - Esimene seade
Horisontaalne pööramine	-90 ° ... 90 °	...	...	...	...
Ekraanitasandi pööramine	± 3 °	...	...	...	...
Voolutarve	...	...	...	...	0.3 W
Sertifikaadid	...	CE	...	...	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Uplink-port</li> <li>• PoE ulatus : 250 m - Režiim EXTEND sisse lülitatud</li> <li>• Kinnitused seadme paigaldamiseks RACK 10" süsteemi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeläädisege</li> <li>• UY-4CI*P100 Võimaldab ühendada 2 kaablit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suur võimsus - max. 120 W,</li> <li>• Automaatne kalibreerimine,</li> <li>• Mahe valgustamine videovõrgus,</li> <li>• Mahe hämardumine koidikul,</li> <li>• Väikesed mõõtmed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Võimalik ühendada jadamis</li> <li>• Seade toimib LAN võrgu ja PoE toite ekstenderina</li> </ul>
Ulatus	...	...	...	...	100 m - Sisend 100 m - Väljund
Kaitsme klass	...	...	...	IP20	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Värv	Must	...	...	Must	...
Kaitsmed	...	...	...	...	—
Korpus	...	...	...	Isekustuv	Plastik
Toitevarustus	...	230 V AC	...	...	PoE (802.3af/at)
Töötemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...
Töötemperatuur / suhteline niiskus	...	...	...	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Kaal	2.93 kg	0.65 kg	...	0.008 kg	0.05 kg
Tootja / mark	MACLEAN	APTI	...	BleBox	...
Mõõtmed	455 x 420 x (63 ... 415) mm	200 x 118 x 44 mm	12 x 9 x 6 mm	23 x 17 x 22 mm	88 x 44 x 22 mm
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00