





	<a href="#">ВЪНШНА ВИСОКОСКОРОСТНА ИР КАМЕРА OMEGA-51P18-8P - 5 Мрх 5.35 ... 96.3 mm</a>	<a href="#">КОЛИРАНА КЛЮЧАЛКА ATLO-KRM-511</a>	<a href="#">СЕНЗОР SWD-1000 YOTOGI</a>	<a href="#">ИР КАМЕРА IPC-HFW1239TL1-A-IL Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
				
	1884.55 DKK 2261.46 DKK	286.81 DKK 344.17 DKK	31.70 DKK 38.04 DKK	939.40 DKK 1127.28 DKK
Поддръжка на карти	...	Unique EM 125kHz	...	...
Приложение	...	...	WD-1000	...
Стандарт	TCP/IP	...	...	TCP/IP
Дистанция на четене на картите	...	max. 6 cm	...	...
Детекция	...	...	Вода	...
Автономна работа	...	✓	...	...
Алармена сигнализация	...	...	—	...
Матрица	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Вградена клавиатура	...	✓	...	...
Размер на матрицата	5 Мрх	...	...	2.1 Мрх
Бутон на звънеца	...	✓	...	...
Саботажен изход	...	—	...	...
Комуникация	...	Wiegand 26	...	...
Максимална консумация на ток	...	55 mA	...	...
Резолюция	2592 x 1944 - 5 Мрх , 2560 x 1440 - 4 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р 1280 x 720 - 720р	...	...	1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720р
Обектив	5.35 ... 96.3 mm	...	...	2.8 mm
Избрани характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000 индексирани потребители</li> <li>• Идентификация: Карта и/или PIN</li> <li>• Синя подсветка на бутоните</li> <li>• Работа с датчик за врата и бутон за изход</li> <li>• Изход NO/NC</li> <li>• Възможност за включване на допълнителен четец от серия ATLO-R (двустранен контрол на преминаване)</li> </ul>	...	...
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	...	...	...	30 m
Допустима относителна влажност на околната среда	...	10 ... 90 % (без конденз)	...	...
Отношение сигнал/шум (S/N)	...	...	...	> 56 dB
Гнездо на карта памет	...	...	...	—
Ъгъл на виждане	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 59 ° ... 3.6 ° (данни на производителя)</li> <li>• 48 ° ... 3.7 ° (нашите тестове)</li> </ul>	...	...	104 °
Оптично увеличение /Zoom/	x 18	...	...	...
Автоматичен IR осветител	Адаптивно напасване на мощността на IR осветителя до zoom на обектива и яснотата на външното осветление	...	...	...
Обхват на IR осветителя	80 m	...	...	30 m
Видео изход	—	...	...	...
Аудио	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вграден микрофон</li> <li>• Аудио изход</li> <li>• Детекция на звук</li> <li>• Съответствие със стандарта AAC</li> </ul>
Скорост на въртене ( ръчно управление )	1 °/s ... 80 °/s (хоризонтал) 1 °/s ... 40 °/s (вертикал)	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Диапазон на въртене по хоризонтала	360 ° непрекъснат	...	...	...
Диапазон на въртене във вертикала	0 ° ... 93 °	...	...	...
Интерфейс RS-485	—	...	...	...
Брой пресети	255	...	...	...
Макс. брой on-line потребители	...	...	...	6
Хоризонтално сканиране	✓	...	...	...
Метод за компресия на образа	H.265 / H.264	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Защити	Срещу пренапрежение	...	...	...
Алармени Входи / Изходи	—	...	...	—
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Портове за достъп чрез приложение на РС	...	...	...	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение	...	...	...	37777
Мрежови протоколи	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...	...	...
Скорост на трансмисията на главния поток	• 20 кадри/сек (fps) @ 5 Мрх • 25 кадри/сек (fps) @ 4 Мрх	...	...	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
WEB Server	Вграден	...	...	Вграден
ONVIF	✓	...	...	✓
Достъп от мобилен телефон	Порт: 80 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Безплатно приложение <a href="#">BitVision</a>	...	...	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Безплатно приложение <a href="#">DMSS</a>
IP адрес по подразбиране	192.168.1.168	...	...	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / admin Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране	...	...	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет	80	...	...	80, 37777
Порт ONVIF	8999	...	...	80
RTSP URL	rtsp://ip_address/1/h264major - Основен поток rtsp://ip_address/1/h264minor - Спомагателен поток	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Настройка на маршрут	8	...	...	...
Екранно OSD меню	preset 95	...	...	...
Вандалоустойчива	...	...	...	—
Работна температура	...	...	...	-40 °C ... 60 °C

Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интелигентен Анализ на Изображението : проникване, откриване на движение, базирано на откриване на човек, видео саботаж</li> <li>• ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението</li> <li>• Parking action - нагласяне на камерата на определена позиция или включване на пътеките в случай на липсата на активност на оператора от определеното предварително време</li> <li>• ICR - Механичен IR филтър</li> <li>• VLC - конфигурируема на компенсацията на задната светлина</li> <li>• Автоматичен баланс на бялото</li> <li>• Оптимизиране на IR осветителя</li> <li>• Mirror - Огледален образ</li> <li>• Зони за секретност - макс. 4</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението</li> <li>• 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението</li> <li>• ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението</li> <li>• VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина</li> <li>• Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета</li> <li>• Завъртане на изображението и огледално отражение</li> <li>• Детекция на движение - макс. 4 конфигурируеми зони</li> <li>• Зони за секретност - макс. 4</li> <li>• Интелигентен Анализ на Изображението : Детекция на човек</li> </ul>
Захранване	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (в комплект с адаптер)</li> </ul>	12 V DC ± 10%	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 530 mA</li> </ul>
Консумация на мощност	≤ 33 W	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.3 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 7.8 W @ PoE</li> </ul>
Корпус	Speed Dome, Метална	Метална	...	Compact - Метална
Цвят	Бял + Черен	Сребърен + Черен	Бял	Бял + Черен
Клас на защита	IP66	IP40	...	IP67
Работна температура	-20 °C ... 60 °C	-45 °C ... 60 °C	...	...
Тегло	1.5 kg (със стойка)	0.42 kg	0.010 kg	0.31 kg
Размери	200 x 269 x 137 mm (със стойка)	77 x 110 x 27 mm	64 x 35 x 13 mm	198 x 80 x 76 mm
Поддържани езици	полски, английски, чешки, френски, гръцки, испански, холандски, немски, португалски, руски, турски, италиански	...	...	полски, английски, чешки, френски, испански, холандски, немски, руски, португалски, румънски, турски, украински, унгарски, италиански
Производител / Марка	OMEGA	ATLO	YOTOGI	DANUA
Гаранция	2 години	3 години	2 години	3 години