

	POE LÜLITI APTI- POE0802G-120W-ECO 8- PORDILINE	POE LÜLITI GTX- CLM1-10-8G2G 8- PORDILINE	LÜLITIGA PISTIKUPESA MCE-13 230 V 3500 W MACLEAN ENERGY
			
	533.63 NOK 533.63 NOK	1667.59 NOK 1667.59 NOK	36.41 NOK 36.41 NOK
Nimipinge	230 V / 50 Hz
Maks. kogukoormus	3500 W
Maks. voolutugevus kokku	16 A
Väljundite arv	1 tk
Pesa tüüp	CEE 7/17
Pistiku tüüp	CEE 7/7
Maandus	✓
LAN-pordid	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Värv	Valge
Edastuskiirus	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE-port, • 100 / 1000 Mbps : 2 x RJ45 (Uplink)-port 	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN-port - Uplink + 8 x LAN & PoE-port	...
MAC-aadresside tabel	2k
Juhtimine	—	✓	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.2.1	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / admin	...
Töörežiimid	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mbps - 1 ... 4-pordid	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - seade töötab tavalise PoE switchina • V - VLAN (Port Isolation) - pordid 1 ... 8 on üksteisest isoleeritud ning töötavad portidest 9, 10 eraldi • S - Extend - Ulatus : 250 m @ 10 Mbps 	...
Maksimaalne väljundvõimsus	30 W / PoE-port - 1 ... 8-pordid	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE-port - 1, 2-pordid • 30 W / PoE-port - 3 ... 8-pordid 	...
Maks. koguvõimsus	120 W	120 W	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Toitevarustus PoE, Toetab Endspan funktsiooni : 1-2(+), 3-6(-) • Režiim EXTEND - 1 ... 4-pordid • Port PoE Priority • Funktsioonide Auto-learning ja Auto-aging tugi MAC-aadresside puhul • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Kinnitused seadme paigaldamiseks RACK 10" süsteemi 	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X automaattuvastuse funktsioon - andmesiderežiimi automaatne tuvastamine • Funktsioonide Auto-learning ja Auto-aging tugi MAC-aadresside puhul • QoS - mehhanismid, mis tagavad ülekande kõrge kvaliteedi • MTBF (Mean Time Between Faults) : 50000 h 	Sisseehitatud lüliti - indikaatortulega
LED-dioodid	Power, Extend, Link/Act, PoE	PWR, PoE, Link/Act	...
Sertifikaadid	CE	CE, FCC, RoHS	...
Kaitsmed	...	Ülepinge ± 4 kV	...
Toitevarustus	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	48 ... 57 V DC, Toiteadapter komplektis	...
Korpus	Metall	Metall	Plastik
Töötemperatuur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Kaal	0.68 kg	0.45 kg	0.07 kg
Tootja / mark	APTI	...	MACLEAN ENERGY
Mõõtmed	200 x 122 x 45 mm	185 x 95 x 27 mm	68 x 55 x 55 mm
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat