





	<a href="#">СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ МОНИТОР BRATECK- LPA39-223</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА НАС- EW2501-0140B - 5 Мрх 1.4 mm - Fish Eye DAHUA</a>	<a href="#">КОНЗОЛА ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР PD-670</a>	<a href="#">ТЕСТЕР ЗА МРЕЖОВИ ГНЕЗДА UT-07A-EU UNI-T</a>
				
	64.65 PLN 77.58 PLN	984.00 PLN 1180.80 PLN	62.24 PLN 74.69 PLN	28.11 PLN 33.73 PLN
Номинално напрежение	...	...	...	230 V AC
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...
Стандарт за монтаж	VESA 75, 100, 200x100, 200	...	...	...
Размер на матрицата	...	5 Мрх	...	...
Матрица	...	1/2.8 " CMOS	...	...
Размер на TV в инчове	23 " ... 42 "	...	...	...
Товароносимост	35 kg	...	20 kg	...
Междучентрово разстояние на отворите за монтаж на проектора	...	...	Ø 225 ... 316 mm	...
Работна температура	...	...	...	0 °C ... 40 °C
Разстояние от монтажната повърхност	45 ... 508 mm	...	• 430 ... 650 mm (вертикал), • 350 ... 560 mm (хоризонтал)	...
Резолюция	...	2592 x 1944 - 5 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх	...	...
Обхват на IR осветителя	...	10 m	...	...
Избрани характеристики	...	...	Възможност за монтаж върху стена или таван	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изпитване на положението на фазовия проводник</li> <li>• Индикация за липса на заземяване</li> <li>• Индикация за липса на фаза</li> <li>• Индикация за липса на неутрален проводник</li> <li>• Индикация за размяна на местата на фазата и заземяване</li> <li>• Индикация за размяна на местата на фазата и заземяване и липса на заземяване</li> </ul>
Вертикален наклон	-15 ° ... 10 °	...	-15 ° ... 15 °	...
Регулиране на мощността на IR осветителя	...	Автоматична	...	...
Материал	...	...	Стомана - прахово боядисване	...
Завъртане по хоризонтала	-90 ° ... 90 °	...	-8 ° ... 8 °	...
Ротация в равнината на екрана	± 3 °	...	...	...
Обектив	...	1.4 mm - Fish Eye, F2.0	...	...
Ъгъл на виждане	...	180 °	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Съвместна работа с IR осветител	...	ICR - Механичен IR филтър	...	...
Отношение сигнал/шум (S/N)	...	> 65 dB	...	...
Аудио	...	Вграден микрофон	...	...
Видео изход	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението</li> <li>• WDR - 120 dB - Широко динамично обхват на осветлението</li> <li>• BLC - конфигурируема на компенсацията на задната светлина</li> <li>• HLC - Компенсация за силна светлина (точкова)</li> <li>• AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала</li> <li>• Автоматичен баланс на бялото</li> </ul>	...	...
Екранно OSD меню	...	OSD меню достъпно чрез рекордер	...	...
Захранване	...	12 V DC / 610 mA	...	...
Консумация на мощност	...	≤ 7.3 W	...	...
Корпус	...	Dome, Пластмасова	...	...
Клас на защита	...	—	...	IP40
Вандалоустойчива	...	—	...	...
Цвят	Черен	Бял	Сребърен	...
Работна температура	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Тегло	2.7 kg	0.26 kg	1.5 kg	0.08 kg
Размери	226 x 229 x (45 ... 508) mm	Ø 126 x 44 mm	...	65 x 65 x 72 mm
Производител / Марка	...	DAHUA	...	UNI-T
Гаранция	2 години	5 години	2 години	2 години