



	GSM SIDEMOODUL BASIC-GSM-2 ROPAM	TELEFONIPISTIK RJ11
		
	2307.52 CZK 2307.52 CZK	1.08 CZK 1.08 CZK
Konnektori elementide kinnitamine	...	Klamber
Juhtme kinnitus	...	Klamber
Häiresisendid	6 tk - NO/NC	...
Rakendus	...	Keerdpaarkaabel
Binaarsed/analooisisendid	2 tk	...
Materjal	...	PET
Madalvooluga OC-tüüpi väljundite arv	3 tk : 700 mA / 30 V DC	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Väga lihtne ja kiire paigaldamine • Kinnitamiseks kasutage kaablitööriista HT-546
Telefoninumbrid sündmustest teavitamiseks	8	...
Eri tüüpi sõnumid sündmusekoodide saatmiseks	SMS / CLIP / VOICE / E-mail / GPRS	...
Sündmuste mälu	1000	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • 4 süsteemi sündmuste juhitavat väljundit, SMS, CLIP, DTMF, RopamBasic, LogicProcessor • AUX toiteväljund : 1 A • SMS: iseseisvad sõnumid süsteemis toimuva kohta • VOICE/CLIP: iseseisev heliühendus, mis annab häälsõnumite abil (kõnesüntesaator, kuulamise funktsioon) teada süsteemis toimuvast • LogicProcessor: keerukamad loogikafunktsioonid, aritmeetilised funktsioonid, loendurid, taimerid • GPRS jälgimine: koostöö RMS serveriga või krüpteeritud Kronos NET TCP/IP side, kaks IP-aadressi, iseseisev SMS-i edastus, paralleelne toimimine SMS/VOICE teavituste režiimis • FAC toitevoolu katsetamise sisend (nt valvesüsteemi juhtpaneel) • Mooduli tarkvara kauguuendamine - micro USB 	...
Toitevarustus	12 V DC - Pingekontroll < 11 V DC	...
Töötemperatuur	- 10 ... 55 °C	...
Kaal	0.06 kg	0.001 kg
Mõõtmed	87 x 68 x 25 mm	...
Saadaolevad keeled	poola	...
Tootja / mark	ROPAM	...
Garantii	2 aastat	2 aastat