




	UNTERPUTZDOSE DREIFACH PK-3X60/K- G/EPN Elektro-Plast	IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA DS-2CD4525FWD- IZH(8-32MM) - 1080p Hikvision	SCHLAGSCHNURKREIDE ROT ST-1-47-404 STANLEY
			
	2.13 EUR 2.53 EUR	985.61 EUR 1172.88 EUR	2.09 EUR 2.49 EUR
Standard	...	TCP/IP	...
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Segmentzahl	3
Matrixgröße	...	2.1 Mpx	...
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für die Verwendung bei Maurerarbeiten, • Elektrische Arbeiten, wie die Bestimmung von Linien für Schläuche, Kanäle oder Beleuchtungslampen-Linien
Wasserdicht	✓
Nettogewicht	115 g
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Unterputz, für leere Wände • 4 spezielle Schrauben mit Haken zur Wandbefestigung - im Set
Auflösung	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Material	Kunststoff
Durchmesser der Montage- Öffnung	3 x Ø 67 mm
Objektiv	...	8 ... 32 mm - Motozoom	...
Sichtwinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 31 ° ... 10.2 ° (Herstellerangaben) • 30 ° ... 9.8 ° (unsere Testergebnisse) 	...
Reichweite des IR- Beleuchters	...	50 m	...
RS-485 Interface	...	—	...
Speicherkarten-Slot	...	Micro SD Karten bis 128GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)	...
Bild-Kompressionsmethode	...	H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm-Ein- und Ausgänge	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Externer Mikrofon-Eingang • Audio Ausgang • Zwei-Weg-Audio unterstützt • Ton-Erkennung 	...
Bitrate	...	32 kbps ... 16384 kbps @ H.264	...
Netzwerk-Interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Netzwerkprotokolle	...	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour	...
WEB Server	...	Eingebaut, Web Viewer	...
Max. Anzahl von Benutzern online	...	20	...
ONVIF	...	2.4	...

Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	...	50 fps @ 1080p	...
Zugriff vom Mobiltelefon	...	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App iVMS-4500 oder Hik-Connect • iOS (iPhone): Gratis-App iVMS-4500 oder Hik-Connect	...
Standard-Login / Administrator-Passwort	...	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen	...
Standardmäßige IP Adresse	...	192.168.1.64	...
Zugangsports via www	...	80	...
Zugangsports via App am PC	...	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud - iVMS-4200 App	...
Zugangsport via mobile App	...	8000	...
ONVIF Port	...	80	...
RTSP URL	...	• Hauptstrom rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - mit Autorisierung rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ohne Autorisierung • Hilfsstrom rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - mit Autorisierung rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ohne Autorisierung	...
Ausgewählte Funktionen	...	• Motozoom-Objektiv • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • WDR - 140 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • IP Adressenfilterung • WB - Weißabgleich (ATW/AWB/manuell/intern/extern) • BLC - konfigurierbare Rücklicht-Kompensierung • HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • Bewegungsmelder • Intelligente Bildanalyse : Überschreitung der Linie, Eindringen, verlorenes/fehlendes Objekt, Änderung der Szenerie, Gesichtserkennung, Personenzählung, Wärmekarte • Konfigurierbare Privat-Zonen • Mirror - Spiegelung des Bilds • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • RESET Taste • Das Gerät besitzt einen eingebauten Heizstab	...
Energieversorgung	...	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.4 A, • 24 V AC / 1 A	...
Stromverbrauch	...	≤ 17 W	...
Gehäuse	...	Dome - Metall	...
Farbe	Ziegelrot	Weiß	Rot
Vandalismussicher	...	IK10	...
Dichtheitsklasse	—	IP66	...
Arbeitstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C	...
Gewicht	0.066 kg	1.38 kg	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Maße	3 x Ø 60 x 47 mm - Außenmaße 210 x 72 x 48 mm - Außenmaße	Ø 165 x 127 mm	...
Unterstützte Sprachen	...	Polnisch, Englisch, bulgarisch, Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Deutsch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, slowenisch, schwedisch, Türkisch, Ungarisch, vietnamesisch, Italienisch	...
Hersteller/Marke	Elektro-Plast	Hikvision	STANLEY
SAP Code	...	300805150	...
Garantie	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00