

	SUPPORTO DA SCRIVANIA PER I MONITOR MC-691 MACLEAN	TASSELLO KW-106X100 KLIMAS	PUNTO DI ACCESSO A ROUTER MAXIE W-FI 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mbps + 1201 Mbps DAHUA	VANO PER DISCHIALE-HDD TRAY AUTONE	TASSELLO KW-805X80 KLIMAS	TELECAMERA IP IPC-HPW2549S-S-IL-03608 WiSense - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	TELECAMERA IP SPEED DOME PER USO ESTERNO DS-2DE4425IW-DEITS ACUSENSE 3.7 Mpx 4.8 - 120 mm Hikvision
	90.82 CAD 110.80 CAD	0.37 CAD 0.45 CAD	103.94 CAD 126.81 CAD	28.86 CAD 35.21 CAD	0.23 CAD 0.28 CAD	399.15 CAD 486.96 CAD	1343.61 CAD 1638.20 CAD
Compatibilità	Registratori mobili AUTONE
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Standard di fissaggio	VESA 75, VESA 100
Gamma di frequenza	2.4 GHz, 5 GHz
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Dischi rigidi supportati	1 x 2.5"
Dimensioni dello schermo	5 Mpx	4 Mpx
Materiale	...	Tassello, Polipropilene Vite, Acciaio zincato	Tassello, Polipropilene Vite, Acciaio zincato
Dimensione dello schermo in pollici	13" ... 27"
Diámetro di foratura	10 mm	8 mm
Capacità di carico	8 kg
Lunghezza del tassello	60 mm	50 mm
Tipo di antenna	2.4 GHz: 2 x unità Antenna omnidirezionale - integrato 5 GHz: 2 x Antenna omnidirezionale - integrato
Panoramica verticale	45° ... 45°
Dimensioni della vite	...	Ø 6 x 100 mm, PZ-3	Ø 5 x 80 mm, PZ-2
Rotazione orizzontale	180°
Rotazione nel piano dello schermo	360°
Diámetro del tubo della fascetta	Ø 35 mm
Uso destinato	...	Calcestruzzo Mattoncino pieno in argilla Mattoncino pieno in arenaria calcarea	Calcestruzzo Mattoncino pieno in argilla Mattoncino pieno in arenaria calcarea
Standard	LAN: IEEE 802.3, IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Velocità di trasmissione	574 Mbps + 1201 Mbps
Protezioni	WPA2
Porte LAN	3 x 10/100/1000 Mbps
Zoom ottico	x 25
Zoom digitale	x 16
Rapporto segnale/rumore (SN)	> 52 dB
Uscita video
Velocità di rotazione con preimpostazioni	80 °/s
Risoluzione	2960 x 1668 - 5 Mpx, 2880 x 1620 - 4.6 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 2048 x 1536 - 3 Mpx, 1304 x 1236 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p	2560 x 1440 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Sistema di scansione	Progressivo	...
Obiettivo	3.6 mm	4.8 ... 120 mm
Velocità di rotazione (controllo manuale)	0.1 °/s ... 80 °/s (orizzontale) 0.1 °/s ... 80 °/s (verticale)
Angolo di visione	92° (dati del costruttore) 88° (i nostri test)	4.55° ... 2.4° (dati del costruttore) 51° ... 4.3° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	30 m	100 m
Campo di rotazione orizzontale	360° - continua
Reggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	30 m	...
Campo di rotazione verticale	-15° ... 90°
Numero di preimpostazioni	300
Sensibilità	0.007 Lux / F1.0 (colore)	...
Interfaccia RS-485
Scansione orizzontale	✓
Alcune caratteristiche	Supporto per la tecnologia Mesh, Supporto per Wi-Fi 6 - standard che offre velocità più elevate e migliori prestazioni in ambienti ad alto traffico Sicurezza delle porte: Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV Sistema di gestione semplice e uniforme per molti dispositivi - applicazione WiLink Installazione intuitiva e configurazione di molte funzioni avanzate
Percorsi di movimento regolabili	8
Temperatura di funzionamento	-10 °C ... 55 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile	5% ... 95%
Metodo di compressione dell'immagine	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme	1 / 1
Audio	Microfono incorporato Trasmissione audio via rete Rilevamento audio Conformità allo standard AAC	Ingresso per microfono esterno Uscita audio Rilevamento audio Supporta audio bidirezionale Riduzione del rumore
Velocità di trasmissione del flusso principale	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	25 fps @ 3.7 Mpx
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-TX (RJ-45)
Protocolli di rete	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, IGMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SFTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets
WEB Server	Incorporato	Incorporato, Compatibilità con NVR

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Numero massimo di utenti online	20	20
ONVIF	21.12	✓
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Accesso da cellulare	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS	Porta: 8000 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita HiK-Connect • iOS: Applicazione gratuita HiK-Connect
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.108	192.168.1.64
Porte di accesso via browser	80, 37777	80
Porte di accesso via applicazione PC	37777	Porta: 8000 o accesso via cloud - applicazione iVMS-4200
Porte di accesso via applicazione mobile	37777	8000
Porta ONVIF	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Sottoflusso	• Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Sottoflusso : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Antivandalo
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate Rilevazione di movimento Zone di privacy configurabili Mirror - Immagine speculare SMD PLUS - ricerca dell'oggetto classificato come: uomo, veicolo a motore Analisi IVS - intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto) - classificazione di persone e veicoli manomissione video 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione EIS - Stabilizzazione elettronica dell'immagine 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte Sistema di posizionamento 3D intelligente ICR - Filtro meccanico a infrarossi Zone di privacy configurabili - 24 Rilevazione di movimento Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine Configurabili: luminosità, contrasto, saturazione AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine Modalità giorno/notte (color/bswauto) Bilanciamento del bianco automatico Parking action - la funzione consente di posizionare la telecamera in una certa posizione o attivare la linea quando l'operatore è inattivo per un tempo predefinito ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (giusto della rete) e poi realizza la sincronizzazione Supporto per NAS - Network Attached Storage Analisi intelligente dell'immagine - attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione, rilevamento di entrata nell'area / uscita dall'area, classificazione di persone e veicoli, oggetto abbandonato/mancante, rilevamento di volti - funzioni avanzate di acquisizione del volto - rilevamento di fino a 5 volti simultaneamente
Alimentazione	12 V DC / 1.5 A (alimentatore fornito in dotazione)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (alimentatore fornito in dotazione)
Consumo di energia	≤ 12 W	• ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE	≤ 18 W
Custodia	Compact - Metallo	Speed Demo, Metallo + Plastica
Colore	Nero	Bianco + Nero	Bianco + Nero
Temperatura di funzionamento	40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 65 °C
Grado di protezione	IP67	IP66
Peso	6 kg	...	0.23 kg	0.068 kg	...	0.47 kg	• 2.29 kg (senza supporto) • 2.95 kg (con supporto)
Dimensioni	1330 x 550 x 83 mm	...	95 x 95 x 73 mm	113 x 91 x 15 mm	...	166 x 70 x 70 mm	• Ø 165 x 290 mm (senza supporto) • 245 x 165 x 240 mm (con supporto)
Lingue supportate	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, nederlandese, tedesco, russo, portoghese, rumeno, turco, ucraino, ungherese, italiano	polacco, inglese, bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, spagnolo, nederlandese, lituano, lettone, tedesco, norvegese, portoghese, russo, rumeno, serbo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita, italiano
Costruttore / Marca	MACLEAN	KLIMAS	DAHUA	AUTONE	KLIMAS	DAHUA	HiKvision
SAP Code	327000240
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00