





	SERVER SPRÁVY SYSTÉMU OCHRANY OBJEKTU DSS7016D-S2 DAHUA	ZASLEPKA SCRINE RACK Z19.2U*PZ	IZOPROPILOKOHOL KONTAKT-IPA-PLUS100 FLAŠTIČKA 100 ml AG TERMOPASTKY	PODOMIETKOVÁ KRABICA EQ-80F/EPN Elektro-Plast
				
	26568.71 AUD 31882.45 AUD	11.07 AUD 13.28 AUD	2.36 AUD 2.83 AUD	1.59 AUD 1.91 AUD
Standard	TCPIP			
Počet sekcií				1
Balenie			Flaštička 100 ml	
Použitie			Ideálny pre odstraňovanie nečistôt z optických súčastí	
Index of Protection				
Podporované rozlíšenia	max. 12 Mps - 4000 x 3000 px			
V balení		<b>2 ks. Cena za balenie</b>		
Počet video kanálov	max. 2000			
Šírka		19 "		
Video výstupy	• 3 ks. HDMI • 1 ks. VGA			
Výška		2 U		
Audio vstupy	1 ks. Mikrofón - Zásuvka Jack 3.5 mm			
Vybrané vlastnosti				• Podomietková, na príručnej steny • otvárateľné veľko • 2 špeciálne skrútky s lupmi na upevnenie na stenu - súčasťou balenia
Materiál prevedenia		Oceľ - práškovo lakovaná		Plast
Audio výstupy	1 ks. - Zásuvka Jack 3.5 mm			
Farba		Čierny		Teľová červená + Biela
Podporované pevné disky	• 15 x 10 TB SATA III • Spolupráca s diskovými matricami DAHUA radu ESS  Maximálny podporovaný celkový priestor na disku : 200 TB  Možnosť práce diskov v matrici RAID 0/1/5/6/10			
Vyhľadávanie a prehranie záznamov	Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky Funkcia režimu prehrávania jednotlivých snímkov ("Frame by frame")			
Sieťové rozhranie	4 x 10/100/1000 Base-T			
Prenosová rýchlosť (bitrate)	max. 700 Mbps			
Sieťové funkcie	Plná podpora po sieti, Diaľkové kopírovanie nahrávok, Zabudovaný web server max. 200 užívateľov on-line			
Podpora mobilných telefónov	✓			
Prednastavená adresa IP	192.168.1.108			
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu			
Porty prístupu cez www	80, 37777			
Porty prístupu cez aplikácie na PC	37777			
Výstupy/výstupy alarmov	4 / 2			
Ovládanie PTZ	Kamery IP rýchlostne (Speed Dome), RS-485			
RS-485	✓			
RS-232	✓			
Detekcia pohybu	✓			
Inteligentná analýza obrazu	✓			
Obchodná myšou	✓			
ANPR	max. 64 kamery			
Rozeznavanie tváre	max. 64 kamery			

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolupráca so zapisovačmi DAHUA</li> <li>• Podpora IP Dahua kamier</li> <li>• Spolupráca s terminálmi POS (Point of Sale) - max. 64 zariadení</li> <li>• Spolupráca so systémami kontroly prístupu DAHUA - obsluha max. 256 dverí</li> <li>• Spolupráca so systémami domácich videotelefonov IP DAHUA : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hlasové spojenie medzi internými panelmi radu VTH a centrom riadenia systému</li> <li>- Videohovor medzi dverňou jednotkou radu VTO a centrom riadenia systému</li> <li>- Práca ako server SIP</li> <li>- Skupinové spojenie s internými panelmi VTH a so zariadením zhodným s protokolom SIP</li> <li>- Presmerovanie videohovoru na mobilný telefón</li> <li>• Automatické vyhľadanie spolupracujúcich zariadení v miestnej sieti</li> <li>• Podpora pre zariadenie s funkciami identifikácie vozidiel ANPR a rozoznávania tvári</li> <li>• Usekové meranie rýchlosti (podľa sa použije niekoľkých kamier ANPR na úseku komunikácie)</li> <li>• Možnosť sledovania pohybu osoby na základe funkcie rozoznávania tvári <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrálna správa systému kontroly prístupu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prídavanie, odstraňovanie a úprava používateľov</li> <li>- Zmena oprávnení jednotlivých používateľov a skupín používateľov</li> <li>- Zmena prístupov do jednotlivých zón</li> <li>- Monitorovanie stavu jednotlivých dverí</li> <li>- Centrálna ovládanie databáz, aktualizácia a sprístupňovanie databáz všetkým zariadeniam systému - To sa týka ako klasických databáz používateľov systému kontroly prístupu, tak i databáz identifikovaných tvári a vozidiel</li> <li>• Funkčné funkcie kontroly príchodu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti-passback</li> <li>- Otváranie dverí na diaľku</li> <li>- Ponechávanie dverí otvorených po prvom prístupe</li> <li>- Odľokovanie príchodu len sa prítomnosť viac než jedného používateľa</li> <li>- Vidialné overenie prístupu</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Spolupráca s mobilnými zapisovačmi MNRV : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivovanie nahrávok z mobilného zapisovача s pomocou miestnej Wi-Fi siete</li> <li>- Archivovanie trasy prejdenej vozidlom s mobilným zapisovačom</li> <li>- Prístup k obrázku zaznamenanému mobilným zapisovačom v reálnom čase (zapisovač musí mať pripojenie na internet a stála IP adresa)</li> <li>• Funkcia Emap - možnosť označenia polohy prvkov systému na mape objektu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Využitie Google Maps</li> <li>- Vytváranie poplachů spôsobí označenie prvku na mape, ktorý poplach inicioval</li> <li>- Prístup k náhľadu obrázku z kamery a archivovanie nahrávok z úrovne mapy</li> <li>- Možnosť označenia zorechu polu kamery na mape</li> <li>- Možnosť približného stanovenia trasy prejdenej osobou na základe funkcie rozoznávania tvári (podľa sa zariadenie podporuje funkciu rozoznávania tvári)</li> <li>- Možnosť približného stanovenia trasy vozidla na základe rozoznávania ANPR (podľa sa kamery podporujúce túto funkciu)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Spolupráca so stenou monitorov</li> <li>• Spolupráca s ovládačmi radu NKB <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrácia s poplašným systémom :</li> <li>- Signalizácia zariadení registrovaných na serveri poplašnými výstupmi</li> <li>- Stanovenie harmonogramov nastavovaní systému</li> <li>- Vykvalenie akcie po prijatí signálu z poplašnej centrály</li> <li>- Odovzdávanie informácií o vyvolanom poplachu vybraným používateľom</li> </ul> </li> <li>• Inteligentná analýza obrázku - Inteligentné sledovanie objektov, počítanie osôb, tepelná mapa</li> <li>• Možnosť pripojenia v sériách - max. 5 úrovní, max. 20 zariadení</li> <li>• Možnosť redundantnej práce</li> </ul> </li></ul>			
Hlavné vlastnosti				

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Napájanie	100 ... 240 V AC			
Hmotnosť	19.1 kg	0.37 kg	0.1 kg	0.036 kg
Rozmery	445 x 522 x 133 mm - RACK 1P, 2U	..	Ø 38 x 165 mm	Ø 80 x 50 mm - Vnitorné rozmery Ø 80 x 53 mm - Vonkajšie rozmery
Podporované jazyky	angličtina	..	..	..
Krajina pôvodu	Čína	..	..	..
Výrobca / Značka	DAHUA	..	AG TERMOPASTY	Elektro-Plast
Záruka	5 rokov	2 roky	..	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00