

	<a href="#">IKKUNAN LATTAKAAPELI RJ45-GG/0.3-FL</a>	<a href="#">IP-NOPEUS KUPUKAMERA ULKONA TC-H3169M SPEC:63X/LW/P/A/AR PANORAAMA - 3.7 Mpx 5.7 ... 359 mm TIANDY</a>	<a href="#">MASTON HUIPPU TH-35</a>
			
	3.44 EUR 4.27 EUR	13801.03 EUR 17113.28 EUR	1.46 EUR 1.81 EUR
Liittimet	2 kpl RJ-45 istukka	...	...
Standardi	...	IP	...
Pituus	230 mm	...	...
Maston halkaisija	...	...	max. Ø 38 mm
Juovan leveys	18 mm	...	...
Materiaali	...	...	PET
Raidan paksuus	0.25 mm	...	...
Pääpiirteet	Erittäin ohut litteä signaalikaapeli jolla on 0.25 mm paksuus	...	...
Sovellutus	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VZ15038</li> <li>• VZ20038</li> <li>• VZ30038</li> </ul>
Resoluutio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p,</li> <li>• Panoraamakamera : 5520 x 2400 - 13 Mpx 4096 x 1800 - 7.3 Mpx 3840 x 1680 - 6.5 Mpx 2784 x 1200 - 3.3 Mpx</li> </ul>	...
Muuttuja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 1/1.8 " Progressive Scan CMOS,</li> <li>• Panoraamakamera : 4 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS</li> </ul>	...
Matriisin koko	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 3.7 Mpx</li> <li>• Panoraamakamera : 13 Mpx</li> </ul>	...
Linssi	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 5.7 ... 359 mm</li> <li>• Panoraamakamera : 4 x 2.8 mm</li> </ul>	...
Näkökulma	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 60 ° ... 1.5 ° ,</li> <li>• Panoraamakamera : 180 ° - Panoraamakuva</li> </ul>	...
Optinen zoomaus	...	x 63	...

Digitaalinen zoomaus	...	x 16	...
Infrapunavalaistuksen kantama	...	300 m	...
Laserosoittimen kantama	...	500 m	...
Esiasetettu kiertonopeus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 °/s (vaakasuora)</li> <li>• 180 °/s (pystysuora)</li> </ul>	...
Kiertonopeus (manuaalinen hallinta)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 200 °/s (vaakasuora)</li> <li>• 0.1 °/s ... 120 °/s (pystysuora)</li> </ul>	...
Kääntöpiiri tasossa	...	360 ° - jatkuva	...
Kääntöpiiri pystytasossa	...	-21 ° ... 90 °	...
Interfejsi RS-485	...	—	...
Pikavalintojen määrä	...	500	...
Skannaus vaaka-asennossa	...	✓	...
Säädettävät liikereitit	...	8	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Hälytys tulot/ lähdöt	...	8 / 2	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulo Audio,</li> <li>• Audio lähtö,</li> <li>• Sisäinen kaiutin,</li> <li>• Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki</li> <li>• Standardin AAC mukaisuus</li> </ul>	...
Päävirran kuvanopeus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 25 fps @ 3.7 Mpx</li> <li>• Panoraamakamera : 25 fps @ 13 Mpx</li> </ul>	...
Interfejsi	...	100/1000 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Sisäänrakennettu	...
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Muistikortin aukko	...	—	...
Matkapuhelin tuki	...	Portti nro.: 3000 tai pääsy cloud-palvelun kautta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>	...
Pääsy kohdasta PC	...	Portti nro.: 3000 tai pääsy cloud-palvelun kautta - PC: Ilmainen sovellutus <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Oletus IP osoite	...	DHCP tai 192.168.1.2	...

Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä	...
Verkkoselaimen pääsyportit	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	3000, 3001	...
PC asiakkaan pääsyportit	...	3000, 3001	...
ONVIF portti	...	80	...

Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Early Warning (EW) - valkoisen valon varoituksen ja äänisignaalien yhdistelmä</li> <li>• True WDR - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys</li> <li>• ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua</li> <li>• ANR - Automaattinen verkoston täydennys sallii kuvan tallennuksen kortille, kun verkoston yhteys DVR:llä on rikki (verkostovika) ja seuraavat tahdistus on</li> <li>• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• Päivä/yö-tila</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset</li> <li>• Muunneltava: kirkkaus, kontrasti, kylläisyys</li> <li>• Yksityiset alueet</li> <li>• Älykäs 3D asemointijärjestelmä</li> <li>• Väärien hälytysten suodattaminen henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistamiseen perustaen</li> <li>• Kamera on varustettu sisäänrakennetulla lämmittimellä, jossa on termostaatti</li> </ul>	...
----------------------	-----	---	-----



Älykäs Kuvan Analyysi	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Panoraamakamera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• viivan ylitys (matkajohto)</li> <li>• kaksinkertainen viivan ylittäminen</li> <li>• lämpökartta</li> </ul> </li> <li>&gt; Kamera PTZ : <ul style="list-style-type: none"> <li>• viivan ylitys (matkajohto)</li> <li>• hylätty/puuttuvat kohde</li> <li>• sulkeuma</li> <li>• syrjäytymisen tunnistaminen mainitulla alueella</li> <li>• pysäköinnin tunnistus</li> <li>• lämpökartta</li> <li>• henkilöiden havaitsemisen keräys</li> <li>• ihmiset laskevat</li> <li>• palveluksessa olevien henkilöiden havaitseminen</li> <li>• juokseminen</li> <li>• videon sabotaasi</li> <li>• Äänen tunnistaminen</li> <li>• kaksinkertainen viivan ylittäminen</li> <li>• kasvon tunnistaminen</li> <li>• Älykäs esineen jäljitys</li> </ul> </li> </ul>	...
Virta	...	36 V DC (virransovitin mukana)	...
Virrankulutus	...	≤ 76 W	...
Kuori	...	Speed Dome, Metalli	...
Väri	...	Valkoinen + Musta	...
Työ lämpötila	...	-40 °C ... 70 °C	...
Tiiviysluokka	...	IP66	...
Paino	0.024 kg	15.6 kg	0.010 kg
Koot	...	Ø 358 x 568 mm (ilman telinettä)	40 x 40 x 32 mm
Valmistaja / Merkki	...	TIANDY	...
Takuu	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta