


	PARKOVACÍ SENZOR OVLÁDAJÚCI OSVETLENIE LED PARKING-SENSOR/BLEBOX 7 ... 24 V DC	PRIPOJOVACIA KRABICA GELBOX BABY-BOX3 IP68 / IP69K RayTech	KAMERA IP IPC2124LB-ADF28KM-H-3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	DRŽIAK MONITORU NA PÍSAČÍ STÔL MC-717 MACLEAN
				
	11649.04 HUF 13978.85 HUF	11384.62 HUF 13661.54 HUF	61779.81 HUF 74135.77 HUF	14890.38 HUF 17868.46 HUF
Štandard	TCP/IP	...
Čidlo	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Štandardné pripevnenie	VESA 100 x 100, 75 x 75
Veľkosť matrice	4 Mpx	...
Použitie	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje vzdialenosť medzi pohybujúcim sa objektom a senzorom pomocou osvetlenia LED • Pracuje s LED osvetlením - LED pásky (RGB) 7-24V
Veľkostný rozsah obrazovky	13 " ... 27 "
Prierez kábla	...	max. 5 x 6 mm ²
Nosnosť	8 kg
Menovité napätie	7 ... 24 V DC
Maximálny priemer kábla	...	Ø 8 ... 18 mm
Maximálne celkové zaťaženie	56 ... 192 W
Maximálny priemer elektroinštalačnej rúrky	...	Ø 16 mm alebo Ø 20 mm
Celkový maximálny prúd	8 A
Zvislé naklonenie	-35 ° ... 35 °
Počet vstupov	0
Vodorovné otáčanie	180 °
Počet výstupov	4
Vnútorné rozmery	...	105 x 88 x 47 mm
Rotácia v rovine obrazovky	360 °
Typ konektora	skrutkové svorky
Bezdrôtové	—
Rozlíšenie	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Vonkajšie rozmery	...	121 x 120 x 44 mm
Objektív	2.8 mm	...
Uhol záberu	102 °	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	30 m	...
Pomer signál/šum (S/N)	> 52 dB	...
Rozhranie RS-485	—	...
Slot pamäťovej karty	Podpora kariet Micro SD do 128GB (možnosť lokálneho ukladania)	...
Metóda kompresie obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Vstupy/výstupy alarmov	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný mikrofón, • Prenos audia po sieti, • Detekcia zvuku 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	20 políčok/s @ 4 Mpx 25 políčok/s @ 3 Mpx	...
Sieťové rozhranie	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Zabudovaný	...
Max. počet užívateľov on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Ultrazvukový senzor, • Výstupy : Typ „otvorený kolektor“ (OC) 250 mA, • Rozsah vzdialenosti medzi virtuálnou stenou a senzorom : 2 ... 250 cm, • Prevádzkové režimy (vzdialenosť od virtuálnej steny) : <ul style="list-style-type: none"> - Zelený : 140 cm (bezpečná vzdialenosť) - Modrý : 48 ± 4 cm (blízka prekážka) - Červená : 17 ± 3 cm (zastavte vozidlo) - Červená (blinking) : 4 ± 2 cm (okamžite zastavte vozidlo) • Dodatočný výstup na signalizáciu obsadenosti, • Malé rozmery
Podpora mobilných telefónov	—	...	Prístup cez cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikácia zadarmo EZView • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo EZView 	...
Prednastavená adresa IP	DHCP alebo 192.168.1.13	...
Prevádzková teplota	-20 °C ... 50 °C
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / 123456	...
Porty prístupu cez www	80, 554	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	Port: 80 alebo prístup cez cloud - PC: Aplikácia zadarmo EZStation	...
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hlavný prúd rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný prúd	...

Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • ANR - ukladanie obrazu na kartu v prípade absencie spojenia s rekordérom (porucha siete) a neskoršia synchronizácia • Podpora NAS - Network Attached Storage • Koridorový režim - praktický pre monitorovanie chodieb, vjazdových brán a úzkych miestností • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Zóny súkromia - max. 4 • Detekcia pohybu s rozoznaním siluety človek/vozidlo • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu 	...
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA 	...
Spotreba energie	≤ 5.5 W	...
Kryt	Samozhasnutelný plast	...	Compact, Kov + Plast	...
Farba	Čierny	...	Biela	Strieborný / Čierny
Index of Protection	IP20	IP68 / IP69K	IP67	...
Odolná voči vandalom	—	...
Prevádzková teplota	-30 °C ... 60 °C	...
Hmotnosť	0.06 kg	0.400	0.38 kg	2.25 kg
Rozmery	51 x 58 x 25 mm	...	166 x 63 x 62 mm	117 x 246 x 468 mm
Podporované jazyky	poľština, angličtina, čeština, španielčina, francúzština, nemčina, portugalcina, slovensky, maďarčina, taliančina	...
Výrobca / Značka	BleBox	RayTech	UNIVIEW	MACLEAN
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky	2 roky