





| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΔΑΚΟΪΔΗ ΚΟΝΤΑΚΤ-ΙΡΑ-PLUS/400 ΣΠΡΕΙ 400 ml AG TERMOPASTY | ΚΑΠΑΚΙ ΒΥΣΜΑΤΟΣ RJ-45 RJ45/WP-G*P10 | ΔΕΥΡΜΑΤΟ GONG ΠΟΡΤΑΣ ATLO-DB-TUYA | ΚΑΜΕΡΑ IP IPC2124LB-SF28KM-G-BLACK - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW |
| |  |  |  |  |
| | 5.21 EUR 6.46 EUR | 0.43 EUR 0.53 EUR | 5.90 EUR 7.32 EUR | 153.57 EUR 190.43 EUR |
| Πρότυπο | ... | ... | ... | TCP/IP |
| Λειτουργία σηματοδότησης | ... | ... | Σηματοδότηση οπτικό - ηχητική | ... |
| Αισθητήρας | ... | ... | ... | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Αριθμός ήχων κουδουνιού | ... | ... | 52 | ... |
| Πακέτο | Σπρέι 400 ml | ... | ... | ... |
| Μέγεθος matrix | ... | ... | ... | 4 Mpx |
| Εφαρμογή | Ιδανικό για την αφαίρεση ακαθαρσιών από οπτικά στοιχεία | ... | ... | ... |
| Στη συσκευασία | ... | 10 κομμάτια Τιμή για τη συσκευασία | ... | ... |
| Εφαρμογή | ... | ΚΑΠΑΚΙ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ RJ-45 | ... | ... |
| Ρύθμιση έντασης | ... | ... | 4 επίπεδα έντασης, 10 ... 90 dB | ... |
| Υλικό | ... | Ελαστικό | ... | ... |
| Εύρος λειτουργίας | ... | ... | 80 m - σε ανοικτή περιοχή | ... |
| Ζώνη συχνότητων | ... | ... | 433.92 MHz ± 0.2 | ... |
| Ανάλυση | ... | ... | ... | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p |
| Φακός | ... | ... | ... | 2.8 mm |
| Οπτική γωνία | ... | ... | ... | • 97 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 90 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας) |
| Κύρια χαρακτηριστικά | ... | ... | • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας • Ευαισθησία δέκτη : -110 dBm • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση συσκευής | ... |
| Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR) | ... | ... | ... | 30 m |
| Λόγος S/N | ... | ... | ... | > 56 dB |
| Διεπαφή RS-485 | ... | ... | ... | — |
| Υποδοχή κάρτας μνήμης | ... | ... | ... | Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή) |
| Μέθοδος συμπίεσης εικόνας | ... | ... | ... | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού | ... | ... | ... | — |
| Ήχος (audio) | ... | ... | ... | — |
| Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής | ... | ... | ... | 25 fps @ 3.7 Mpx |
| Διεπαφή δικτύου | ... | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |

| | | | | |
|---|-----|-----|------------------|--|
| Πρωτόκολλα δικτύου | ... | ... | ... | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, SNMP |
| WEB Server | ... | ... | ... | Ενσωματωμένος |
| Μεγ. αριθμός online χρηστών | ... | ... | ... | 32 |
| ONVIF | ... | ... | ... | ✓ |
| Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων | ... | ... | ... | Πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους (P2P) • Android: Δωρεάν εφαρμογή EZView • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή EZView |
| Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP | ... | ... | ... | DHCP ή 192.168.1.13 |
| Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή | ... | ... | ... | admin / 123456 |
| Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου | ... | ... | ... | 80, 554 |
| Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC | ... | ... | ... | Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή EZStation |
| Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής | ... | ... | ... | 80 |
| Θύρα ONVIF | ... | ... | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | ... | ... | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Main stream rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sub stream |
| Κύρια χαρακτηριστικά | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 2D-DNR, 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • ANR - αποθήκευση εικόνας στην κάρτα σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το καταγραφικό (πτώση δικτύου) ή αργότερος συγχρονισμός • Η υποστήριξη NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυοφορρυθμού (bit rate) • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Privacy zones - μεγ. 4 • Ανίχνευση Κίνησης - μεγ. 4 ζώνες • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : διέλευση γραμμής, εισβολή |
| Παροχή ισχύος | ... | ... | 100 ... 240 V AC | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA |
| Κατανάλωση ισχύος | ... | ... | ≤ 0.5 W | ≤ 5.5 W |
| Περίβλημα | ... | ... | Πλαστικό | Compact, Μεταλλικό + Πλαστικό |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|-----------------|--|
| Χρώμα | ... | Πράσινο | Λευκό | Μαύρο |
| "Δείκτης Προστασίας" | ... | ... | ... | IP67 |
| Προστασία κατά των βανδαλισμών | ... | ... | ... | — |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ... | ... | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Βάρος | 0.36 kg | ... | 0.06 kg | 0.55 kg |
| Διαστάσεις | Ø 66 x 187 mm | ... | 82 x 82 x 65 mm | 165 x 63 x 63 mm |
| Υποστηριζόμενες γλώσσες | ... | ... | ... | Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, σλοβακικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά |
| Κατασκευαστής / Μοντέλο | AG TERMOPASTY | ... | ... | UNIVIEW |
| Εγγύηση | ... | 2 ετών | 2 ετών | 3 ετών |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00