



	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HDW1500TLMQ- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">HÄIRE JUHTPANEELI KLAVIATUUR K-641/PLUS PARADOX</a>
		
	72.84 EUR 72.84 EUR	88.70 EUR 88.70 EUR
Tugi	...	PARADOX: Digiplex EVO
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Matriksi suurus	5 Mpx	...
Vastab järgmistele normidele:	...	EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 50581
Õige voolutarve	...	max. 150 mA
Töötemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C
Resolutsioon	2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kaadrit/s - ainult HD-CVI : Kuvasuhe 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kaadrit/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kaadrit/s - ainult HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Infrapunavalgustuse katvus	30 m	...
Lubatud suhteline niiskus	...	5 % ... 93 %
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	Automaatne	...
Lääts	2.8 mm	...
Vaatenurk	• 111 ° (tootja andmed) • 106 ° (meie testitulemused)	...
Saadaolevad keeled	...	poola
Päritoluriik	...	Kanada
Videoväljund	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Heli	Sisseehitatud mikrofoni, ainult HD-CVI	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Päeva-/öörežiim</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• Privaatsustsoonid</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD 2x16 tähemärki</li> <li>• Taustvalguse värv - Sinine</li> <li>• Sumisti märguandeks teatud süsteemisündmustest</li> <li>• Ühe vajutusega toimivad nupud</li> <li>• Häired: hoides klaviatuuril all klahve PANIC, FIRE ja AUX</li> <li>• Võimalik määrata üks või mitu sektsiooni</li> <li>• Võimalik ühendada 1 häire tsoon</li> <li>• Iseseisvalt määratavad tsoonid</li> <li>• Ühendub 4-juhtmelise sidesiiniga</li> <li>• PGM programmeeritav väljund</li> <li>• Reguleeritav taustvalgustus, kontrast ja kerimise kiirus</li> </ul>
Ekraanimenüü	DAHUA salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü	...
Toitevarustus	12 V DC / 265 mA	9 ... 16 V DC
Voolutarve	≤ 3.2 W	...
Korpus	Dome, Metall + Plastik	...
Kaitsme klass	IP67	...
Värv	Valge	Valge / Hõbe
Vandaalikindel	—	...
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...
Kaal	0.33 kg	0.23 kg
Mõõtmed	Ø 110 x 88 mm	126 x 150 x 27 mm
Tootja / mark	DAHUA	PARADOX
Garantii	3 aastat	2 aastat