






	<a href="#">LÜLITUSADAPTER DL2-150-24-U</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI- KAAMERA APTI- H51V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HDW1200T-IL- A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">PLASTIPUHASTI PLASTIC- CLEANER/400 PIHUSTI / VAHT 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">MAANDUSEGA PIKENDUSJUHE PS-3X1.0-3M/W 3 m</a>
					
	35.90 GBP 35.90 GBP	24.43 GBP 24.43 GBP	70.63 GBP 70.63 GBP	2.88 GBP 2.88 GBP	6.02 GBP 6.02 GBP
Adaptori tüüp	Lülitamine	...	...	...	...
Kaabli pikkus	...	...	...	...	3 m
Juhtme läbimõõt	...	...	...	...	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Pakend	...	...	...	Pihusti / Vaht 400 ml	...
Nimipinge	...	...	...	...	230 V AC / 50 Hz
Rakendus	...	...	...	Rasvase mustuse eemaldamine plastpindadelt	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...
Toitepinge	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC	...	...	...	...
Maks. voolutugevus kokku	...	...	...	...	10 A
Põhiomadused	...	...	...	Aine võtab pärast pinnale kandmist vahu kuju, mis hõlbustab selle laialtjajamist	...
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...	...
Väljundpinge	24 V DC	...	...	...	...
Maks. kogukoormus	...	...	...	...	2300 W
Maatriksi suurus	...	5 Mpx	2.1 Mpx	...	...
Väljundite arv	...	...	...	...	1 x CEE 7/5
Väljundpinge reguleerimine	21.6 ... 29 V DC	...	...	...	...
Kaitse	...	...	...	...	—
Lüliti	...	...	...	...	—
Maksimaalne koormus	• 5.31 A @ 100 ... 120 V AC, • 6.25 A @ 200 ... 240 V AC	...	...	...	...
Väljundvõimsus	• 127 W @ 100 ... 120 V AC, • 150 W @ 200 ... 240 V AC	...	...	...	...
Väljundite arv	2 tk	...	...	...	...
Valge LED-valgusti võimsus	...	...	40 m	...	...
Tõhusus	91.5 %	...	...	...	...
Korpuse tüüp	DIN	...	...	...	...
Kaitsmed	• Lühis • Ülekoormus • Ülepinge • Temperatuur	...	...	...	...
Töötemperatuur / suhteline niiskus	-30 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %	...	...	...	...
Resolutsioon	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kaadrit/s, 12.5 kaadrit/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kaadrit/s, 25 kaadrit/s, 15 kaadrit/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kaadrit/s, 25 kaadrit/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kaadrit/s, 25 kaadrit/s	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kaadrit/s, 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kaadrit/s	...	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	20 m	40 m	...	...
Heli	...	...	• Sisseehitatud mikrofon, • Heli üle koaksiaalkaabli - ainult HD-CVI	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	Automaatne	Automaatne	...	...
Lääts	...	3.6 mm	2.8 mm	...	...
Vaatenurk	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 ° (tootja andmed)</li> <li>• 70 ° (meie testitulemused)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (tootja andmed)</li> <li>• 104 ° (meie testitulemused)</li> </ul>	...	...
Videoväljund	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - valitakse lülitiga	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Ekraanimenüü	...	✓	✓	...	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.)</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> <li>• Coaxial audio - ainult HD-TVI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Dual Illumination tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgusti. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valvatavas alas tuvastatakse objekt; niiviisi paraneb kujutise kvaliteet</li> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• Privaatustsoonid - kuni 8</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> </ul>	...	...
Korpus	...	Dome - Metall	Dome, Metall	...	...
Värv	...	Valge	Valge	...	Valge
Vandaalikindel	...	—	—	...	...
Kaitsme klass	...	IP67	IP67	...	...
Toitevarustus	...	12 V DC / 250 mA	12 V DC / 350 mA	...	...
Voolutarve	...	≤ 3 W	≤ 4.1 W	...	...
Töötemperatuur	...	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...	...
Kaal	0.33 kg	0.42 kg	0.48 kg	0.46 kg	0.26 kg
Mõõtmed	105 x 90 x 58 mm	Ø 97 x 91 mm	Ø 106 x 99 mm	Ø 66 x 200 mm	...
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise	...	...	...
Tootja / mark	...	APTI	DAHUA	AG TERMOPASTY	...
Garantii	3 aastat	2 aastat	3 aastat	...	2 aastat