





	<a href="#">DRŽÁK PRO DETEKTORY POHYBU XD: FIXEDBRACKET PYRONIX</a>	<a href="#">PŘEPĚTOVÝ CHRÁNIČ HN: B25/3 TRÍFÁZOVÝ 25 A TYP B EATON</a>	<a href="#">KAMERA IP BCS-DMIP1401IR-E-V - 4 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">JEDNOVIDOVÝ MÉDIA KONVERTÉR M-203G ULTIMODE</a>
				
	7.17 EUR 7.17 EUR	15.11 EUR 15.11 EUR	230.29 EUR 230.29 EUR	21.86 EUR 21.86 EUR
Standard	...	...	TCP/IP	...
Typ optického konektoru	...	...	...	2 ks. SC / PC
Čidlo	...	...	1/2.3 " Progressive Scan CMOS	...
Počet vláken	...	...	...	2 ks.
Použití	K venkovnímu použití, Určený pro čidla: XD10TTAM, XD15TT	...	...	...
Druh zařízení	...	Přepětový chránič, Třířákový	...	...
Velikost matrice	...	...	4 Mpx	...
Nastavení úhlu kyvu	—	...	...	...
Jmenovitý proud	...	25 A	...	...
Dosah přenosu	...	...	...	20 km - Jednovidový světlovod
Sestava	Do zdi	...	...	...
Počet pólů	...	3	...	...
Ochrana proti sabotáži	Odhaltování sabotáže - odtržení od podloží	...	...	...
Charakteristika reakce	...	Typ B	...	...
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost	...	6000 A	...	...
Podporované standardy	...	...	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z
Port LAN	...	...	...	1 ks. (RJ-45. UTP/STP)
Přenosová rychlost	...	...	...	10 / 100 / 1000 Mbps
Optická vlnová délka	...	...	...	1310 nm
Jmenovité napětí	...	• 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz	...	...
Typy konektorů	...	šroubové svorky	...	...
Průřez kabelu	...	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	...	...
SAP Code	361300069	...	...	...
Kód výrobce	XD FIXED BRACKET	...	...	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetická a odolná konstrukce</li> <li>Pouzdro bylo navrženo pro optimální využívání dosahu dedikovaných čidel</li> <li>Vestavěná vodováha usnadní montáž</li> <li>V balení se nacházejí šablony usnadňující přípravu otvorů pro montáž čidel</li> <li>Držák je vyroben z polykarbonátu, což zajistí vysokou mechanickou odolnost a odolnost proti atmosférickým podmínkám</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikátor polohy kontaktů</li> <li>Možnost zaplombování</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto detekce MDI/MDI-X - automatické vyhledávání nebo přenos dat</li> <li>Auto detekce bitové rychlosti</li> <li>Dvousměrný přenos přes dvě optická vlákna</li> <li>Diody LED ukazují správnost fungování zařízení</li> </ul>
Rozlišení	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Provozní teplota	...	...	...	0 °C ... 50 °C
Objektiv	...	...	2.8 mm	...
Šířka v modulech 17.5 mm	...	3	...	...
Úhel záběru	...	...	• 102 ° (údaje výrobce) • 100 ° (naše testy)	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	...	30 m	...
Rozhraní RS-485	...	...	—	...
Slot paměťové karty	...	...	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)	...
Metoda komprese obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vstupy/výstupy alarmů	...	...	—	...
Audio	...	...	Vestavěný mikrofon	...
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	...	20 políček/s @ 4 Mpx 25 políček/s @ 3.7 Mpx	...
Síťové rozhraní	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Síťové protokoly	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour	...
WEB Server	...	...	Vestavěný	...
Max. počet uživatelů on-line	...	...	20	...
ONVIF	...	...	19.06	...
Hlavní vlastnosti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma</li> <li>• Detekce pohybu</li> <li>• Konfigurovatelné zóny soukromí</li> <li>• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu</li> <li>• Analýza IVS : narušení, překročení linie</li> </ul>	...
Podpora mobilních telefonů	...	...	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a>	...
Přednastavená adresa IP	...	...	192.168.1.108	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...
Porty přístupu přes www	...	...	80, 37777	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	...	37777	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	...	37777	...
Port ONVIF	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud	...
Napájení	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA	5 V DC / 1.2 A (adaptér je součástí balení)
Spotřeba energie	...	...	< 6.6 W	...
Kryt	...	Plast, upevnění na DIN lištu DIN, TS-35	Dome - Kovová	...
Barva	...	...	Bílá	...
"Index of Protection"	...	...	IP67	...
Provozní teplota	...	...	-40 °C ... 60 °C	...
Hmotnost	0.33 kg	0.316 kg	0.52 kg	0.174 kg
Rozměry	192 x 114 x 64 mm	52.5 x 84.5 x 73 mm	Ø 106 x 94 mm	106 x 70 x 26 mm
Podporované jazyky	...	...	polština, angličtina	...
Výrobce / Značka	PYRONIX	EATON	BCS	ULTIMODE
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky	2 roky