

	PROJEKTORI KINNITUS PD-670	RULOOKARDINATE NUTIKAS KONTROLLER M/SRW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	LAIENDI HDMI-EX-120-V4
			
	12.71 GBP 12.71 GBP	67.81 GBP 67.81 GBP	104.23 GBP 104.23 GBP
Tugi	...	SUPLA	...
Kandevõime	20 kg
Rakendus	...	rulookardinad, katuseaknad, varikatused, rippkardinad, kardinad	...
Sisendite arv	...	2 tk	...
Väljundite arv	...	1 tk (Mootor)	...
Kaugus kinnituspinnast	<ul style="list-style-type: none"> • 430 ... 650 mm (vertikaalne), • 350 ... 560 mm (horisontaalne)
Toetatavad HDMI-resolutsioonid	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Nimipinge	...	230 V AC	...
Relee maksimaalne koormus	...	5 A	...
Projektori kinnitusavade vahed	Ø 225 ... 316 mm
Maksimaalne edastuskaugus	100 m UTP kat. 5e 120 m UTP kat. 6
Maks. väljundite koormus	...	350 W	...
Kalde reguleerimine	-15 ° ... 15 °
Maksimaalne samal ajalt töötavate vastuvõtjate arv	237
Ühenduse tüüp	...	kraviklemmid	...
Protokollid	HDbitT
Horisontaalne pööramine	-8 ° ... 8 °
Toetatav HDMI standard	1.3
HDCP	1.4
Traadita	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Materjal	Teras - pulbervärvitud
Mobiiltelefonide tugi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tasuta rakendus SUPLA Android-ile • Tasuta rakendus SUPLA iOS-ile 	...
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)

Toitevarustus	5 V DC / 1 A (toiteadapter kaasas)
Põhiomadused	Võimalus paigaldada lakke või seinale	<ul style="list-style-type: none"> • Kohalik juhtimine füüsilise nupu abil • programmeeritav, • taimer, • ligipääs distantsilt, • hääljuhtimine, • Võimalus käsitsi programmeerida stsenaariume sisseehitatud API-st 	...
Korpus	...	Plastik	...
Kaitsme klass	...	IP20	...
Värv	Hõbe	Roheline	...
Töötemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 60 °C
Kaal	1.5 kg	0.030 kg	0.13 kg
Mõõtmed	...	40 x 38 x 17 mm	110 x 58 x 26 mm
Tootja / mark	...	ZAMEL	...
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat