







	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS: KAMERA HAC-ME1509TH-A- PV-0360B-S2, TiOC - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	DATALOGGERILEVY HDD: WD80PURZ 8TB 24/7 WESTERN DIGITAL	KAAPELIN TUNNUS OZN-46/10K*P10	KAAPELIN SUOJAIN ATLO: KP-8X400	JOHTOJEN JÄRJETÄMINEN TRSH-8-BL*P10	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL: KAMERA BCS-EA58VSR4- G(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOMAUS
						
	267.37 CAD 331.54 CAD	403.06 CAD 499.79 CAD	1.88 CAD 2.33 CAD	4.83 CAD 5.99 CAD	1.99 CAD 2.47 CAD	163.19 CAD 202.36 CAD
Tilavuus	...	8 TB
Interfejsi	...	Serial ATA/600
Pyörimisnopeus	...	5400 kierrosta minuutissa
Formaatin koko	...	3.5 "
Standardi	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Pakkauksessa	10 kpl Paketin hinta	...	10 kpl Paketin hinta	...
Välimuisti	...	128 MB
Aukon halkaisija	Ø 8 mm	...
Matriisin koko	5 Mpx
Kaapelin halkaisija	4 mm ... 6 mm
Kokoonpano	Alapuolella on itsekiinnittyvä teippi	...
Teknologia	...	<ul style="list-style-type: none"> • NCQ - natiivi komennon jonotus • Allframe 4K - Videokehysten "menetyk" ilmiön vähentäminen • IntelliSeek - vähennä ympäristömelun ja värähtelyjen vahingoittamista • Enhanced Workload Rating Lisääntynyt kovalevyn työkuormitusnopeus - jopa 180 TB per vuosi
Suunniteltu jatkuvaan toimintaan 24/7	...	✓
Muuttuja	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/1.8 " CMOS
Materiaali	Polypropyleeni	Ruostumaton teräs	Muovi	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Erittäin joustava • Kyky yhdistää elementtejä • Asetukseen sisältyy 100 kappaletta (10 väriä), joista jokainen väri viittaa samaan numeroon 	Metallipäädät
Resoluutio	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps - Kuvasuhde 16 : 9, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps, • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps, • 960 x 576 - 960H @ PAL 	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 fps, 960 x 576 - 960H @ CVBS
Linssi	3.6 mm	3.6 ... 10 mm - Motozoomaus
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (valmistajan tiedot) • 84 ° (testimme tulokset) 	123 ° ... 48 °
Infrapunvalaistuksen kantama	40 m	40 m
Valkoisen valon LED-valaisinkantama	40 m
Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Mekaaninen suojausluokka
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu mikki • Äänituki koaksiaalikaapelin kautta - vain HD-CVI • Sisäinen kaiutin / Hälytys sireeni 	Sisäänrakennettu mikki
Hälytys tulot/ lähdöt	0 / 1
OSD kuvaruutuvalikko	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa DAHUA tallentimen kautta	✓
Tuetut kielet	Puola, Englanti

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiivinen pelotustoiminto : Vaihtoehtoisesti vilkkuvat LEDit: punainen ja sininen taajuusmääritys, Sireenin ääni - 3 volyymitasot • Mahdollisuus kytkeä LED valaisin pois • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • D-ZOOM - Digitaalinen zoomaus : 4x • Automaattinen Valkotasapaino • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Mirror - Pelin kuva • Yksityiset alueet • Terävyys - terävämät kuvan luonnokset 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • Automaattinen Valkotasapaino • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Päivä/yö-tila • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatit
Tiiviysluokka	IP67	IP66
Virta	12 V DC / 870 mA	12 V DC / 840 mA
Virrankulutus	≤ 10.5 W	< 10 W
Kuori	Compact, Muovi + Metall	Dome, Metall
Vandaaliton	—
Väri	Valkoinen + Musta	...	Paketissa : 10 kpl Musta, 10 kpl Valkoinen 10 kpl (läpinäkyvä), 10 kpl Punainen, 10 kpl Oranssi, 10 kpl Keltainen, 10 kpl Vihreä, 10 kpl Sininen, 10 kpl Pinkki, 10 kpl Harmaa, 10 kpl Violetti	Hopea	Sininen	Grafiitti
Työ lämpötila	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Paino	0.48 kg	0.638 kg	...	0.056 kg	...	0.5 kg
Koot	241 x 91 x 91 mm	• Ø 8 mm - Sisähalkaisija, • Ø 11 mm - Ulkohalkaisija, • 400 mm - Pituus (KAAPELIN SUOJAIN) • 430 mm - Täysi pituus	...	Ø 119 x 98 mm
Valmistaja / Merkki	DAHUA	WESTERN DIGITAL	BCS UNIVERSAL
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta