



	<a href="#">VODNIK 2C-W/2C-G-5.0M 5 m</a>	<a href="#">HITROVRTILJIVA ZUNANJA KAMERA IP DS-2DE7A432IW- AEB(T5) ACUSENSE 3.7 Mpx 5.9 ... 188.8 mm Hikvision</a>
		
	1.29 EUR 1.29 EUR	1506.73 EUR 1506.73 EUR
Standard	...	IP
Vodnik	2 x CINCH Vtič / 2 x CINCH Vtičnica	...
Dolžina kabla	5 m	...
Izbrane značilnosti	• Zelo enostavna in hitra montaža	...
Ločljivost	...	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Pretvornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Objektiv	...	5.9 ... 188.8 mm
Vidni kot	...	50.8 ° ... 2.6 °
Optični zoom	...	x 32
Digitalni zoom	...	x 16
Zaseg IR osvetljave	...	200 m
Izhod video	...	—
Vrtilna hitrost pri preset-ih	...	• 240 °/s (vodoraven) • 200 °/s (navpičen)
Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje)	...	• 0.1 °/s ... 160 °/s (vodoraven) • 0.1 °/s ... 120 °/s (navpičen)
Razpon vodoravne rotacije	...	360 ° - neprekinjen
Razpon navpične rotacije	...	-15 ° ... 90 °
Vmesnik RS-485	...	—
Število preset-ov	...	300
Vodoravno skeniranje	...	✓
Nastavitev poti gibanja	...	8
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi	...	2 / 1
Audio	...	• Vhod Audio • Izhod Audio • Podpora dvosmernega audio, • Digitalno zmanjševanje šuma • Detekcija zvoka, • Vgrajen zvočnik - Alarmna sirena • Skladnost s standardom AAC
Hitrost prenosa glavnega toka	...	25 sl./s @ 3.7 Mpx
Vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server	...	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	...	32
ONVIF	...	19.12
Vtičnica pomnilne kartice	...	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 8000 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Brezplačna aplikacija <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Dostop z računalnika PC	...	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - PC : aplikacija iVMS-4200
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	...	80
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	8000
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
Inteligentna Analiza Slike	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prečkanje linije - klasificiranje ljudi in vozil</li> <li>• vdor - klasificiranje ljudi in vozil</li> <li>• odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja - klasificiranje ljudi in vozil</li> <li>• zavržen/manjkajoči objekt</li> <li>• zaznavanje obraza - zaznava do 5 obrazov hkrati</li> <li>• napredne funkcije za prepoznavo obrazov</li> </ul>

Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• EIS - Elektronska stabilizacija slike</li> <li>• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami</li> <li>• BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe</li> <li>• Detekcija gibanja</li> <li>• Konfiguriranje območja zasebnosti - 24</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> <li>• Konfigurabiljivo: svetlost, kontrast, nasičenost</li> <li>• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• Način dan/noč (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Avtomatični regulator beline</li> <li>• Inteligentni 3D sistem pozicioniranja</li> <li>• Inteligentno sledenje objektov</li> <li>• Funkcija aktivnega odvrčanja - Svetlobni in zvočni alarm</li> <li>• Parking action - nastavev kamere na določeno pozicijo ali aktivacija poti v primeru neukrepanja operatorja v predhodno nastavljenem času</li> <li>• ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija</li> <li>• Podpora NAS - Network Attached Storage</li> </ul>
Varovala	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaščita pred strelami : 6 kV</li> <li>• Omejilnik prenapetosti, PROTIPRENAPETOSTNA ZAŠČITA</li> </ul>
Napajanje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hi-PoE,</li> <li>• 24 V AC (Napajalnik v kompletu)</li> </ul>
Poraba moči	...	≤ 42 W
Ohišje	...	Speed Dome, Kovinska
Barva	...	Bel
Delovna temperatura	...	-30 °C ... 65 °C
Razred tesnosti	...	IP66
Razred mehanske zaščite	...	IK10
Teža	0.110 kg	5 kg
Dimenzije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 220 x 363 mm (brez nosilca)</li> <li>• Ø 220 x 393 x 453 mm (z nosilcem)</li> </ul>
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, nemški, norveški, portugalsščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, vietnamski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	...	Hikvision
SAP Code	...	327000243
Garancija	2 leta	3 leta