

	HYBRIDNÍ KAMERA S TERMOVIZÍ IP TPC-SD2221-B7F8 7 mm - 960p, 8 mm.: 1080p DAHUA	PANEL DISTRIBUCE NAPĚTÍ VDP19-3U-R	SVĚTLOVODNÁ KAZETA PPKS-12N	UNIVERZÁLNÍ ČISTIČI UBROUSKY IPA/WIPE/25 AG TERMOPASTY	TERMOSTAT PRO VENTILATORY KTS-011	DRŽÁK K MONTÁŽI ZAPISOVAČE VE SKŘÍNI RACK RM-1U-380 UNIVIEW
						
	3393.02 AUD 3393.02 AUD	27.97 AUD 27.97 AUD	2.97 AUD 2.97 AUD	15.87 AUD 15.87 AUD	10.51 AUD 10.51 AUD	13.17 AUD 13.17 AUD
Typ čidla	...	...	...	...	...	...
Šířka	...	19 "	...	...	Bimetalický	...
Množství vláken	...	...	12 ks.	...	...	...
Maximální napájecí napětí	...	...	...	...	250 V AC	...
Výška	...	3 U	...	...	...	...
V balení	...	...	...	25 v balení - Cena za balení	...	...
Spolupráce	...	...	Optický rozvaděč	...	...	...
Maximální odběr proudu	...	...	...	...	10 A	...
Rozteč obrazových bodů	12 μm	...	...	...	...	...
Použití	...	...	...	• Čištění optiky • Odstranění nečistot z přesných mechanických součástí	...	Zapisovače UNIVIEW řady NVR302
Tepelná citlivost (NETD)	< 50 mK	...	...	...	...	...
Rozsah nastavení teplot	...	...	...	...	0 °C ... 60 °C	...
Rozměry ubrousku	...	...	...	160 x 125 mm	...	...
Materiál provedení	...	Ocel - práškové lakovaná	Plast	...	...	...
Spektrální rozsah	8 μm ... 14 μm	...	...	...	...	...
Uřčení	...	RACK 19"	...	...	...	...
Hystereze	...	...	...	...	7 °C ± 4 °C	...
Palety odstínů	18	...	...	...	...	...
Provozní teplota	...	...	...	...	-20 °C ... 80 °C	...
Měření teploty	—	...	...	...	...	...
Přípevnění	...	...	...	...	Lišta DIN 35 mm	...
Vybrané vlastnosti	...	...	• Lišta DIN TS-35 • Odolnost vůči korozi • Možnost použití 24 pojistik širokých 1 S • 6 bodové čelní přípevnění k profilům RACK • V sadě 6 šroubů M6 s košíky • Hlavní kabelové průchodky vzadu na krytu	...	...	...
Čidlo	Nechlazený mikrobolometr VOX 1/2,8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...
Velikost matrice	256 x 192 px 2.1 Mpx	...	...	...	...	...
Skenovací systém	Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...
Objektiv	7 mm 8 mm	...	...	...	...	...
Úhel záběru	24 ° 40 °	...	...	...	...	...
Optický zoom	—	...	...	...	...	...
Digitální zoom	—	...	...	...	...	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	50 m	...	...	...	...	...
Rozlišení	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1	...	...	...	...	...
Standard	TCP/IP, CVBS	...	...	...	...	...
Video výstup	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC	...	...	...	...	...
Rozhraní RS-485	✓	...	...	...	...	...
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)	...	...	...	...	...
Metoda komprese obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...	...	...	...	...
Vstupy/výstupy alarmů	2 / 1	...	...	...	...	...
Audio	• Vstupu pro externí mikrofon • Audio výstup	...	...	...	...	...
Rychlost přenosu hlavního proudu	25 políček/s @ 1280 x 960 25 políček/s @ 1080p	...	...	...	...	...
Šifrové rozhraní	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...	...
Šifrové protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP	...	...	...	...	...
WEB Server	Vestavěný, Shoda s NVR	...	...	...	...	...
Max. počet uživatelů on-line	20	...	...	...	...	...
ONVIF	18.12	...	...	...	...	...
Podpora mobilních telefonů	Port 37777 • Android: Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a>	...	...	...	...	...
Přednastavená adresa IP	192.168.1.108	...	...	...	...	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty přístupu přes www	80, 37777	...	...	...	...	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	37777	...	...	...	...	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	37777	...	...	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud	...	...	...	...	...
Přednastavená rychlost rotace	• 240 °/s (vertikála) • 200 °/s (horizontála)	...	...	...	...	...
Rychlost rotace (manuální ovládání)	• 0.1 °/s ... 200 °/s (vertikála) • 0.1 °/s ... 120 °/s (horizontála)	...	...	...	...	...
Horizontální rozsah otáčení	360 ° - stálý	...	...	...	...	...
Vertikální rozsah otáčení	-15 ° ... 90 °	...	...	...	...	...
Protokoly	DH-SD, Pelco-P, Pelco-D	...	...	...	...	...
Počet přednastavení	300	...	...	...	...	...
Vodorovné snímání	✓	...	...	...	...	...
Nastavení trasy	8	...	...	...	...	...
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami</li> <li>• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu</li> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• FFC - korekce plochého pole</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Detekce pohybu</li> <li>• Konfigurovatelné zóny soukromí</li> <li>• Sharpness - Zaostrování kontur obrazu</li> <li>• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu</li> <li>• Ochrana 6kV kamery a její konstrukce před následky atmosférických výbojů</li> <li>• Inteligentní poplach spojený s rozsvícením bílého světla a spuštěním reproduktoru</li> <li>• Analýza IVS : Detekce kouře, detekce požáru, překročení linie, narušení - klasifikace osob a vozidel, detekce objektů (člověk, automobil), sledování objektů</li> </ul>	...	...	...	...	...
Napájení	12 V DC / 2 A	...	...	...	...	...
Spotřeba energie	≤ 24 W	...	...	...	...	...
Kryt	Speed Dome	...	...	...	...	...
Barva	Bílá	Cerný (RAL 9005)	...	...	...	Černý
*Index of Protection*	IP66	...	...	...	IP20	...
Provozní teplota	-30 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...
Hmotnost	3.9 kg	1.48 kg	...	...	0.042 kg	0.084 kg
Rozměry	Ø 160 x 295 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 445 x 127 x 59 mm</li> <li>• 485 x 130 x 61 mm Vnější rozměry</li> </ul>	155 x 92 x 10 mm	...	60 x 43 x 33 mm	52 x 46.5 x 15 mm
Podporované jazyky	angličtina, francouzština, španělština, italština	...	...	...	...	...
Výrobce / Značka	DAHUA	...	...	AG TERMOPASTY	...	UNIVIEW
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00