

	VIDEO DOMOFONS VTO2101E-P-S2 DAHUA	BEZVADU VIDEO DOMOFONS VTO3311Q-WP Wi-Fi / IP DAHUA
		
	330.66 EUR 400.10 EUR	316.97 EUR 383.53 EUR
Saderība	DAHUA	DAHUA
Abonementu skaits	...	4
Objektīvs	3.6 mm	...
Sensors	1/2.8 ", 2.1 Mpx CMOS	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Redzamības leņķis	80 °	125 °
Attēla kompresijas metode	H.265 / H.264	H.265 / H.264
Izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> Galvenā plūsma : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288 Blakus plūsma : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
LED izgaismotājs	—	—
IR izstarotājs	✓	✓
PIR detektors	...	—
Iebūvēts pietuvinātais lasītājs	...	Piekļuves kontroles kartes - 13.56 MHz S50
Bezvadu pārraides uztveršanas zona	...	Ierobežots diapazons, pieejamība vienīgi Wi-Fi tīklam
Standarts Wi-Fi	...	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Tikla interfeiss	...	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet 10 / 100 Mbps Wi-Fi
Interfeiss RS-485	...	✓

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Var darboties tikai mobilā lietotne bez VTH monitora • Monitora funkcija ar durvju atvēršanas iespēju var pildīt vietafunkciju, planšetdators vai iekšējais VTH1 / VTH2 / VTH5 panelis • Durvju zvana taustiņš, • Slēdzenes vadība, • Divvirzienu komunikācija, • Iebūvēts mikrofons, • Iebūvēts skaļrunis, • Skaļuma un atbalss reducēja • Sabotāžas atklāšana - atraušana no virsmas • Interfeiss RS-485 • Trauksmes signāla ieejas - 1 gab. • Video PUSH ziņojums • Balss ziņojums • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa reducēja • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs 	<ul style="list-style-type: none"> • Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts), • Atvēršana ar karti, lietotni vai iekšējo paneli, • Atsevišķu durvju stāvokļa monitorings, • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons, • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa reducēja, • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto), • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs, • Divvirzienu komunikācija, • Iebūvēts mikrofons, • Iebūvētas skandas, • Audio trokšņa vājināšana un atbalss slāpēšana, • Sabotāžas atklāšana - atraušana no virsmas, • Vandāldrošs priekšējais panelis, • LED diodes, • Avārijsignalizācijas ieejas / izejas : 1 / 1, • Izeja uz papildu bloķēšanas atbrīvošanas taustiņu, • Komplektācijā lietus pārsegs
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS 	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A, - DAHUA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 5 W (režīms) ≤ 2.5 W (Standby režīms) 	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W (režīms) ≤ 3 W (Standby režīms)
Korpuss	Metāla - Cinka sakausējums, Ūdens izturīga - IK10	Alumīnija sakausējums, Ūdens izturīga
Krāsa	Grafīts	Grafīts
Aizsardzības klase	IP65	IP65
Mehāniskā izturība	...	IK08
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Svars	0.67 kg	0.6 kg

Izmērs	73 x 163 x 55 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 188 x 107 x 30 mm (bez pārsega) • 191 x 112 x 44 mm (ar pārsegu)
Valodu izvēle	angļu	poļu, angļu
Ražotājs / Marka	DAHUA	DAHUA
Garantija	3 gadi	3 gadi

