





	<a href="#">UPS AT-UPS2000R/2-RACK 2000 VA EAST</a>	<a href="#">POE LÜLITI GTS-A1-06-42 4-PORDILINE</a>	<a href="#">PIKENDUSKAABEL PS-2X1.5-30M/ORANGE 30 m</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR DS-7104HOHI-K1(C)(S) 4 KANALIT Hikvision</a>
				
	207.44 GBP 207.44 GBP	50.48 GBP 50.48 GBP	13.95 GBP 13.95 GBP	118.27 GBP 118.27 GBP
Kaabli pikkus	...	...	30 m	...
Toiteadapteri tüüp	Line-interactive	...	...	...
Juhtme läbimõõt	...	...	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Nimivõimsus	1200 W	...	...	...
LAN-pordid	...	6 x RJ45 ( 4 x PoE (802.3at) )	...	...
Näivvõimsus	2000 VA	...	...	...
Nimipinge	...	...	230 V AC / 50 Hz	...
Sisendpinge	230 V AC ± 25 %	...	...	...
Maks. voolutugevus kokku	...	...	10 A	...
Standard	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Maks. kogukoormus	...	...	2500 W	...
Väljundite arv	...	...	1 x CEE 7/17	...
Sisendsagedus	50 / 60 Hz (automaatvastus)	...	...	...
Kaitse	...	...	—	...
Lüliti	...	...	—	...
Väljundpinge	230 V AC ± 10 % (ligikaudne sine-laine)	...	...	...
Videosisendid	...	...	...	4 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Juhtimine	...	—	...	...
Videoväljundid	...	...	...	1 tk HDMI 1 tk VGA
Väljundsagedus	50 / 60 Hz ± 1 %	...	...	...
Pinge reguleerimine	—	...	...	...
LED-dioodid	...	Power, LAN, PoE	...	...
Sageduse reguleerimine	—	...	...	...
Helisisendid	...	...	...	• 1 tk CINCH, • 4 Kanalid - Heli üle koaksiaalkaabli
Heliväljundid	...	...	...	1 tk CINCH
Edastiskiirus	...	10 / 100 Mbps : 2 LAN-port + 4 LAN & PoE-pordid	...	...
Ülekandeaeg	2 ... 7 ms (tüüpiline), max. 10 ms	...	...	...
Maksimaalne väljundvõimsus	...	30 W / PoE-port	...	...
Laadimisaeg (90% mahtuvuse taastamiseks)	≤ 8 tundi	...	...	...
Maks. koguvõimsus	...	60 W	...	...
Kujutise pakkimisviis	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
MAC-aadresside tabel	...	1k	...	...
Aku	2 tk - 12V/9Ah AGM	...	...	...
Sertifikaadid	...	CE	...	...
Ligikaudne akutoitel töötamise aeg	• 62 minutit @ 100 W, • 31 minutit @ 200 W, • 16 minutit @ 300 W, • 9.5 minutit @ 500 W, • 2.5 minutit @ 800 W, • 1 minut @ 1000 W	...	...	...
Väljundite arv	3 tk - 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x IEC C13	...	...	...
Haldustarkvara	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaaskaitse</li> <li>• Lühis</li> <li>• Ülekoormus</li> <li>• Ülepinge - RJ45</li> <li>• Etherneti filter</li> <li>• Väljundpinge filtreerimine</li> <li>• Alalisvoolu filter häiringute kõrvaldamiseks - EMI/RFI</li> </ul>	...	...	...
Salvestiste resolutsioonid	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Kanal 1 ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>
Tööoleku indikaator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-ekraan: sisend-/väljundpinge tase, sisenev sagedus, aku laetuse tase, koormus, häire,</li> <li>• Helisignaaliid</li> </ul>	...	...	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaatne taaskäivitus kui AC taastub</li> <li>• Automatic Voltage Regulator (AVR)</li> <li>• "Külmkäivituse" funktsioon</li> <li>• Seade töötab koos toiteadapteritega, millel on aktiivne võimsusteguri korrigeerimine (APFC)</li> <li>• Kaughaldus - UPSmart rakendus kaasas</li> <li>• Sisseehitatud EMI, RFI filter</li> <li>• Suurepärase jõudlusega mikroprotsessor tagab kõrge usaldusväärsuse</li> <li>• helidiagnostika funktsioon</li> <li>• 2 x RJ-45 - Sisend / Väljund</li> <li>• USB 2.0-port - Juurdepääs PC-st</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktsiooni RESET nupp</li> <li>• 2 x Uplink-port</li> <li>• IEEE 802.1Q VLAN - Sisselülitusnupp</li> </ul>	...	...
Salvestuskiiruse muutmine	...	...	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kaadrit/s 4M-N @ 1 ... 15 kaadrit/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kaadrit/s 1080p @ 1 ... 15 kaadrit/s 1080N @ 1 ... 25 kaadrit/s 720p @ 1 ... 25 kaadrit/s 960H @ 1 ... 25 kaadrit/s D1 @ 1 ... 25 kaadrit/s igale kanalile
Rakendus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valvetsüsteemid</li> <li>• andmesalvestuskeskused</li> <li>• võrgud, serverid, tööjaamad</li> <li>• tööstusseadmed</li> </ul>	...	...	...
Korpuse tüüp	Rack 19"	...	...	...
Töörežiimid	...	...	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 2 x IP
Salvestusrežiimid	...	...	...	Käsitsi, liikumistuvastus, graafik
Töötemperatuur / suhteline niiskus	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...	...	...
Ühilduvad kõvakettad	...	...	...	1 x 6 TB SATA
Välised salvestusseadmed varundamiseks	...	...	...	Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine	...	...	...	Salvestiste otsimine nende aja või faili nime järgi. Esitus: edasi, kiire, aeglane. Esitab maksimaalselt 4 kaamerapilti korraga
Võrguliides	...	...	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Kiirus bittides	...	...	...	32 ... 6144 kbps
Võrgufunktsioonid	...	...	...	Võrgukliendi tarkvara või brauser IE: reaalaajas esitus, salvestiste taasesitus ja otsimine, salvesti parameetrite osaline häälestamine
Võrguprotokollid	...	...	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Mobiiltelefonide tugi	...	...	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp <a href="#">iVMS-4500</a> või <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">iVMS-4500</a> või <a href="#">Hik-Connect</a>
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	...	...	admin / -
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	...	...	DHCP või 192.168.1.64
Veebilehitseja pääsupordid	...	...	...	80
PC-kliendi pääsupordid	...	...	...	554 RTSP, 8000
Mobiilkliendi pääsupordid	...	...	...	8000
ONVIF-port	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Peavoog • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Kõrvalvoog
Häiresisendid/-väljundid	...	...	...	-
PTZ-kontroll	...	...	...	Juhtimine ühildub coax HD-TVI Hikvision-ga
Liikumistuvastus	...	...	...	Ekraani jagamine : 22 x 18 liikumistsoonideks
USB	...	...	...	2 tk USB 2.0
Hüire tugi	...	...	...	✓
IR kaugjuhtimispuul kuulub komplekti	...	...	...	-
Toitevarustus	...	48 ... 56 V DC / 1.25 A (2.5/5.5mm pesa) - Toiteadapter komplektis	...	12 V DC / 1.5 A (toiteadapter kaasas)
Värv	...	...	Oranž	Valge
Kaal	15.0 kg	0.37 kg	2.3 kg	0.49 kg
Mõõtmed	• 440 x 308 x 132 mm, RACK 19", 3U • 485 x 345 x 132 mm (klambriga)	160 x 95 x 27 mm	...	210 x 200 x 47 mm
Saadaolevad keeled	...	...	...	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia
Tootja / mark	EAST	...	...	Hikvision
SAP Code	...	...	...	300226668
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00