





	<a href="#">SAVIENOJUMU KĀRBA PU-4D</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA HAC-HFW1809TLM-A-LED-0360B Full-Color - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">IP KAMERA DS-2CD2T87G2H-LI(2.8MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx, 4K UHD Hikvision</a>	<a href="#">AKUMULATOR AKU-AAA-950/GC*P4 1.2 V Ni-MH HR03, AAA Green Cell</a>
				
	5.65 EUR 6.84 EUR	170.51 EUR 206.32 EUR	680.12 EUR 822.95 EUR	5.43 EUR 6.57 EUR
Ieplūdes daudzums	4 - Kabelu armatūra PG-9	...	...	...
Iepakojumā	...	...	...	<b>4 gab. Cena par iepakojumu</b>
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP	...
Nominālais spriegums	...	...	...	1.2 V
Sensors	...	Progressive Scan CMOS	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matricas izmērs	...	8.3 Mpx	8.3 Mpx	...
Akumulatora tilpums	...	...	...	950 mAh
Kabeļa diametrs	4 ... 8 mm	...	...	...
Akumulatora veids	...	...	...	Ni-MH
Izmērs	...	...	...	HR03, AAA
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	...	60 m	...
Atmiņas kartes ligzda	...	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)	...
Izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kadru nomaiņas ātrums,</li> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums - Attēla formāts 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.8 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Objektīvs	...	3.6 mm	2.8 mm	...
Attēla kompresijas metode	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	...	—	...
Redzamības leņķis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (ražotāja dati)</li> <li>• 81 ° (mūsu pārbaudes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 105 ° (ražotāja dati)</li> <li>• 100 ° (mūsu pārbaudes)</li> </ul>	...
LED baltās gaismas diapazons	...	40 m	60 m	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	...	25 kadru nomaiņas ātrums @ 8.3 Mpx	...
Tīkla interfeiss	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	...	Iebūvēts	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	...	6	...
ONVIF	...	...	✓	...
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iebūvēts mikrofons,</li> <li>• Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI</li> </ul>	—	...
OSD ekrāna izvēlne	...	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA	...	...

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iespēja izslēgt LED apgaismojumu</li> <li>WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>Automātisks baltā balanss</li> <li>AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>Mirror - spoguļattēls</li> <li>Privātuma zonas - maks. 8</li> <li>Sharpness - Attēla kontūru asums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smart Hybrid Light / ColorVu tehnoloģija - IR vai LED apgaismojums darbojas nakts režīmā. Baltā gaisma automātiski ieslēdzas tikai tad, kad monitoringa zonā tiks atklāts objekts, kas efektīvi uzlabo attēla kvalitāti</li> <li>WDR - 130 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>BLC - atpakaļgaismas kompensācija</li> <li>HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida)</li> <li>Saderīga ar NAS - Network Attached Storage - palīdz pievienot atmiņas resursus datora tīklam</li> <li>ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinhronizācija</li> <li>Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> <li>Horizontāls attēla spoguļattēls</li> <li>Inteligenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem)</li> <li>Konfigurējamas privātuma zonas</li> <li>Sharpness - Attēla kontūru asums</li> <li>video sabotāža</li> <li>Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu</li> <li>Inteligenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ainas maiņa, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, veido detekcija</li> </ul>	...
Piekluve mobilajam telefonam	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ports: 8000 vai piekluve caur mākoni</li> <li>Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>iOS: Bezmaksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...
Default adrese IP	...	...	192.168.1.64	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Pārlūka piekļuves porti	...	...	80	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	...	Ports: 8000 vai piekluve caur mākoni - aplikācija iVMS-4200	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	...	8000	...
ONVIF ports	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 580 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 710 mA</li> </ul>	...
Patērētā jauda	...	≤ 6.9 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 9.5 W @ PoE</li> <li>≤ 8.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Korpuss	...	Compact, Metāls + Plastmasa	Compact, Metāla	...
Krāsa	...	Balts	Balts	...
Aizsardzības klase	IP67	IP67	IP67	...
Pretvandālisma	...	—	—	...
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Svars	...	0.33 kg	1.14 kg	0.012 kg
Izmērs	100 x 100 x 37 mm	198 x 80 x 76 mm	287 x 93 x 91 mm	...
Valodu izvēle	...	...	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu	...
Ražotājs / Marka	...	DAHUA	Hikvision	Green Cell
SAP Code	...	...	311323654	...
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi	2 gadi