



	IP KAMERA IPC-HFW1239TL1-A-IL Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA	IMONTUOJAMA DĖŽUTĖ S-60GFW SIMET
		
	188.18 CAD 227.70 CAD	0.76 CAD 0.92 CAD
Standartas	TCP/IP	...
Segmentų skaičius	...	1
Jutiklis	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matricos dydis	2.1 Mpx	...
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Potinkinis, magistralinė, gili • 4 tvirtinimo taškai • 2 Tvirtinimo varžtai - pridedama
Medžiaga	...	Plastikas
Rezoliucija	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Objektyvas	2.8 mm	...
Montažinių angų atstumas	...	60 mm
Matymo kampas	104 °	...
IR apšviestuvo aprėptis	30 m	...
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	30 m	...
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	> 56 dB	...
Atminties kortelės lizdas	—	...
Vaizdo glaudinimo metodas	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Aliarmo įvestys/išvestys	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas • Audio išvestis • Garso detekcija • Atitinka standartą AAC 	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	25 kps @ 1080p	...
Tinklo sąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Integruotas	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	6	...
ONVIF	✓	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	Portas: 37777 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS 	...
Numatytas adresas IP	192.168.1.108	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Prieigos portas per www	80, 37777	...
Prieigos portas per programą į PC	37777	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	37777	...
ONVIF prievadas	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas	...
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Vaizdo apvertimas ir veidrodinis atspindys • Judesio detekcija - maks. 4 konfigūruojamos zonos • Privatumo zonos - maks. 4 • Pažangi vaizdo analizė : Žmogaus aptikimas 	...
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA 	...
Galios suvartojimas	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.3 W @ 12 V DC • ≤ 7.8 W @ PoE 	...
Korpusas	Compact - Metalinė	...
Spalva	Balta + Juoda	Oranžinis
Sandarumo klasė	IP67	IP20
Antivandalinė	—	...
Darbo temperatūra	-40 °C ... 60 °C	...
Svoris	0.31 kg	0.024 kg
Matmenys	198 x 80 x 76 mm	84 x 65 x 80 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, rusų, portugalų, rumunų, turkų, ukrainietiškas, vengrų, italų	...
Gamintojas / Markė	DAHUA	SIMET
Garantija	3 metai	2 metai