



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HDW1200TLM-IL- A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA DH-IPC-HDBW81230EP - 12.0 Mpx 4.1 ... 16.4 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA
		
	81.08 USD 81.08 USD	978.19 USD 978.19 USD
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Sensor	Progressive Scan CMOS	1/1.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	2.1 Mpx	12.0 Mpx
Valge LED-valgusti võimsus	20 m	...
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	Automaatne	...
Resolutsioon	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kaadrit/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kaadrit/s	4000 x 3000 - 12.0 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Videoväljund	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Ekraanimenüü	✓	...
Lääts	2.8 mm	4.1 ... 16.4 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk	• 102 ° (tootja andmed) • 104 ° (meie testitulemused)	• 105 ° ... 35 ° (tootja andmed) • 100 ° ... 33 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus	20 m	50 m
Signaali-müra suhe	...	> 50 dB
RS-485 liides	...	—
Mälukaardipesa	...	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis	...	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	...	1 / 1
Heli	• Sisesehitatud mikrofoni, • Heli üle koaksiaalkaabli - ainult HD-CVI	• Välise mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
Kiirus bittides	...	24 kb/s ... 16384 kb/s @ H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s @ H.265
Võrguliides	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid	...	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
WEB Server	...	Sisesehitatud, Web Viewer
Maks. online kasutajate arv	...	20
ONVIF	...	16.12
Põhivoo kaadrisagedus	...	20 kaadrit/s @ 12 Mpx 25 kaadrit/s @ 8.3 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS , Android: Tasuta äpp IMOU • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS , iOS (iPhone): Tasuta äpp IMOU
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / admin
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.108
Veebilehitseja pääsupordid	...	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	...	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	...	37777
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Dual Illumination tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgusti. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valvatavas alas tuvastatakse objekt; niiviisi paraneb kujutise kvaliteet • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Mirror - peegelkujutus • Autom. valge tasakaal • Teravus - teravamad kujutise piirjooned 	<ul style="list-style-type: none"> • Motoriseeritud suumiga objektiiv • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • ABF - (Auto Back Focus) - automaatne fookuse korrigeerimine öö/päeva režiimi vahetumisel • WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käsitsi/sees/väljas) • BLC - häälestatav taustvalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Päeva/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • Helituvastus • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklutaseme kuvamine kujutisel • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, unustatud/puuduv objekt, isikute loendamine, näotuvastus • Seadmel on sisseehitatud küttekeha
Toitevarustus	12 V DC / 220 mA	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3at), • 12 V DC / 2000 mA, • 24 V AC / 1500 mA
Voolutarve	≤ 2.6 W	≤ 24 W
Korpus	Dome - Metall	Dome - Metall
Värv	Valge	Valge
Vandaalikindel	—	IK10
Kaitsme klass	IP67	IP67
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Kaal	0.31 kg	0.96 kg
Mõõtmed	Ø 94 x 86 mm	Ø 159 x 118 mm
Saadaolevad keeled	...	inglise, poola
Tootja / mark	DAHUA	DAHUA
Garantii	3 aastat	3 aastat