



	SMART VENTIL TIL KUNSTVANDINGSSYSTEMET ATLO-VR1-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart	DOBBELT SMART LYSKONTAKT ATLO-WB2/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	279.51 NOK 279.51 NOK	118.47 NOK 118.47 NOK
Applikation	vandingskontrol	Arbejder med belysning - tænd/sluk
Type (størrelse)	3/4 "	...
Arbejdstryk	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi	...
Nominel spænding	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Maksimal effekt	...	600 W (for hver udgang)
Åbning/lukketid	5 ... 10 s	...
Nominel strøm	...	max. 10 A
Antal knapper	...	2
Radiokommunikation rækkevidde (ved åbent område)	15 m	...
Antal af udgange	...	2
Konnektortype	...	skrueskruer
Trådløs kommunikation	Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Mobiltelefon support	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart gratis program på Android • Tuya Smart gratis program på iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart gratis program på Android • Tuya Smart gratis program på iOS
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • tidsplan, • timer, • manuel vanding (app eller knap), • forsinkelse efter regn : 24, 48, 72 h - enheden vil ikke tænde for sprinklerne, hvis det regner, • fjernadgang - Bluetooth/Wi-Fi-gateway, • stemmekontrol • STATUS indikator • Lavt strømforbrug • Nem installation - ventilen monteres direkte på hanen • 3/4" / 1/2"-adapter (inkluderet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokal kontrol med fysisk knap, • tidsplan, • timer, • Indstilling af scenarier efter forskellige begivenheder, • fjernadgang, • stemmekontrol, • LED indikation
Tilladt relativ luftfugtighed	...	≤ 80 %

Hus	Plastik (ABS) + Nylon, UV-beständig, Vandtæt	Kunststof
Tætningsklasse	IP55	...
Farve	Sort	Hvid
Strømforsyning	2 x 1.5V, type AA/LR6/FR6 batteri (ikke inkluderet)	...
Arbejdstemperatur	4.5 °C ... 45 °C	-20 °C ... 50 °C
Vægt	0.3 kg	0.094 kg
Dimensioner	138 x 110 x 47 mm	87 x 86 x 41 mm
Garanti	2 år	2 år