



	<a href="#">PIEKĻUVES KONTROLLERS AR TEMPERATŪRAS MĒRĪJUMIEM APTI- AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p</a>	<a href="#">KABELIS RCA-2X2.6</a>
		
	43.22 EUR 52.30 EUR	0.35 EUR 0.42 EUR
Skenēšanas sistēma	Progresīvs	...
Sekcijā	...	<b>100 m . Norādīta cena par 1m, iegādājoties visu rulli</b>
Optiskais zoom	—	...
Sensors	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053	...
Iekšējā dzīsla	...	2 x ( 10 x Ø 0.12 mm Cu Daudzstieņu vads )
Matricas izmērs	2.1 Mpx 2 Mpx	...
Objektīvs	4.5 mm 4.5 mm	...
Ārējais pārklājums	...	2x Ø 2.5 mm PVC
Ekrāns	...	PVC
Pinums	...	Cu Daudzstieņu vads
Pārklājuma krāsa	...	Melns
Izvēlētās īpašības	...	• Ekranēts kabelis
Saderīga ar kartēm	13.56 MHz S50	...
Iebūvēta tastatūra	—	...
Durvju zvana taustiņš	—	...
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px	...
Redzamības leņķis	66 ° 66 ° 90 °	...
Interfeiss	USB, RS-232 TTL	...
Maksimāla fona apgaismojuma intensitāte	100 000 Lux	...

QR kodu nolasīšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Mijkārtots 2 no 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5</li> <li>• 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec</li> </ul>	...
Nolasīšanas attālums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm</li> <li>• Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm</li> <li>• QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm</li> <li>• Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm</li> <li>• PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm</li> </ul>	...
Minimālais kontrasts	25 %	...
Standarts	TCP/IP	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	5 m	...
LED baltās gaismas diapazons	5 m	...
Temperatūras mērījumi	✓	...
Temperatūras mērīšanas diapazons	35.7 °C ... 42 °C	...
Temperatūras mērījumu precizitāte	± 0.3 °C	...
Temperatūras mērīšanas attālums	0.7 m ... 1.2 m	...
Sejas atpazīšanas attālums	0.5 m ... 2.0 m (max 30 000 sejas datu bāzē)	...
Iekšējā atmiņa	Uzglabā līdz 50 000 ierakstiem	...
Video izeja	—	...
Interfeiss RS-485	✓	...
Interfeiss Wiegand	✓	...
Atmiņas kartes ligzda	—	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	0 / 1	...
Audio	Iebūvēts skaļrunis	...
Tikla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tikla protokoli	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP	...
WEB Server	Iebūvēts	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

ONVIF	—	...
Default adrese IP	DHCP / 192.168.1.88	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / 12345	...
Pārlūka piekļuves porti	80	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	80	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iebūvēts LCD displejs, kas parāda attēlu no videokameras un temperatūras mērīšanas rezultātus - 800 x 1280 px, 8 "</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• Dienas/nakts režīms (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Taustiņš RESET</li> <li>• NO/NC releja tipa trauksmes izeja</li> <li>• Releja izejas darbības režīmi: piekļuves kontrole vai paziņojums par izņēmumu</li> <li>• Iebūvēts QR kodu lasītājs</li> </ul>	...
Energoapgādes avots	12 V / 2 A DC	...
Patērētā jauda	≤ 18 W	...
Korpuss	Compact - Metāla	...
Krāsa	Sudraba	...
Aizsardzības klase	—	...
Darba temperatūra	15 °C ... 25 °C - temperatūras mērījumi tikai slēgtās telpās (stabilizētā temperatūra)	...
Svars	1.8 kg	...
Izmērs	366 x 132 x 144 mm	...
Montāžas atveres diametrs	35 mm	...
Vada garums	65 cm	...
Valodu izvēle	angļu, franču, spāņu, ukraiņu, itāļu	...
Ražotājs / Marka	APTI	...
Garantija	3 gadi	2 gadi