




	РЕГИСТРАТОР IP NVR304-32E2 32 КАНАЛА UNIVIEW	ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА KW-10/6X80 KLIMAS	AHD, HD-CVI, HD-TVI- КАМЕРА АPTI- H50VA22-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
			
	874.47 EUR 874.47 EUR	0.21 EUR 0.21 EUR	33.04 EUR 33.04 EUR
Поддерживаемые разрешения	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Стандарт	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Материал	...	<ul style="list-style-type: none"> • Штепсельная вилка, Полипропилен • Винт, Оцинкованная сталь 	...
Сенсор	1/3 " Progressive Scan CMOS
Диаметр сверления	...	10 mm	...
Размер матрицы	5 Mpx
Выходы видео	1 шт. HDMI 4K 1 шт. VGA Присутствует возможность настройки функции SPOT на одном из выходов
Длина распорного кольщика	...	60 mm	...
Поддержка аудио	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Каналы - Звук с камер • Обслуживание двунаправленного аудио
Размер винта	...	Ø 6 x 80 mm, PZ-3	...
Входы аудио	1 шт. CINCH
Выходы аудио	1 шт. CINCH
Применение	...	<ul style="list-style-type: none"> • Бетон • Полнотелый керамический кирпич • Полнотелый силикатный кирпич 	...
Метод сжатия изображения	Ultra 265 / H.265 / H.264
Поток (bitrate)	max. 320 Mbps
Поддерживаемые жесткие диски	4 x 8 TB SATA Возможность работы дисков в матрице RAID 1/5
Режимы записи	Ручной, тревожный, детектор движения, график

Архивация на внешних носителях данных	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Поиск и воспроизведение звукозаписей	Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно Расширенный поиск (одна секунда) Одновременное воспроизведение записи с макс. 16 камер
Сетевой интерфейс	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Сетевые функции	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер max. 128 он-лайн пользователи
Разрешение	2592 x 1944 - 5 Мрх @ AHD / HD-TVI @ 20 кадров в секунду, 12.5 кадров в секунду , 2560 x 1440 - 4 Мрх @ AHD / HD-TVI @ 30 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 15 кадров в секунду , 2560 x 1440 - 4 Мрх @ HD-CVI @ 30 кадров в секунду, 25 кадров в секунду , 1920 x 1080 - 1080р @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 кадров в секунду, 25 кадров в секунду
Дальность передачи осветительного ИК прибора	20 m
Регулирование мощности ИК осветителя	Автоматическая
Объектив	2.8 mm
Угол обзора	• 89 ° (данные производителя) • 85 ° (наши испытания)
Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	✓
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.30
Выход видео	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - выбирается при помощи переключателя



Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / 123456
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон • Поддержка аудио на коаксиальном кабеле - только HD-TVI
Доступ с мобильного телефона	Порт: 80 или доступ через облако <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение EZView • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EZView
Экранное меню OSD	✓
Порты доступа через веб-сайт	80, 554
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение EZStation
Порт доступа через мобильного приложения	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток
Корпус	Dome - Металлический
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Цвет	Белый
Последовательные порты	RS-485
Антивандальная	—
Тревожные входы / выходы	16 / 4
Класс плотности	IP67
Управление обратными наконечниками PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Камеры PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P и другие
Рабочая температура	-20 °C ... 60 °C
Детектор движения	✓
Интеллектуальный анализ изображения	✓

Выбранные функции	<p>Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции</p> <ul style="list-style-type: none"> • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, вход в отмеченную область, покинуть отмеченную область, смена сцены, заброшенный/недостающий объект, слежение объектов, подсчет людей, определение размера толпы • Обнаружение движения с распознаванием силуэта человека/автомобиля • Обнаружение звука • Коридорный режим - пригодный для мониторинга коридоров, въездных ворот и узких помещений • Fisheye-Dewarping - коррекция зрения "рыбьего глаза" в перспективе • Потери сигнала тревоги VIDEO • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизации 	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ICR - Механический инфракрасный фильтр • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Режим День / Ночь • Автоматический баланс белого • Sharpness - резкие контуры изображения
Поддержка мыши	✓
Пульт IR в комплекте	—
Питание	12 V DC / 5 A (блок питания в комплекте)	...	12 V DC / 250 mA
Потребляемая мощность	max. 12 W (без HDD)	...	≤ 3 W
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C
Вес	3.22 kg	...	0.43 kg
Размеры	440 x 352 x 48 mm	...	Ø 96 x 91 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, португальский, словацкий, итальянский	...	польский, английский, французский, испанский, португальский, русский, итальянский
Производитель/ Марка	UNIVIEW	KLIMAS	APTI
Гарантия	3 года	2 года	2 года