

	TELECAMERA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0280B WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	ESTENSORE ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 RICEVITORE DAHUA
		
	109615.38 HUF 133730.76 HUF	10576.92 HUF 12903.84 HUF
Standard	TCP/IP	...
Porte LAN	...	1 unità RJ45
Sensore	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Porte di trasmissione	...	1 unità BNC
Dimensioni dello schermo	5 Mpx	...
Velocità di trasmissione	...	10 / 100 Mbps
Raggio di trasmissione	...	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps La gamma della trasmissione dei dati e alimentazione dipende fortemente dal cavo utilizzato e dalla potenza richiesta per alimentare il ricevitore
Protezioni	...	Contro sovratensione
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Supporto per telecamere IP e dispositivi di rete • Facilità di installazione - non richiede alcuna configurazione dell'indirizzo IP e MAC • Alimentazione PoE - pin 1, 2 e 3, 6 • Supporta la trasmissione dell'alimentazione a una lunga distanza tramite cavo coassiale • Il dispositivo funziona dal lato dello switch PoE • Possibilità di installazione a parete o sulla guida DIN TS-35
Risoluzione	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Sistema di scansione	Progressivo	...
Obiettivo	2.8 mm	...
Angolo di visione	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dati del costruttore) • 105 ° (i nostri test) 	...
Gamma di illuminazione IR	30 m	...
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	30 m	...
Sensibilità	0.007 Lux / F1.0 (colore)	...
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 56 dB	...
Interfaccia RS-485	—	...
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)	...
Metodo di compressione dell'immagine	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Ingressi / uscite di allarme	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato • Trasmissione audio via rete • Rilevamento audio • Conformità allo standard AAC 	...
Velocità di trasmissione del flusso principale	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	...
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocolli di rete	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...
WEB Server	Incorporato	...
Numero massimo di utenti online	20	...
ONVIF	21.12	...
Accesso da cellulare	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS 	...
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.108	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	...
Porte di accesso via browser	80, 37777	...
Porte di accesso via applicazione PC	37777	...
Porte di accesso via applicazione mobile	37777	...
Porta ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso	...



Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Rilevazione di movimento • Zone di privacy configurabili • Mirror - Immagine speculare • SMD PLUS - ricerca dell'oggetto classificato come: uomo, veicolo a motore • Analisi IVS : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto) - classificazione di persone e veicoli manomissione video 	...
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	48 V ... 57 V DC
Consumo di energia	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE 	...
Custodia	Compact - Metallo	...
Colore	Bianco + Nero	...
Grado di protezione	IP67	...
Antivandalo	—	...
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C	...
Peso	0.47 kg	0.07 kg
Dimensioni	162 x 70 x 70 mm	79 x 64 x 23 mm
Lingue supportate	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, russo, portoghese, rumeno, turco, ucraino, ungherese, italiano	...
Costruttore / Marca	DAHUA	DAHUA
Garanzia	3 anni	3 anni