





	<a href="#">DOSTOPNA TOČKA 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1323G2-I(2.8MM)PL - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">BREŽIČNI DETEKTOR PIR MPD-310-PET SATEL</a>	<a href="#">NORMALNO ODRPRTI RELEJSKI MODUL PK4-12-ZW</a>
				
	771.34 DKK 771.34 DKK	967.57 DKK 967.57 DKK	246.42 DKK 246.42 DKK	119.88 DKK 119.88 DKK
Število rele izhodov	...	...	...	4
Standard	...	IP	...	...
Delovanje skupaj	...	...	Satel MICRA	...
Razpon frekvence	2.4 GHz	...	433.05 ... 434.79 MHz	...
Poraba toka	...	...	...	35 mA na vsak rele pri napajanju 12 V DC
Tip antene	1 x Vsesmetna antena Wi-Fi - 5 dBi (konektor SMA) , 2 x Vsesmetna antena 4G LTE - 4 dBi (konektor SMA-RP)	...	...	...
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...
Maksimalna obremenitev releja	...	...	...	10 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)
Izhod	...	...	...	4 x NO
Pretvornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	...
Standardi	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G	...	...	...
Uporaba	...	...	...	rele za elektromagnetno zaklepanje ali električno blokiranje
Objektiv	...	2.8 mm	...	...
Vidni kot	...	104 °	...	...
Zaseg IR osvetljave	...	30 m	...	...
Vtičnica pomnilne kartice	...	—	...	...
Zaseg radijske komunikacije (na odprtem terenu)	...	...	• ≤ 600 m @ PERFECTA • ≤ 500 m @ VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA • ≤ 250 m @ MRU-300	...
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Hitrost prenosa	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)	...	...	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	—	...	...
Audio	...	—	...	...
Kot detekcije / zaseg detekcije	...	...	• 84 ° / 14 m x 12 m - visoka občutljivost • 58 ° / 9.8 m x 6 m - normalna občutljivost	...
Hitrost prenosa glavnega toka	...	25 sl./s @ 1080p	...	...
Odpornost na živali	...	...	≤ 20 kg	...
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Porti LAN	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	...	...	...
WEB Server	...	Vgrajen	...	...
Življenjska doba baterije	...	...	~ 3 leta	...
Maks. število uporabnikov on-line	...	6	...	...
Priporočena višina montaže	...	...	2.4 m	...
ONVIF	...	✓	...	...
Stopnja zaščite	...	...	Grade 2	...
Okoljski razred	...	...	II	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Moč oddajnika	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM	...	...	...
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele</li> <li>• ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike</li> <li>• Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih efektov migljanja slike</li> <li>• BLC - kompenzacija povratne svetlobe</li> <li>• HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne)</li> <li>• Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili)</li> <li>• Konfiguriranje območja zasebnosti</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> </ul>	...	...
Indikatorji LED	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Indikator signala	...	...	...
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Brezplačna aplikacija <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...
Vrsta omrežja	4G, 3G, 2G	...	...	...
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.64	...	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...	...
Porti dostopa prek strani www	...	80	...	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200	...	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	8000	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...
LTE	✓	...	...	...
QSS	—	...	...	...
WDS	—	...	...	...
Strežnik DHCP	✓	...	...	...
Ohišje	...	Dome, Kovina + Plastika	...	...
Barva	...	Bel	...	...
Razred tesnosti	...	IP67	...	...
Vandaloodporna	...	—	...	...
Delovna temperatura	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• WEP</li> <li>• TKIP</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• skrivališče SSID</li> <li>• filtriranje naslovov MAC</li> </ul>	...	...	...
Podpirani jeziki	...	poljski	...	...
Vmesnik za upravljanje	...	Brskalnik WWW, aplikacija Teltonika RMS, SMS	...	...
SAP Code	...	311327279	...	...

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vtičnica SIM</li> <li>Podpora DHCP Relay</li> <li>seznam strank DHCP</li> <li>Statični / dinamični routing</li> <li>Podpora VPN</li> <li>Privzeti naslov : 192.168.1.1</li> <li>Konfiguracija z uporabo aplikacije Teltonika RMS</li> <li>Varnostna kopija povezave WAN - zahvaljujoč polni funkcionalnosti porta WAN / LAN se lahko koristi različne vrste varnostnih povezav, vključno s kablenskimi, optičnokablenskimi modemi in modemi DSL</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>digitalni algoritem detekcije s kompenzacijo temperature zagotavlja visoko odpornost na lažne alarme in ponovljivost parametrov</li> <li>možnost spremembe občutljivosti, ki omogoča prilagoditev optimalnih parametrov detektorja varovanemu prostoru</li> <li>Diode LED, ki signalizirajo stanje delovanja naprave</li> <li>Šifriranje prenosa</li> <li>Odkrivanje nedovoljenih posegov - odprtja ohišja, odmontaže s tal</li> <li>sistem upravljanja z energijo, ki omogoča večletno delo brez potrebe menjave litijeve baterije CR123A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signalizacija LED,</li> <li>Varovala : Protinapetostne, Obratni prikllop</li> <li>Na škropečo vodo odporno ohišje</li> </ul>
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 V DC / 1 A (Napajalnik v kompletu)</li> <li>9 ... 30 V DC</li> <li>9 ... 30 V DC - Passive PoE, Napajanje iz LAN1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 400 mA</li> </ul>	CR123A 3 V (v kompletu)	10 ... 16 V DC
Poraba moči	≤ 6.5 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 6.5 W @ PoE</li> <li>≤ 5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Delovna temperatura	-40 °C ... 75 °C	...	-10 °C ... 55 °C	-25 °C ... 70 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)	...	...	...
Teža	0.13 kg	0.33 kg	0.12 kg	0.12 kg
Dimenzije	83 x 80 x 25 mm	Ø 110 x 85 mm	62 x 137 x 42 mm	118 x 91 x 37 mm
Proizvajalec / Znamka	Teltonika	Hikvision	SATEL	DELTA
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta	3 leta