



	OBMEDZOVAČ PREPÄTIA LE-412223 TROJFÁZOVÝ TYP 2 LEGRAND	SWITCH POE IP-5-11-E 5- PORTOVÝ ATTE
		
	82.69 EUR 99.23 EUR	127.03 EUR 152.44 EUR
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Druh zariadenia	Obmedzovač prepätia, Trojfázový	...
Správa	...	—
Menovité napätie	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz	...
Maximálne napätie	320 V AC, 50 / 60 Hz	...
Trieda	Typ 2 (Trieda C)	...
Úroveň ochrany Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 8/20 μ s (T2)	...
Diódy LED	...	Power, LAN
Menovitý vybíjací prúd (L/PE, N/PE)	5 kA @ 8/20 μ s (T2)	...
Prenosová rýchlosť	...	10 / 100 Mbps : 1 Port LAN + 5 Portov LAN & PoE
Maximálny vybíjací prúd (L/N, L/PE, N/PE)	20 kA @ 8/20 μ s (T2)	...
Signalizácia stavu práce	✓	...
Typy konektorov	skrutkové svorky	...
Kryt	Plast, upevnenie na DIN lištu DIN, TS-35	...
Šírka v moduloch 17.5 mm	4	...
Maximálny výstupný výkon	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Port 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5
Maximálny celkový výkon	...	96 W
Prevádzkové režimy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 5 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Port 5 • Port LAN 6 - Uplink

Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Možnosť kaskádového prepojenia zariadenia (prenos napájania medzi zariadeniami pomocou Passive PoE portom LAN 5) • Výstupné napätie PoE je rovné vstupnému napätiu • Možnosť nezávislého zapnutia a vypnutia napájania PoE pre každý z portov LAN 1 ... LAN 5 • Modulový kryt uľahčí servisné práce a umožní rýchlejšie a ľahšie rozšírenie systému. • Rastrový systém montáže modulu uľahčí rozšírenie systému o ďalšie moduly
Napájanie	...	230 V AC - káblové svorky
Hmotnosť	0.334 kg	1.4 kg
Rozmery	71 x 83 x 70 mm	255 x 205 x 95 mm
Výrobca / Značka	LEGRAND	ATTE
Záruka	2 roky	3 roky