

	<a href="#">MODULO A RELÈ AWZ-517</a>	<a href="#">CAVO ELETTRICO DY-2.5-BK/750V</a>	<a href="#">SCATOLA DI GIUNZIONE PUH-3P-M16</a>
			
	199.52 CZK 243.41 CZK	10.88 CZK 13.27 CZK	62.88 CZK 76.71 CZK
Numero di passacavi	...	...	2
Numero di uscite a relè	1	...	...
Numero di morsetti	...	...	2 x 3 unità
Alimentazione	20 ... 32 V AC/DC	...	...
Nel tratto di	...	<b>100 m . Il prezzo è per 1m quando si acquista l'intero rotolo</b>	...
Grado di protezione	...	...	IP68
Isolamento di tensione	...	...	300 V
Consumo di energia	16.7 mA per ogni relè a tensione 24 V DC	...	...
Conduttore interno	...	2.5 mm <sup>2</sup> - Filo Cu	...
Tensione nominale	...	450 / 750 V	...
Diametro del cavo	...	...	Ø 3.5 ... Ø 10.2 mm
Rivestimento esterno	...	Ø 3.3 mm - PVC	...
Carico massimo dei contatti	6 A (max), 30 V DC / 250 V AC (max)	...	...
Colore del rivestimento	...	Nero	...
Sezione del cavo	...	...	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Uscita	1 x REL-C/NO/NC	...	...
Alcune caratteristiche	• Indicazione LED • Fusibile ritardato (5/20mm) 6.3 A	...	...
Temperatura di funzionamento	-10 °C ... 40 °C	...	...
Peso	0.04 kg	...	...
Dimensioni	70 x 43 x 22 mm	...	58 ... 65 x 21 x 21 mm
Costruttore / Marca	PULSAR	...	...
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni