



	<a href="#">STRØMFORSYNING 12V/3A/5.5*P100</a>	<a href="#">NVR DS-7716NXI-I4/S(E) 16 KANALER ACUSENSE Hikvision</a>
		
	748.50 EUR 748.50 EUR	1118.08 EUR 1118.08 EUR
Standard	...	TCP/IP
Understøttede opløsninger	...	max. 32 Mpx
I pakke	<b>100 stk. Prisen for pakke</b>	...
Modelidentifikator	12V/3A/5.5*P100	...
Video udgange	...	2 stk. HDMI 4K 1 stk. VGA 1 stk. CVBS Der er mulighed for at konfigurere en SPOT funktion på en af udgangene
Indgangsspænding	100 - 240 V AC	...
AC-indgangsfrekvens	50 / 60 Hz	...
Audio betjening	...	• 16 Kanaler - Lyd fra kameraer • Tovejs audio support
Udgangsspænding	12.0 V DC	...
Udgangsstrøm	3.0 A	...
Audio indgange	...	1 stk. CINCH
Udgangsstyrke	36.0 W	...
Gennemsnitlig effektivitet under arbejdet	87.4 %	...
Audio udgange	...	1 stk. CINCH
Effektivitet ved lav belastning (10%)	81.0 %	...
Strømforbrug uden belastning	< 0.10 W	...
Adaptertype	Omskiftning	...
Justering af udgangsspænding	—	...
Sikkerhedsforanstaltninger	Overbelastning	...
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Antal af udgange	1 stk.	...
Bithastighed (bitrate)	...	max. 160 Mbps
Strømkonnektor	• 230 V CEE 7/16 • 12 V - 2.1/5.5 mm Lige stik	...
Hustype	Desktop	...
Understøttede harddiske	...	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Optagelsesmoder	...	Manuel, Sensor, Bevægelsesdetektion, Tidsplan
Eksterne lagerenheder backup	...	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Søgning og afspilning af optagelser	...	Søgning af optagelser: efter tid og begivenhedstype. Afspilning af optagelser: forlæns, baglæns, hurtigt, langsomt Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed) Synkron afspilning af alle kanaler, Smart Search funktion Billedafspilning fra maksimum 16 i den same tid @ 1080p
Netværk interface	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Netværksfunktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levende billede udsigt, Afspilning af optagelser, Backup af optagelser</li> <li>• max. 128 online brugere - iVMS-4200 applikation</li> </ul>
Netværksprotokoller	...	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	...	✓
Standard IP adresse	...	192.168.1.64
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Mobiltelefon support	...	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky Android: Gratis program <a href="#">Hik-Connect</a> iOS: Gratis program <a href="#">Hik-Connect</a>
Web browser adgangsporte	...	80, 8000
PC klient adgangsporte	...	8000
Mobile klient adgangsporte	...	8000
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hoved strøm</li> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Ekstra strøm</li> </ul>
USB	...	2 stk. USB 2.0 1 stk. USB 3.0
Serielle porte	...	2 stk. RS-485 1 stk. RS-232
Alarm indgange/udgange	...	16 / 9
PTZ kontrol	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP Speed Dome kameraer</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P og andre</li> </ul>
Bevægelsesdetektering	...	2.0
Intelligent billedanalyse	...	✓



Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NVR fra AcuSense serien</li> <li>• Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, Ansigtsgenkendelse, Bevægelsesdetektering med menneske-/køretøjssilhuettetgenkendelse</li> <li>• Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer</li> <li>• Sammenligning af ansigter med billeder fra databasen</li> <li>• understøtter 4 typer udtrækning af ansigtsegenskaber</li> <li>• Support til op til 16 ansigtsdatabaser, inklusive 50 000 ansigtsbilleder</li> <li>• Smart søgning efter en person baseret på et ansigtsfoto</li> <li>• Samarbejde med POS (Point of Sale) terminaler</li> <li>• Strømforsyningstudgange : 12 V DC / 1 A, 12 V DC / 0.5 A (styring)</li> </ul> <p>Funktioner implementeret i samarbejde mellem optageren og kameraer, der understøtter disse funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• mennesketælling</li> </ul>
Mus betjening	...	✓
IR fjernbetjening i sættet	...	—
Strømforsyning	...	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz
Strømforbrug	...	max. 30 W (uden HDD)
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 55 °C
Vægt	0.26 kg	4.1 kg
Dimensioner	110 x 50 x 30 mm	440 x 402 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke	...	Hikvision
SAP Code	...	303618603
Garanti	2 år	3 år