



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-TA18FWR3 - 8 Mpx, 4K UHD 2.8 mm</a>	<a href="#">KRYT KONEKTORA RJ-45 RJ45/WP-C*P10</a>	<a href="#">BEZKONTAKTNÁ KARTA RFID ATLO-114N*P25</a>	<a href="#">ELEKTRICKÝ KÁBEL YKY-5X10.0</a>	<a href="#">INTELIGENTNÝ PREPÍNAČ SWITCHBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">PRENOSNÁ ZASUVKA PCE-2246 400 V 32 A 4P 6H IP44 / IP54</a>
						
	914.40 NOK 1097.28 NOK	4.89 NOK 5.87 NOK	150.08 NOK 180.10 NOK	100.81 NOK 120.97 NOK	540.05 NOK 648.06 NOK	79.82 NOK 95.78 NOK
Použitie	...	...	...	...	zapínanie/vypínanie zariadenia	...
Maximálne prúdové zaťaženie	...	...	...	...	...	32 A
Maximálne celkové zaťaženie	...	...	...	...	3680 W (rezistenčné zaťaženie) / 500 W (induktívna a kapacitná záťaž)	...
V úseku	...	...	...	100 m . Cena za 1m v prípade kúpy celého kotúča	...	...
Počet pólov	...	...	...	...	...	4P
Štandard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...	...	...	...
V balení	...	10 ks. Cena za balenie	25 ks. Cena za balenie	...	...	...
Celkový maximálny prúd	...	...	...	...	16 A	...
Štandard	...	...	Unique EM 125kHz	...	...	...
Uzemnenie	...	...	...	...	...	6h
Čidlo	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...
Určenie	...	KRYT MODULÁRNEHO KONEKTORA RJ-45	...	...	...	...
Počet vstupov	...	...	...	...	2	...
Kompatibilita	...	...	EM4100/4102	...	...	...
Elektrický kábel	...	...	...	...	...	max. 4 x 6 mm²
Veľkosť matrice	8.3 Mpx	...	...	...	...	...
Materiál	...	Guma	...	...	...	...
Vnútrotný vodič	...	...	...	5 x 10.0 mm² - Cu Drôt	...	...
Počet výstupov	...	...	...	...	1	...
Možnosť programovania sériového čísla (ID)	...	...	—	...	...	...
Káblové svorky	...	...	...	...	...	skrutkové svorky
Menovité napätie	...	...	...	0.6 / 1 kV	230 V AC	400 V / 50 ... 60 Hz
Typ konektora	...	...	...	...	skrutkové svorky	...
Možnosť zápisu do internej pamäti	...	...	—	...	...	...
Typ zástrčky	...	...	...	...	...	CEE
Potlač sériového čísla	...	...	✓	...	...	...
Vonkajšie opláštenie	...	...	...	Ø 18.5 mm - PVC	...	...
Farba povlaku	...	...	...	Čierny	...	...
Bezdrôtové	...	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Materiál kontaktov	...	...	...	...	...	CuZn
Maximálny priemer izolácie kábla	...	...	...	...	...	20 mm
Podpora mobilných telefónov	...	...	...	...	• wBox aplikácia zadarmo pre Android • wBox aplikácia zadarmo pre iOS	...
Rozlíšenie	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 960 x 576 - 960H	...	...	...	...	...
Objektív	2.8 mm	...	...	...	...	...
Uhol záberu	• 105 ° (údaje výrobcu) • 100 ° (naše testy)	...	...	...	...	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	30 m	...	...	...	...	...
Regulácia výkonu IR žiarivky	Automatická	...	...	...	...	...
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...	...	...
Audio	Zabudovaný mikrofón iba HD-CVI	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vybrané vlastnosti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formát sériového čísla : 8H10D + WEG24A,</li> <li>• Dosah : ~ 15 cm,</li> <li>• Integrovaný obvod TK-4100</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokálne ovládanie fyzickým tlačidlom,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• režim východu a západu slnka,</li> <li>• časovač,</li> <li>• vzdialený prístup,</li> <li>• hlasové ovládanie,</li> <li>• Možnosť nastavenia východzieho stavu zariadenia po výpadku napájania,</li> <li>• Meranie spotreby energie,</li> <li>• Meranie výkonu,</li> <li>• Grafy a história meraní</li> <li>• Podpora technológie µWiFi</li> <li>• Podsvietený farebný predný panel s prídavným ovládacím tlačidlom</li> </ul>	...
Menu OSD	✓	...	...	...	...	...
Prevádzková teplota	...	...	...	...	-20 °C ... 50 °C	...
Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze</li> <li>• BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla</li> <li>• ICR - Mechanický IR filter</li> <li>• Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu</li> <li>• AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu</li> <li>• Zóny súkromia</li> <li>• Mirror - Zrkadlový odraz obrazu</li> <li>• Automatické vyrovnávanie bielej</li> </ul>	...	...	...	...	...
Napájanie	12 V DC / 430 mA	...	...	...	...	...
Spotreba energie	≤ 5.2 W	...	...	...	...	...
Kryt	Compact, Kovová	...	...	...	Umelá hmota (ABS), upevnenie na DIN lištu DIN, TS-35	...
Farba	Biela	Čierny	...	...	Biela	Červená
Index of Protection	IP67	...	...	...	IP20	IP44 / IP54
Prevádzková teplota	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...
Hmotnosť	0.37 kg	...	0.008 kg	75.6 kg @ 100 m	0.07 kg	0.25 kg
Rozmery	Ø 73 x 176 mm	...	86 x 54 x 2 mm	...	90 x 17.5 x 65 mm	161 x 94 x 67 mm
Výrobca / Značka	BCS	...	ATLO	...	BleBox	PCE
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky