



	ASENNUKSEN PIDIN WM-35	REITITIN RG-EG210G-P 8 PoE REYEE
		
	17.41 SEK 21.59 SEK	2630.73 SEK 3262.11 SEK
Kokoonpano	DIN-kisko (TS-35)	...
Tuettujen laitteiden määrä	1	...
Kiinnitysreikien etäisyys	37 mm	...
Standardit	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
LAN portti	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejsi WAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
LED indikaattorit	...	Status, Link/Act
DDNS	...	✓
DHCP palvelin	...	✓
USB portti	...	—
Firmware päivitys	...	✓
Virransyöttö PoE	...	Virran lähtö - LAN portti : PoE (802.3af/at) max. 70 W (yhteensä)
Turvallisuus	...	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • IP-MAC Sidonta • MAC osoitteiden suodatus • Tuki dynaamiselle ARP-kartoitukselle ja staattiselle taulukolle. • NAT / NATP • Porttikartoitus
Hallinto/muokaus tila	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ruijie Cloud Keskushallintajärjestelmä • Konfiguraatio, joka käyttää Ruijie Reeye sovellutusta • Kauko-hallinta • WWW selain
Matkapuhelin tuki	...	Android: Ilmainen sovellutus Ruijie Reeye iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus Ruijie Reeye

Pääpiirteet	...	<ul style="list-style-type: none"> • VPN-verkostot: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Staattinen / dynaaminen reititys • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • DHCP client/server tuki • Pääsynhallintaluettelo - ACL pakkauksen suodatus, joka perustuu lähde ja päämäärä IP osoitteisiin • Arvioi raja • Lataa tasapaino • NAT • Käynnistä aikataulu uudelleen • Näytä topologia ja verkon tila • RESET painike
Virta	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Virrankulutus	...	≤ 80 W (täydellä kuormalla)
Työ lämpötila	...	0 °C ... 40 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	...	10 % ... 90 % (ei lauhduttava)
Paino	0.01 kg	0.53 kg
Koot	64 x 11 x 21 mm	207 x 109 x 27 mm
Valmistaja / Merkki	...	RUIJIE / REYEE
Takuu	2 vuotta	2 vuotta