




	<a href="#">UPS AT-UPS2000RT-RACK 2000 VA EAST</a>	<a href="#">PIR ANDUR MD-08B7 AC 230V VALGUSTUSE JUHTIMISEKS EL HOME</a>	<a href="#">KODUMASINATE ÜHENDUSTE SÜVISTATAV TOOS PK-AGD/2/EPN Elektro-Plast</a>
			
	8558.77 NOK 8558.77 NOK	121.01 NOK 121.01 NOK	175.52 NOK 175.52 NOK
Anduri tüüp	...	Passiivne infrapunaandur (PIR)	...
Toiteadapteri tüüp	Online	...	...
Tuvastusnurk	...	180 °	...
Nimivõimsus	1800 W	...	...
Ülatus	...	12 m	...
Näivvõimsus	2000 VA	...	...
Rakendus	...	Välistingimustesse	...
Sisendpinge	230 V AC ± 25 %	...	...
Klemmide arv	...	...	5 tk : 3 x 6 mm <sup>2</sup> - Kiirühendus
Tundlikkuse seadistus	...	3 ... 2000 Lux (käsi- reguleerimine)	...
Sisendsagedus	50 / 60 Hz (automaattuvastus)	...	...
Soovituslik paigalduskaal	...	1.8 ... 2.5 m üle seina (seinakinnitus)	...
Väljundpinge	230 V AC ± 5 % (puhas sine- laine)	...	...
Valgustuse sisselülitamise kestuse reguleerimine	...	10 s ... 12 minutit	...
Materjal	...	...	Plastik
Väljundsagedus	50 / 60 Hz ± 1 %	...	...
Maks. väljundite koormus	...	1200 W (takistukoormus) 300 W (induktiivkoormus)	...
Pinge reguleerimine	± 1 %	...	...
Lemmikloomaimmuunsus	...	—	...
Sageduse reguleerimine	—	...	...
Ülekandaeg	0 ms	...	...
Toitevarustus	...	220 V ... 240 V AC @ 50Hz	...
Laadimisaeg (90% mahtuvuse taastamiseks)	8 tundi	...	...
Kaitsme klass	...	IP44	IP40

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Värv	...	Valge	Valge
Aku	4 x 12V/9Ah	...	...
Töötemperatuur	...	-18 °C ... 40 °C	...
Väljundite arv	2 tk CEE 7/3 (Schuko)	...	...
Haldustarkvara	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...	...
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaaskaitse</li> <li>• Ülepinge</li> <li>• Liigpingekaitse</li> <li>• Hädaseiskamisnupp EPO (Emergency power off)</li> <li>• Etherneti filter</li> </ul>	...	...
Tööoleku indikaator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-ekraan: töörežiim, aku laetuse aste, sisend-/väljundpinge tase, ülekoormuse indikaator,</li> <li>• Helisignaaliid</li> </ul>	...	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaatne taaskäivitus kui AC taastub</li> <li>• Automatic Voltage Regulator (AVR)</li> <li>• "Külmkäivituse" funktsioon</li> <li>• Generaatoritega ühilduv</li> <li>• Kaughaldus - UPSmart rakendus kaasas</li> <li>• Sisseehitatud EMI, RFI filter</li> <li>• Suurepärase jõudlusega mikroprotsessor tagab kõrge usaldusväärsuse</li> <li>• UPS-i automaatne diagnostikasüsteem</li> <li>• Aku laadimise ja hoolduse juhtimine</li> <li>• USB/RS-232 sideport</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinnitus haaratsite või kruvidega</li> <li>• Kate kinnitatakse riividega</li> <li>• Lapik korpuse profiil : 22 mm</li> </ul>
Rakendus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valvesüsteemid</li> <li>• andmesalvestuskeskused</li> <li>• võrgud, serverid, tööjaamad</li> <li>• tööstusseadmed</li> </ul>	...	...
Korpuse tüüp	Racki/torni kaks ühes disain	...	...
Töötemperatuur / suhteline niiskus	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (mittekondenseeruv)	...	...
Kaal	22 kg	0.15 kg	0.11 kg
Mõõtmed	440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U	83 x 91 x 64 mm	113 x 117 x 45 mm
Tootja / mark	EAST	EL HOME	Elektro-Plast Nasielsk
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat