


	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA BCS-B- EA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	SAVIENOTĀJS LED LENTĀM AD-TL-6499/Z-P 8 mm ORNO
		
	30.35 CHF 36.72 CHF	0.64 CHF 0.77 CHF
Pielietojums	...	Saderīgs ar LED apgaismojumu
Strāvas padeves izeju skaits	...	1 gab.
Lentes platums	...	8 mm
Standarts	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Vada garums	...	140 mm
Maksimālais strāvas spriegums	...	48 V
Izšķirtspēja	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomainas ātrums • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD @ 20 kadru nomainas ātrums • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-TVI @ 20 kadru nomainas ātrums / 12.5 kadru nomainas ātrums • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kadru nomainas ātrums / 25 kadru nomainas ātrums • 1920 x 1080 - 2 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kadru nomainas ātrums / 25 kadru nomainas ātrums • 960 x 576 - 960H @ PAL / NTSC 	...
Sensors	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Objektīvs	2.8 mm	...
Redzamības leņķis	• 109 °	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	40 m	...
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks	...

Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
OSD ekrāna izvēlne	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • Mirror - spoguļattēls 	...
Energoapgādes avots	12 V DC / 283 mA	...
Patērētā jauda	< 3.4 W	...
Korpuss	Dome, Metāla	Plastmasas
Krāsa	Balts	Balts
Aizsardzības klase	IP67	—
Mehāniskās aizsardzības klase	—	...
Darba temperatūra	-20 °C ... 60 °C	...
Svars	0.33 kg	0.002 kg
Izmērs	Ø 111 x 98 mm	140 x 15 x 5 mm
Ražotājs / Marka	BCS BASIC	ORNO
Garantija	3 gadi	2 gadi