

	TACO KW-10/5X60 KLIMAS	TACO KS-14/10X100 KLIMAS	TIMBRE DE PUERTA INALÁMBRICO ATLO-DBC5/CHIME	CÁMARA IP DH-IPC-HE831FP - 3.0 Mpx DAHLA	PANEL DE CONTROL DE ACCESO ACCO-NET SATEL	TACO KW-8/5X80 KLIMAS	TARJETA DE PROXIMIDAD RFID ATLO-308NB
							
	46.15 HUF 55.84 HUF	258.65 HUF 312.97 HUF	3538.46 HUF 4281.54 HUF	174326.92 HUF 210935.57 HUF	149807.69 HUF 181267.30 HUF	60.58 HUF 73.30 HUF	426.92 HUF 516.57 HUF
Estándar	...	...	...	TCP/IP	...	...	...
Estándar	...	...	...	...	...	...	13.56 MHz S50
Modos de señalización	...	...	Señalización óptica y sonora	...	...	...	...
Convertidor	...	...	...	1/2.8" STARVIS™ CMOS	...	...	...
Compatibilidad	...	...	...	...	...	...	ISO/IEC 14443A
Número de tonos del timbre	...	...	64	...	...	...	...
Tamaño de la matriz	...	...	...	3.0 Mpx	...	...	...
Capacidad de programar el número de serie (ID)	...	...	...	...	...	...	...
Capacidad de grabación en la memoria interna	...	...	...	...	...	...	192 B
Material	Taco, Polipropileno Tornillo, Acero galvanizado	Taco, Polipropileno Tornillo, Acero galvanizado	...	...	...	Taco, Polipropileno Tornillo, Acero galvanizado	...
Ajuste de volumen	...	...	4 niveles de volumen, con función de silenciamiento	...	...	...	...
Entradas	...	...	...	...	8 uds. - Entradas de la placa base max. 264	...	...
Número de serie sobreimpreso	...	...	...	...	...	...	✓
Diámetro de perforación	10 mm	14 mm	...	...	...	8 mm	...
Rango de operación	...	...	300 m en área abierta	...	...	...	...
Longitud del taco	50 mm	80 mm	...	...	...	50 mm	...
Banda de frecuencia	...	...	433 MHz ± 0.075	...	...	...	...
Salidas	...	...	...	...	8 uds. - Entradas de la placa base max. 264	...	...
Tamaño del tornillo	Ø 5 x 60 mm, PZ-2	Ø 10 x 100 mm, SW-17	...	...	...	Ø 5 x 80 mm, PZ-2	...
Comunicación	...	...	...	...	2 x RS-485 Bus de expansión - hasta 32 módulos de expansión	...	...
Aplicación	Hormigón Ladrillo macizo de arcilla Ladrillo macizo silicocalcáreo	Hormigón Ladrillo macizo de arcilla Ladrillo macizo silicocalcáreo Piedra natural	...	...	...	Hormigón Ladrillo macizo de arcilla Ladrillo macizo silicocalcáreo	...
Resolución	...	...	...	2048 x 1536 - 3.0 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Memoria de eventos	...	...	...	...	Registro de eventos en la tarjeta micro SD (incluida) Grabación de hasta 1 000 000 eventos del panel, Máx. 100 000 eventos leídos desde cada módulo de control de acceso	...	...
Usuarios + administradores	...	...	...	...	8000 + 1 Máx. 65 000 usuarios en todo el sistema ACCO NET	...	...
Carga de salida	...	...	...	...	OC : 50 mA / 12 V DC +EX : 0.5 A / 12 V DC AUX : 0.5 A / 12 V DC	...	...
Salida de vídeo	...	...	...	1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Lentes	...	...	...	...	...	...	...
Conector Auto Iris	...	...	...	DC	...	...	...
Algunas características	...	...	Compatibilidad : ATLO Bajo consumo de energía Instalación simple y rápida del dispositivo	...	Capacidad de bloquear o desbloquear la partición en un tiempo determinado o de acuerdo con un programa de acceso, Posibilidad de asignar 4 identificadores y un mando a distancia a un usuario, Posibilidad de asignarle al usuario hasta 4 tarjetas de proximidad / chips DALLAS, Hasta 256 calendarios de acceso, horarios semanales, horarios diarios, intervalos de tiempo Capacidad de controlar las salidas del panel a través de mandos a distancia Implementación de funciones lógicas en las entradas y salidas Soporte para tripodes (trípodes) Protección eléctrica de todas las entradas y salidas y buses de comunicación	...	Formato del número de serie : 14H17D - Número inverso, Alcance : ~ 10 cm.
Sensibilidad	...	...	...	0.002 Lux (color) / F1.2 0.0001 Lux (B/W) / F1.2	...	...	...
Soporte para batería	...	...	...	...	...	...	...
Relación señal/ruído (S/N)	...	...	...	> 50 dB	...	...	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	-30 °C ... 70 °C	...	-10 °C ... 55 °C	...	...
Método de compresión de imágenes	...	...	...	H.265 / H.264	...	...	...
Humedad relativa del ambiente admisible	...	...	...	...	93 % (sin condensación)	...	...
Entradas / salidas de alarma	...	...	...	2 / 2	...	...	...
Interfaz RS-485	...	...	...	✓	...	...	...
Protocolos	...	...	...	Pelco-D, Pelco-P y otros	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Tasa de bits (bitrate)	...	...	...	24 kbps ... 10240 kbps - H.264 14 kbps ... 9216 kbps - H.265	...	...	...
Velocidad de transmisión del flujo principal	...	...	...	50 fps - 3.0 Mpx	...	...	...
Interfaz de red	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Protocolo de red	...	...	...	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...	...	...
Audio	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micrófono integrado</li> <li>• 2 x Entrada Audio</li> <li>• 1 x Salida de Audio</li> <li>• Soporta audio bidireccional</li> <li>• Detección de audio</li> </ul>	...	...	...
WEB Server	...	...	...	Incorporado, Compatible con NVR	...	...	...
Número máximo de usuarios on-line	...	...	...	20	...	...	...
ONVIF	...	...	...	16.12	...	...	...
Ranura para tarjeta de memoria	...	...	...	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 128GB (posibilidad de grabación local)	...	...	...
Acceso desde el teléfono móvil	...	...	...	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita <a href="#">DMSS</a> , Android: Aplicación gratuita <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">IMOU</a>	...	...	...
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	...	...	...	admin / admin	...	...	...
Dirección IP predeterminada	...	...	...	192.168.1.108	...	...	...
Puertos de acceso a través del navegador	...	...	...	80, 37777	...	...	...
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	...	...	...	37777	...	...	...
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	...	...	...	37777	...	...	...
Puerto ONVIF	...	...	...	80	...	...	...
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flujo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subflujo	...	...	...
Características principales	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 140 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación</li> <li>• 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen</li> <li>• EIS - Estabilización electrónica de la imagen</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones</li> <li>• ABF (Auto Back Focus) - ajuste automático del enfoque durante la conmutación del modo de operación día/noche</li> <li>• ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen</li> <li>• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos</li> <li>• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen</li> <li>• BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta</li> <li>• D-ZOOM - Zoom digital</li> <li>• Modo día/noche (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Detección de movimiento</li> <li>• Análisis IVS : cruzamiento de la línea (cable trampa), intrusión, objeto abandonado/falta de objeto, detección de rostros, conteo de personas, mapa de calor</li> <li>• Detección de audio</li> <li>• Zonas de privacidad configurables</li> <li>• Mirror - Imagen de espejo</li> <li>• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen</li> </ul>	...	...	...
Alimentación	...	...	90 ... 250 V AC @ 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 550 mA</li> <li>• 24 V AC / 270 mA</li> </ul>	12 V DC / 125 mA (max)	...	...
Consumo de energía	...	...	≤ 27.6 W (operación) ≤ 2.3 W (modo Standby)	< 6.6 W	...	...	...
Carcasa	...	...	Plástico	BOX, Metal	...	...	...
Color	...	...	Negro	Blanco / Negro	...	...	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Peso	...	...	0.052 kg	0.76 kg	0.092 kg	...	0.006 kg
Dimensiones	...	...	84 x 52 x 56 mm	162 x 86 x 74 mm	151 x 69 x 17 mm	...	86 x 54 x 0.8 mm
Fabricante / Marca	KLIMAS	KLIMAS	ATLO	DAHUA	SATEL	KLIMAS	ATLO
Idiomas compatibles	...	...	...	polaco, inglés, búlgaro, checo, danés, finés, griego, noruego, sueco, húngaro	...	...	...
Garantía	2 años	2 años	2 años	3 años	2 años	2 años	2 años

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00