

	MODULARNI LUTIC R145/LP100	RAZPORNİ ZATIČ KW-10/SX70 KL4MAS	PREKLOPNO STIKALO POB /EXTENDER EFT1320-3- PORTNI	BLIŽINSKA KARTICA REID ATL0-114N	BLIŽINSKA KARTICA 13.56 MHZ S50 IC.S50 DAHUA	KABEL HDMI-3.0/FLEX 3.0 m	VECNAMENSKI PŘEPARAT K2-07/150ML SPRAY 150 ml K2	PREKLOPNIK USB + HUB USB US-224 2 X 115 cm	KONTROLOR POSTOPA MG-IG-PAC-ST-2-IT ROGER	KONČNA SPONKA PL- KK40-50B ZA FOTOVOLTAIČNE PLOŠČE 40 mm
Material Izvedbe	13.13 CAD	0.20 CAD	27.14 CAD	0.87 CAD	2.89 CAD	6.11 CAD	3.81 CAD	36.57 CAD	792.16 CAD	0.83 CAD
Standard	13.13 CAD	0.20 CAD	27.14 CAD	0.87 CAD	2.89 CAD	6.11 CAD	3.81 CAD	36.57 CAD	792.16 CAD	0.83 CAD
Pakiranje				Unique EM 125kHz	13.56 MHz S50		Spray 150 ml			Aluminij
Višina										40 mm
Število podpiranih prehodov									2 (dvosmerno)	
Kompatibilnost				EM4100/4102	ISO/IEC 14443A					
Premier odprtine										9 mm
Število podpiranih čitalnikov								8		
Možnost programiranja serijske številke (ID)										
V pakiranju	100 kosov Podana cena je za pakiranje									
Priljubljeni vijak										
Možnost shranitve v notranji pomnilnik										
Premier vrtnanja		10 mm								
Število uporabnikov									nesomejen (potreben je nakup ustreznih licenec)	
Pretek serijske številke										
Konektorji								• 2 x vtič - USB 2.0 • 4 x vtičnica - USB 2.0 • 1 x vtičnica napajanja - mini USB		
Dolžina razpornega zatiča		50 mm								
Tip konektorja	RJ-45 - Vtič, 8 pin					Ravni vtič HDMI / Ravni vtič HDMI				
Dolžina vodnika						3.0 m		2 x 115 cm		
Razred vodnika						28 AWG				
Število nosilcev na identifikator									8 - Brezkontaktna kartica, PIN, prstni odtis ipd.	
Standardi USB								2.0		
Montaža konektorskih elementov	Spenjanje									
Porti LAN			• 1 x RJ45 10/100 Base-T + vhod napajanja - PoE (802.3afat) • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)							
Standard HDMI						1.4				
Spomin buforja									Pufer 8 000 000 dogodkov	
Montaža žile	Spenjanje na vsaki žili s pomočjo 3 zob									
Barva										Črn
Dimenzije vijaka		Ø 5 x 70 mm, PZ-2								
Število dostopnih območij										4
Namembnost	Kabel s prepletenima žicama									
Število alarmnih območij										4
Material	PET	• Razporni zatič, Polipropilen • Vijak, Pocinkano jeklo								
Primer uporabe	UTP kat. 6									
Upravljanje										
Delo skupaj z akumulatorjem									12 V / 20 Ah	
Diode LED			Link, Act							
Hitrost prenosa			10 / 100 Mbps							
Uporaba		• Beton • Polna keramična opeka • Polna silikatna opeka						• Odprava piskanja in škripanja, • Mazanje, • Odstranjevanje vode, • Penetracija, • Zaščita pred korozijo, • Konzervacija površin, • Odstranjevanje umazanije		
Komunikacija									• Ethernet - Vtičnica RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Vmesnik RS-485	
Maksimalna izhodna moč			15.4 W @ port PoE - Prva naprava							
Poraba moči			0.3 W							
Zaseg			100 m - Vhod 100 m - Izhod							
Varovala										
Izbrane značilnosti	• Zelo enostavna in hitra montaža • Za stanovanje je treba uporabiti klešče za krimpiranje		• Možnost zaporednega povezovanja • Naprava lahko deluje kot podaljšek omrežja LAN in napajanja PoE	• Oblika serijske številke : 8H100 + WEG24A, • Zaseg : ~ 15 cm, • Cip TK-4100	Zaseg : ~ 10 cm	Ploščat	• Preparat v obliki razpršila s cevko, ki olajšuje nanos na težko dostopnih mestih • Dvojni aplikator - za širok curek za nanos na večjo površino ter za natančno smerjani curek (s cevko) za težje dostopna mesta • Uporablja se lahko v katerem koli položaju, tudi v položaju z zgornjim delom obrnjenim navzdol	• Signalizacija LED • Podpora za platforme: Windows, Linux, Mac, Sun • Protipreobremenivena zaščita	• Kovinsko ohišje • Priložen vtičnik, razširjevalnik MCX2D • Integrirana podpora v programu VISO ST • baza podatkov MSSQL - delo v porazdeljenih sistemih • delo na več postajah - spremljanje prehodov z video pogledom - poročanje o dogodkih T&A - maksimalno število prehodov v sistemu : 128	
Ohišje			Plastična							
Temperatura dela / relativna vlažna			-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %							
Napajanje			PoE (802.3af/at)							• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Delovna temperatura										5 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice										10 % ... 95 % (brez kondenzacije)
Teža			0.05 kg	0.008 kg	0.006 kg	0.15 kg	0.14 kg	4.25 kg		0.26 kg
Dimenzije			88 x 44 x 22 mm	86 x 54 x 2 mm	86 x 54 x 0.8 mm	Ø 52 x 143 mm	83 x 77 x 25 mm	405 x 365 x 123 mm		50 x 43 x 30 mm
Proizvajalec / Znamka		KLIMAS	ATLO	DAHUA		K2	ATEN	ROGER		
Garancija		2 leta	2 leta	3 leta		2 leta	2 leta	3 leta		2 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00