



	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ RF-7 50 Ω	ΜΕΣΑΪΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ UNIVERSAL PV-KS/50/B ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ
		
	2.92 CAD 3.62 CAD	1.10 CAD 1.36 CAD
Υλικό	...	Αλουμίνιο
Ύψος	...	21.5 mm
Διάμετρος οπής	...	9 mm
Σε τομή	100 m . Τιμή για 1m με την αγορά ολόκληρου του ρολού	...
βίδα στερέωσης	...	—
Βάρος	...	0.026 kg
Εσωτερικός αγωγός	Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm - Σύρμα Cu	...
Διαστάσεις	...	50 x 36 x 24.5 mm
Χρώμα	...	Μαύρο
Διηλεκτρικό	Ø 5 mm - Foam PE συμπαγές	...
Θωράκιση	Μεμβράνη διπλής όψης - Cu/PET/Cu	...
Πλέξη	80 % Cu	...
Σύνθετη αντίσταση	50 Ω	...
Εξωτερική επίστρωση	Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE - Μαύρο	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • χαμηλή εξασθένηση • τέλειο ταίριασμα • υψηλή απόδοση θωράκισης • μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις σε WLAN 2,4GHz και 5GHz • Θερμοκρασία λειτουργίας : -30 °C ... 70 °C 	...
Εξασθένηση καλωδίου σε τμήμα 100m	2 dB @ 10 MHz 6.4 dB @ 100 MHz 9.1 dB @ 200 MHz 14.1 dB @ 500 MHz 20.9 dB @ 800 MHz 25.9 dB @ 1 GHz 31 dB @ 1.5 GHz 35 dB @ 2 GHz 39 dB @ 2.5 GHz	...

Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς	3.27 kW @ 10 MHz 1.025 kW @ 100 MHz 0.693 kW @ 200 MHz 0.452 kW @ 500 MHz 0.310 kW @ 800 MHz 0.253 kW @ 1 GHz 0.219 kW @ 1.5 GHz 0.195 kW @ 2 GHz 0.175 kW @ 2.5 GHz	...
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών