





	CONTROLADOR DE ILUMINAÇÃO LED LED-RGBW-WC/RF 2.4 GHz, RGBCCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	SUPORTE PARA TELEVISOR OU MONITOR AX-FLEXI-42	INTERRUPTOR INTELIGENTE DUPLO ATLO-PBRC-GRAY-EWELINK eWeLink	BATERIA LI-ION BAT-INR18650-300/AKU 3.6 V SAMSUNG
				
	90.45 DKK 111.25 DKK	49.94 DKK 61.43 DKK	20.49 DKK 25.20 DKK	77.62 DKK 95.47 DKK
Compatibilidade	eWeLink	...
Capacidade da bateria	3.0 Ah
Banda de frequência	2.4 GHz	...
Tensão de carga da bateria	max. 4.2 V
Aplicação	Funciona com a iluminação LED - tiras LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V
Alimentação	2 x Bateria de 1.5V, tipo AAA/LR03 (não incluído)	...
Tensão nominal	12 ... 24 V DC	3.6 V
Padrão de montagem	...	VESA 75, 100, 200 x 100, 200
Humidade relativa do ambiente admissível	10 % ... 90 % (sem condensação)	...
Corrente de carga da bateria	1.5 A - carregamento padrão 4.0 A - carregamento rápido
Tamanho do ecrã em polegadas	...	13 " ... 42 "
Capacidade de carga	...	25 kg
Corrente máxima de saída	15.0 A - contínuo
Características principais	<ul style="list-style-type: none"> • Indicação LED • Botões programáveis • A configuração é realizada através da aplicação móvel 	...
Tensão mínima permitida da bateria	2.5 V
Carga máxima total	<ul style="list-style-type: none"> • 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Distância desde a superfície de montagem	...	56 ... 230 mm desde a parede
Tipo de bateria	Li-Ion
Tamanho	18650
Inclinação vertical	...	-5 ° ... 15 °
Protecção	—
Corrente total máxima	6 A / Canal, 12 A (total)
Número de entradas	1
Número de saídas	5 (alimentação)
Rotação horizontal	...	Ajustável em dois braços articulados na faixa de -90 ° ... 90 ° cada um
Rotação no plano do ecrã	...	—

Tipo de conector	• terminais de parafuso, • Porta 5.5/2.1 / terminais de parafuso - entrada da alimentação
Comunicação sem fio	2.4 GHz
Alcance da comunicação de rádio (em área aberta)	30 m
Acesso desde o telemóvel	—
Características escolhidas	A função de repetidor permite transferir o controlo para módulos subsequentes LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC mesmo fora do alcance direto do controlo remoto
Caixa	Plástico
Cor	Branco	Preto	Cinzento	...
Temperatura de operação	-10 °C ... 40 °C
Peso	0.03 kg	1.15 kg	0.06 kg	0.046 kg
Dimensões	75 x 36 x 17 mm	220 x 220 x (56 ... 230) mm	86 x 90 x 13 mm	...
Fabricante / Marca	MiBOXER / Mi-Light	...	ATLO	SAMSUNG
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos