

	KONVERTER USB/RS485	PDU ACAR-504/WF/RACK	PDU LE-049419 (6 STECKDOSEN) 1.5 m LEGRAND
			
	12.96 PLN 15.42 PLN	150.96 PLN 179.64 PLN	161.81 PLN 192.55 PLN
Eingang	USB
Nennspannung	...	230 V AC	230 V AC / 50 Hz
Nennstrom	...	10 A (gesamt)	...
Zahl der Eingänge	1 Stk.
Gesamt-Maximalstrom	16 A
Reaktionszeit	...	< 25 ns	...
Ausgang	RS-485
Maximale Gesamtbelastung	3680 W
Zahl der Ausgänge	1 Stk.
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • flüssige Übertragung in beide Richtungen (half duplex) • flüssige Übertragung in eine Richtung
Verzögerte automatische Sicherung	—
Anschlüsse	USB Kabelklemmen
Übertragungsbereich	1200 m (9600 b/s)
Maximaler Entladestrom	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kbps
Nennspannung des Überspannungsschutzsystems	...	250 V / 50 Hz	275 V / 50 Hz
Kriechstrom	...	< 0.5 mA	...
Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux
Schutzlevel des Überspannungsschutzsystems	...	≤ 1.3 kV (L/N)	< 1.5 kV (L/N)
Anzahl der Steckdosen	...	5 Steckdosen mit 10A/250V Schutzsteckern	6 Steckdosen mit 16A/250V Schutzsteckern - CEE 7/5
Speisungsanschluss	USB
Energieversorgung	vom USB Port
Nenn-Entladestrom	...	2.5 kA (L/N) - 8/20 µs	1.5 kA (L/N) - (8/20µs)

Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Halterungen, mit denen das Gerät an einer ebenen Fläche festgeschraubt oder mit Kabelbindern befestigt werden kann • Das Gehäuse des Geräts lässt sich um 180° in den Halterungen drehen • Durch eine Schutzscheibe geschützte Steckdosen • LED-Anzeige : Energieversorgung, Überspannungsschutz
Schalter	...	zweipolig, beleuchtet	beleuchtet
Kabellänge	...	2.7 m	1.5 m
Gehäuse	...	RACK 19", 1U, Aus selbstlöschendem Kunststoff	Kunststoff
Maße	...	383 x 58 x 55 mm	423 x 66 x 100 mm
Gewicht	...	0.59 kg	0.59 kg
Hersteller/Marke	LEGRAND
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre