



	<a href="#">JATKOIHNA EXT-POE4 PULSAR</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP TALLENNIN BCS-V-SXVR0401 4 KANAVAA BCS View</a>
		
	27.14 USD 33.65 USD	113.61 USD 140.88 USD
Tulojännite	42 ... 57 V DC	...
Lähtöjännite	42 ... 57 V DC	...
Tulojen määrä	1	...
Standardi	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Lähtöjen määrä	2	...
Liitin	3 x RJ-45 istukka	...
Merkkivalot	Link/Act	...
Videotulot	...	4 kpl BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video Lähdöt	...	1 kpl HDMI 1 kpl VGA
Audio sisääntulot	...	1 kpl CINCH, Coaxial audio - Äänen kanssa kameroista
Audio uloslähdöt	...	1 kpl CINCH
Tuetut tietonopeudet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimintapiiri : 100 m - Tulo, 100 m - 2 x Lähtö,</li> <li>• Tuetut tietonopeudet 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet</li> </ul>	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lähtöteho	max. 14.4 W / PoE portti , max. 20 W (yhteensä)	...
Turvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ylijännite</li> <li>• Ylikuormitus</li> <li>• Oikosulku</li> </ul>	...
Kuori	Metalli	...
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...

Kuvatallennusten erottelukyvyt	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 - Kanava 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>
Tallennus nopeuden säätö	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 4M-N @ 1 ... 15 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps D1 @ 1 ... 25 fps jokaiselle kanavalle
Työtilat	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tallennustavat	...	Manuaali, liikkeentunnistin, aikataulu
Tuetut kiintolevyt	...	1 x 6 TB SATA
Varmuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	...	Varmuskopio USB-ajureille (pendrive, ulkoinen asema)
Haku ja toisto	...	Tallennuksen haku: aikajana tai tiedostoluettelo. Toisto: eteenpäin, nopea, hidas. Toista max. 8 kameraa samaan aikaan
Verkkoliitäntä	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Bitti nopeus	...	32 ... 6144 kbps
Verkko-ominaisuudet	...	Verkkoasuakasohjelmisto ja IE-selain: elävä kuva, toista ja varmuuskopioi tallennukset, osittainen tallennusparametrien konfiguraatio
Verkkoyhteyshälytykset	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Matkapuhelin tuki	...	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	admin / -
Oletus IP osoite	...	DHCP tai 192.168.1.64
Verkkoselaimen pääsyportit	...	80

PC asiakkaan pääsyportit	...	554 RTSP, 8000
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	8000
ONVIF portti	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Päävirta : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/</li> <li>• Alavirta : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/</li> </ul>
Hälytys tulot/ lähdöt	...	—
PTZ pään ohjaus	...	Ohjaus mukautuu coax HD-TVI kanssa
Liikeentunnistus	...	Jaa kuvaruudun info : 22 x 18 liikevyöhykkeet
USB	...	2 kpl USB 2.0
Hiiren tuki	...	✓
IR kauko-ohjain sarjassa	...	—
Virta	...	12 V DC / 1.5 A (virransovitin mukana)
Väri	...	Valkoinen
Paino	0.10 kg	0.51 kg
Koot	86 x 77 x 26 mm	210 x 200 x 48 mm
Tuetut kielet	...	Puola, Englanti
Valmistaja / Merkki	PULSAR	BCS View
Takuu	2 vuotta	3 vuotta

