



	<a href="#">IP FELVEVŐ NVR616DRH-64-XI 64 CSATORNA WizMind DAHUA</a>	<a href="#">VEZETÉK NÉLKÜLI PIR ÉS ÜVEGTÖRÉS ÉRZÉKELŐ JA-80PB JABLOTRON</a>
		
	45503.00 PLN 57788.81 PLN	
Együttműködés	...	JABLOTRON 80
Szabvány	IP	...
Támogatott felbontások	max. 32 Mpx	...
Video kimenetek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 db. HDMI 4K</li> <li>• 1 db. HDMI 8K</li> <li>• 1 db. HDMI</li> <li>• 2 db. VGA</li> </ul>	...
Elemes táplálás	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x AA 3.6 V Lítium elem (készlet nem tartalmazza) - PIR érzékelő</li> <li>• 1 x 1/2 AA 3,0 V Lítium elem (készlet nem tartalmazza) - Üvegtörés érzékelő</li> </ul>
Elem élettartama	...	~ 3 év
Audio támogatás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 Csatornák - Audio a kamerákból,</li> <li>• Kétirányú audio támogatás</li> <li>• Hangérzékelés</li> </ul>	...
Audio bemenetek	1 db. CINCH	...
Frekvencia tartomány	...	868 MHz OASiS protokoll
Audio kimenetek	2 db. CINCH	...
Rádiós kommunikáció hatótávja (nyílt területen)	...	~ 300 m
Ajánlott beszerelési magasság	...	2 ... 2,5 m a padlótól
Képtömörítési eljárás	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	...
Bitráta	max. 1280 Mbps	...
Észlelési szög / észlelési hatótáv	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 ° / 12 m - PIR érzékelő</li> <li>• 360 ° / 9 m - Üvegtörés érzékelő</li> </ul>
Támogatott merevlemezek	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Környezeti osztály	...	2 fokozat
Felvételi módok	Kézi, riasztós, mozgás érzékelés, időrend	...
Archiválás külső adathordozókon	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra	...

Felvételek kikeresése és lejátszása	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás</li> <li>• Részletes keresés (másodperc pontossággal)</li> <li>• Smart Playback funkció</li> <li>• Egyszerre történő lejátszás max. 16 kamerából</li> </ul>	...
Hálózati interfész	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...
Hálózati funkciók	Teljes támogatás hálózaton keresztül, Távoli felvétel másolat, Beépített web szerver	...
ONVIF	22.06	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...
Mobil telefon hozzáférés	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Tekintse meg a filmet a P2P konfigurálásról a Dahua rögzítőkből, valamint a mobil applikáció bekapcsolásáról	...
www hozzáférési portok	80, 37777	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Fő adatfolyam</li> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Segéd adatfolyam</li> </ul>	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 db. USB 2.0</li> <li>• 2 db. USB 3.0</li> </ul>	...
Soros portok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 db. RS-485</li> <li>• 1 db. RS-232</li> </ul>	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	32 / 16	...
PTZ vezérlés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speed Dome IP kamerák</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P és egyéb</li> </ul>	...
Intelligens videoelemzés	✓	...
Mozgásérzékelés	✓	...

Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel LCD kijelzővel,</li> <li>• Intelligens videoelemzés : IVS elemzés - 10 szabályok, helyszín módosítás, arcfelismerés,</li> <li>• SMD PLUS - az alábbi besorolású tárgyak keresése: ember, gépjármű, nem gépjármű</li> <li>• Hamis riasztások szűrése a személyek és járművek felismerése alapján</li> <li>• Arcfelismerés - 6 - féle arc attribútum felismerését támogatja</li> <li>• Valós idejű arcfelismerés és elemzés (max. 16 fénykép másodpercenként)</li> <li>• Akár 40 arc adatbázis támogatása, összesen 300 000 arc fényképpel</li> <li>• metaadatok kezelése - automatikus fényképkészítés és információgyűjtés, amely lehetővé teszi a riasztást kiváltó emberek és járművek utólagos azonosítását (ruházat, sziluett, arc, motoros és nem mechanikus járművek jellemzői)</li> <li>• AcuPick támogatás - hatalmas mennyiségű videoadatok átkutatásában front-end és back-end mesterséges intelligenciát alkalmazó technológia a célpontok gyors és nagy pontosságú megtalálása érdekében</li> <li>• EPTZ - fejlett, riasztást kiváltó célpont érzékelő és -követő algoritmusok - egyszerre több személy és/vagy jármű ráközelítésére és követésére képes</li> </ul> <p>A felvevő és az ezeket a funkciókat támogató kamerák együttműködésével megvalósított funkciók :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Engedélyezett és nem engedélyezett rendszámotlábak: legfeljebb 20 000 találat</li> <li>• személyek / járművek számolása</li> <li>• összegyűlt tömeg méretének becslése</li> <li>• hőterkép</li> </ul>	...
Egér támogatás	✓	...
Mellékelve IR távirányító	—	...
Switch PoE	—	...
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz</li> <li>• Redundáns táplálás</li> </ul>	...
Energiafogyasztás	max. 25 W (HDD nélkül)	...
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Súly	13.91 kg	0.120 kg
Méret	485 x 543 x 133 mm	110 x 60 x 55 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol	...
Gyártó / Márka	DAHUA	JABLOTRON
Garancia	3 év	2 év

