



	CAMERA DOME ULTRARAPIDE EXTERIEURE IP SD4A216DB-HNY WizSense - 1080p 5 ... 80 mm DAHUA	CAMERA DOME ULTRARAPIDE EXTERIEURE IP SD2A500HB-GN-A-PV-S2 - 5 Mpx 4 mm DAHUA
		
	8816.29 SEK 10579.55 SEK	2476.76 SEK 2972.11 SEK
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Transducteur	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Taille de la matrice	2 Mpx	5 Mpx
Résolution	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objectif	5 ... 80 mm	4 mm
Angle de vue	• 54 ° ... 4.6 ° (données du fabricant) • 52 ° ... 4.4 ° (nos tests)	• 80 ° (données du fabricant) • 77 ° (nos tests)
Zoom optique	16x	—
Zoom numérique	16x	—
Portée de l'illuminateur IR	100 m	30 m
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	—	30 m
Sortie vidéo	—	—
Vitesse de rotation (commande manuelle)	• 0.1 °/s ... 240 °/s (niveau) • 0.1 °/s ... 160 °/s (vertical)	0.1 °/s ... 74 °/s (niveau) 0.1 °/s ... 36 °/s (vertical)
Vitesse de rotation avec des pré-réglages	• 240 °/s (niveau) • 160 °/s (vertical)	max. 62 °/s (niveau) max. 36 °/s (vertical)
L'étendue de la rotation à l'horizontale	360 ° - continu	0 ° ... 345 ° - Rotation de la tête est limitée par une fin de course
L'étendue de la rotation à la verticale	-5 ° ... 90 °, Auto Flip - auto -rotation de la caméra avec une rotation de type "tilt"	0 ° ... 80 °
Interface RS-485	—	—
Nombre de presets	300	300
Scan horizontal	✓	—
Les trajets de mouvement paramètres	✓	—
Méthode de compression d'images	Smart H.265+ / Smart H.264+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	2 / 1	—
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 1080p	• 20 images/sec. - 5 Mpx • 25 images/sec. - 4 Mpx
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512GB (enregistrement local possible)	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512GB (enregistrement local possible)
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau	...	UDP, FTP, RTMP, IPv4/IPv6, IP Filter, DNS, RTCP HTTP, HTTPS, TCP/IP, NTP, SSL, DHCP, RTP, RTSP, SMTP, DDNS, ARP
WEB Server	Intégré, Compatibilité avec NVR	Intégré, Compatibilité avec NVR
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	20
ONVIF	✓	21.06
Audio	• Entrée Audio, • Sortie audio • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Conformité à la norme AAC	• Microphone intégré • Haut-parleur incorporé • Détection du son • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Conformité à la norme AAC
Accès du téléphone portable	Port 37777 • Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a>	Port 37777 • Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a>
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut	192.168.1.108	192.168.1.108
Ports d'accès via www	80, 37777	80, 37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Ports d'accès via un logiciel PC	37777	37777
Port d'accès via un logiciel mobile	37777	37777
Port ONVIF	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 2-DNR, 3-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• Suivi automatique des objets en mouvement</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• Grâce à la technologie "Starlight", la camera n'a besoin que d'une très faible lumière pour obtenir des images couleur claires</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Zones de vie privée configurables</li> <li>• Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules)</li> <li>• SMD 3.0 - recherche d'objets classés comme: humain, véhicule à moteur</li> <li>• Analyse IVS : intrusion, dépassement de la ligne, entrée dans la zone marquée, objet abandonné/manquant, mouvement rapide, détection de stationnement, détection du visage, détection de rassemblement de personnes, détection d'une action suspecte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 2-DNR, 3-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• La caméra est équipée d'un élément de chauffage intégré avec un thermostat</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Zones de vie privée configurables</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• Fonction de dissuasion active - Alarme lumineuse et sonore</li> <li>• Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules)</li> <li>• Analyse IVS : intrusion : dépassement de la ligne</li> </ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 2 A (chargeur fourni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1090 mA</li> </ul>
Consommation d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 10 W (typiquement)</li> <li>• ≤ 19 W (max)</li> </ul>	≤ 13 W
Boîtier	Speed Dome, Plastic	Speed Dome, Plastic
Couleur	Blanc	Blanc + Noir
Classe d'étanchéité	IP66	IP66
Température de travail	-40 °C ... 65 °C	-30 °C ... 55 °C
Poids	2.4 kg	0.44 kg
Dimensions	Ø 171 x 170 mm	Ø 111 x 140.5 mm (sans poignée)
Langues	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, indonésien (Bahasa), allemand, portugais, russe, roumain, turc, ukrainien, hongrois, vietnamien, italien	anglais, espagnol
Fabricant/Marque	DAHUA	DAHUA
Garantie	5 ans	5 ans