

	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DS-2CE76H0T-ITPFS(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision	BELAIDIS TEMPERATŪROS JUTIKLIS ATLO-THD1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	AKUMULIATORIUS 12V/12AH-UL ULTRACELL
			
	1301.16 CZK 1574.40 CZK	449.66 CZK 544.09 CZK	842.21 CZK 1019.07 CZK
Akumuliatoriaus talpa	12 Ah
Palaikymas	...	Tuya Smart	...
Nominali įtampa	12 V
Akumuliatoriaus krovimo srovė	< 3.6 A
Detekcija	...	Temperatūra / santykinis drėgnumas	...
Akumuliatoriaus tipas	Neapnaujamas akumuliatorius AGM (Absorbent Glass Mat)
Standartas	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Konektorius	T1 tipas
Matavimas	...	-10 °C ... 55 °C	...
Jutiklis	Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	5 Mpx
Akumuliatoriaus tarnavimo laikas	≤ 5 metų
Drėgmės matavimas	...	0 % ... 99 %	...
Pavojaus signalizacija	...	• Buzzer, • Mobiliosios programos Tuya Smart signalas	...
Dažnių diapazonas	...	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n	...
Radio ryšio nuotolis	...	Ryšio zona ribojama tik Wi-Fi tinklo prieinamumu	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Galimas aptarnavimas per tinklą Wi-Fi su mobilia prietaika sistemoms iOS, Android : • Nemokama programa Tuya Smart Android įrangai • Nemokama programa Tuya Smart iOS įrangai	...
Signalizacinės įvestys	...	—	...

Rezoliucija	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kps • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kps • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kps • 960 x 576 - 960H @ PAL
IR apšviestuvo aprėptis	20 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis
Srovės suvartojimas	...	max. 60 mA	...
Objektyvas	2.8 mm
Matymo kampas	86 °
IR apšviestuvo palaikymas	ICR - mechaninis IR filtras
Video išvestis	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • LCD displejus • Skaitmeninis jutiklis • Signalo indikatorius • Baterijos prikrovimo rodiklis • Dvi programuojamos temperatūros ribos (viršutinė ir apatinė) • Dvi programuojamos drėgmės ribos (viršutinė ir apatinė) • Matavimo vieneto pasirinkimo galimybė: °C / °F • Mažo baterijos likučio signalas ≤ 2.2 V • Garsinė signalizacija : 55 dB • Montavimas prie sienos 	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas • Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio
Darbo temperatūra	...	-10 °C ... 60 °C	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	max. 90 % (be kondensacijos)	...

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinį tašką, tiek kampus • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
OSD ekrano meniu	OSD meniu prieinamas registratoriuje
Maitinimas	12 V DC / 310 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x baterija LR3 (AAA) 1.5 V (pridedama) • micro USB lizdas 5 V / 2 A 	...
Galios suvartojimas	≤ 3.7 W
Korpusas	Dome, Plastikinis
Spalva	Balta	Balta	...
Sandarumo klasė	—
Antivandalinė	—
Darbo temperatūra	-40 °C ... 60 °C
Svoris	0.15 kg	0.05 kg	3.24 kg
Matmenys	Ø 85 x 79 mm	Ø 61 x 27 mm	151 x 99 x 95 mm
Gamintojas / Markė	Hikvision	...	ULTRACELL
SAP Code	300613327
Garantija	3 metai	2 metai	12 mėnesių