

	POE SWITCH DS-3E0526P-E 24-POORTS SFP Hikvision	LUIDSPREKERKABEL HI-FI/2X0.5	UPS AT-UPS1500S-RT-RACK 1500 VA EAST	CONNECTOR VOOR LEDSTRIPS UOS-COB-12W- CS 10 mm	SCHEMERSENSOR VOOR LEDVERLICHTING TWILIGHT-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC	SMEER VOOR LAGERS LT-43 K2-LT-43/400 SPRAY 400 ml K2
						
	372.38 GBP 450.58 GBP	0.27 GBP 0.33 GBP	261.54 GBP 316.46 GBP	0.67 GBP 0.81 GBP	7.31 GBP 8.85 GBP	3.29 GBP 3.98 GBP
Adaptertype	Line-interactive
Verpakking	Spray 400 ml
Actief vermogen	1200 W
Schijnbaar vermogen	1500 VA
Breedte van de strip	10 mm
In de sectie	...	100 m . De prijs is opgegeven per 1m, bij aankoop van een hele rol
Kabellengte	140 mm
Ingangsspanning	230 V AC ± 25 %
Nominale spanning	12 ... 24 V DC	...
Ingangsfrequentie	50 / 60 Hz (automatische detectie)
Maximale totaalbelasting	60 ... 120 W	...
Binnenste geleider	...	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Koord
Maximale totaalstroom	5 A	...
Aantal inputs	0	...
Buitenmantel	...	PVC
Uitgangsspanning	230 V AC ± 10 % (zuivere sinusoïde)
Kleur van de mantel	...	Kleurloos
Soort connectors	Plaatje PCB (solderen)	...
Uitgangsfrequentie	50 / 60 Hz ± 1 %
Draadloze communicatie	—	...
LAN-poorten	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (24 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 1 x SFP-poort 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Toepassing	Compatibel met led-verlichting - LED-strips van het type COB	Compatibel met led-verlichting - ledstrips 12-24V	Smeren : • belaste glij-, kogel- en rollagers, • wiellagers, • universele koppelingen, • geleiders, • lijnen
Instelling van de spanning	—
Instelling van de frequentie	—
Toegang vanaf de mobiele telefoon	—	...
Transfertijs	≤ 10 ms
Oplaadtijd (tot een niveau van 90%)	8 uur
Batterij	2 x 12V/9Ah
Transmissiesnelheid	• 10 / 100 / 1000 Mbps - 24 LAN & PoE-poorten, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Uplink-poorten
Maximaal outputvermogen	30 W / PoE-poort
Maximaal totaalvermogen	370 W
MAC-adresmatrix	8k
Beheer	—
Dichtheidsklasse	—	—	...
Kleur	Transparant	—	...
LED-diodes	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Certificaten	CE, FCC, RoHS
Voeding	100 ... 240 V AC
Behuizing	Metaal	Plastic	—	...
Werktemperatuur	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Geschatte werkingsduur van de batterij	<ul style="list-style-type: none"> • 41 minuten @ 100 W, • 22 minuten @ 200 W, • 15 minuten @ 300 W, • 9 minuten @ 400 W, • 6,5 minuten @ 500 W, • 4 minuten @ 600 W, • 2 minuten @ 700 W, • 2 minuten @ 800 W, • 1,5 minuten @ 900 W, • 42 s @ 1000 W
SAP Code	301801380
Aantal outputs	6 st. - 3 x CEE 7/3 (Schuko), 3 x IEC C13	...	1	...
Managementsoftware	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Smeltzekerung • Kortsluitbeveiliging • Overbelasting • Overspanning - RJ45 • Ethernet-filter • Filtering van de uitgangsspanning • Interferentiefilter - EMI/RFI
Signalering van de werking	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-display: werkingsmodus, laadniveau van de batterij, spanningsniveau in/output, overbelastingsindicator, LED-diodes, • Geluidssignaal
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Autodetectie MDI/MDI-X - detecteert automatisch de datatransmissiemodus • Overspanningsbeveiliging : 6 kV - PoE-poorten • Mogelijkheid voor montage in een Rack 19"-kast 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische herstart na terugkeren van de netspanning • Perfecte sturing met microprocessors zorgt voor hoge betrouwbaarheid • Functie COLD START om de batterijvoeding handmatig in te schakelen • Automatische AVR-spanningsregelaar • Controle op het laden en onderhoud van de accu. • 2 x RJ45 - Ingang / Uitgang • USB 2.0-poort - Toegang met PC • Beheer op afstand - applicatie UPSmart (meegeleverd) • Optisch signaal en geluidssignaal • Ingebouwd EMI, RFI-filter • Slot voor netwerkkaart • Mogelijkheid voor montage in een Rack 19"-kast • Het apparaat werkt samen met voedingen met actieve arbeidsfactorcorrectie (APFC) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hoog vermogen - max. 120 W, • Automatische kalibratie, • Lichte oplichting bij schemering, • Lichte dimming bij zonsopgang, • Kleine afmetingen, • Mogelijkheid voor montage op een profiel 	<ul style="list-style-type: none"> • Smeer LT-43 • Preparaat als spray met een buisje waarmee toepassing op moeilijk toegankelijke plekken eenvoudiger wordt • Dubbele applicator - brede straal voor toepassing op een groter oppervlak en precisiestraal (met buisje) voor moeilijk bereikbare plaatsen • Het kan in elke positie worden gebruikt, zelfs ondersteboven
Bestemming	<ul style="list-style-type: none"> • monitoringssystemen • dataopslagcentra • netwerk, servers, werkstations • industriële uitrusting
Soort behuizing	2 in 1 (Rack / Tower)
Werktemperatuur / relatieve luchtvochtigheid	5 °C ... 40 °C / ≤ 93 % (geen condensatie)
Gewicht	2,9 kg	...	17,1 kg	0,002 kg	0,001 kg	0,34 kg
Afmetingen	440 x 221 x 44 mm	...	440 x 132 x 410 mm ; RACK 19", 3U	12 x 10 x 5 mm	34 x 8,5 x 4 mm	Ø 66 x 200 mm
Producent / Merk	Hikvision	...	EAST	MW Lighting	BleBox	K2
Garantie	3 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	...