





	CABLU USB-WG/3.0M 3 m	CABLU USB-WG/1.5M 1.5 m	KIT ALARMĂ ATLO-AZ-WG13A-TUYA	DETECTOR PIR WIRELESS ATLO-AC-AP96
				
	1.97 EUR 2.34 EUR	0.88 EUR 1.05 EUR	42.28 EUR 50.31 EUR	9.13 EUR 10.86 EUR
Compatibil cu	centrală de alarmă ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Aspect ecran	2.4 " TFT LCD	...
Număr de echipamente wireless suportate	max. 30 buc.	...
Telecomenzi wireless suportate	max. 8 buc., În set : 2 buc.	...
Cablu	USB - A Tată / USB - A Mamă	USB - A Tată / USB - A Mamă
Lungime cablu	3 m	1.5 m
Înălțimea de montare recomandată	2.2 m
Suport card/breloc RFID	Unique EM 125kHz	...
Standard USB	2.0	2.0
Sirene wireless suportate	1 buc.	...
Senzori PIR incluși în set	1 buc., Comunicație wireless	...
Contact magnetic inclus	1 buc., Comunicație wireless	...
Consum curent	≤ 15 μA - În stand-by ≤ 25 mA - Metode de alarmare
Nu reacționează la animale de casă	< 15 kg
Include tastatură în set	✓	...
Expander inclus în set	—	...
Comunicație wireless	433 MHz	...
Zone	99 (zone wireless)	...
Timere	✓	...
Utilizatori + administratori	6	...
Parolă admin implicită	6666	...
Parola implicită a utilizatorului	1234	...
Module incluse	GSM, WiFi	...
Acces de pe PC	—	...
Acces de pe telefonul mobil	Accesare de la distanță prin cloud (P2P) • Aplicație gratuită Tuya Smart pentru Android • Aplicație gratuită Tuya Smart pentru iOS Telecomandarea centralei prin mesaje SMS, aplicația Tuya Smart	Accesare de la distanță prin cloud (P2P) • Aplicație gratuită Tuya Smart pentru Android • Aplicație gratuită Tuya Smart pentru iOS

Meniu în limbile	chineză, engleză, germană, rusă, spaniolă, poloneză, italiană, franceză, portugheză, greacă, română	...
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 2 A (alimentator în set) • Acumulator încorporat pentru a menține funcționarea centralei în timpul unei pene de curent : 3.7 V / 1000 mAh 	...
Carcasă	Material plastic	...
Temperatură de lucru	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Detectje	Deschidere a ferestrelor sau a ușilor	...
Metode de alarmare	Atenționare către centrală	...
Intrări alarmă	—	...
Alimentare	2 x Baterie 1.5V, tip AAA/LR03 (în set)	1 x Baterie 9V, tip 6LR61 (în set)
Bandă de frecvențe	433 MHz 433 MHz	433 MHz
Rază de acțiune radio (în spațiu deschis)	max. 30 m	≥ 100 m
Unghiul de detectje / raza de acțiune	120 ° / 12 m (max)	110 ° / 12 m
Caracteristici principale	Construcție solidă	<ul style="list-style-type: none"> • Construcție solidă • Foarte flexibil 	Criptare Code 1527	<ul style="list-style-type: none"> • Criptare Code 1527 • Detectje tamper - deschidere carcasă • Compensarea temperaturii
Banda de frecvențe	433 MHz	...
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicație duplex, • Notificare SMS despre alarmă și întreruperea alimentării cu energie electrică, • Afișaj LED, • Ecran LCD, • Sirenă de alarmă inclusă - 100 dB, • Funcția de reducere a volumului alarmei • Afișaj LED • Butoane pentru accesarea rapidă a funcțiilor : armarea alarmei, dezarmarea alarmei, armarea numai a zonelor de protecție perimetrală, SOS 	...
Baterie	1 x CR2032 3V (în set) 1 x CR2025 (în set)	...
Conector	Jack 3.5 mm	...
Nivel de presiune sonoră	120 dB	...
Culoare	Negru Alb	...

Greutate	0.12 kg	0.045 kg	0.2 kg • 0.02 kg - Modul • 0.01 kg - Magnet 0.06 kg 0.02 kg 0.06 kg	0.1 kg
Dimensiuni	185 x 125 x 14 mm • 60 x 23 x 13 mm - Modul • 40 x 13 x 10 mm - Magnet 105 x 40 x 27 mm 58 x 32 x 11 mm 63.5 x 54 x 47.5 mm	110 x 61 x 48 mm
Producător	ATLO	ATLO
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani