







	LEDO BATERIA BAT- CR4430*PI-ENERGIZER	ORIFIKTO APSAUGOS SISTEMOS VALDYMO SERVISIS DSS7016D-SR DAHUA	ISMANUSIS LED APSVIETIMO VALDYKLIJS WLIGHTBOX PROBLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	SWITCH POE APTEL- P08082G-1200-V2.8 PHEVAQK	ISMANUSIS ARTUMO VEIKSMO PALEIDIKLIJS PROMBOX08LEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	TELEVOZIBIAUS ABRA MONTIRBAUS LAIKIKLIJS BRATECK-PIR-6N
						
	33.94 SEK 41.07 SEK	1901.13.89 SEK 230037.81 SEK	449.42 SEK 343.80 SEK	733.33 SEK 887.33 SEK	286.81 SEK 347.04 SEK	186.67 SEK 225.87 SEK
Standartas		TCVFP				
Panaudojimas			Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - LED juostos (RGB/RGBW/RGBCCCT/CCT/MONO) 12-24V		Bekontaktis jungimas, šjungimas, įrangos valdymas, veiksmų valdymas	
Palaikomos rezoliucijos		max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px				
LAN prievadas				10 x RJ45 (8 x PoE 802.3af/at)		
Pakuotėje	2 vnt. Nurodyta kaina už pakuočių					
Video kanalų skaičius		max. 2000				
Valdymas						
Nominali įtampa	3 V		12 ... 24 V DC		12 ... 24 V DC	
LED dioda				LAN, PoE		
Maksimali suminė apkrova			288 W			
Tipas (dydis)	CR4430					
Video išvestys		• 3 vnt. HDMI • 1 vnt. VGA				
AUDIO ĮVESTYS		1 vnt. Mikrofonas - Jack 3.5 mm lizdas				
Tvirtinimo standartas						VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200
Suminė maksimali srovė			12 A (3 A / Kanalus)			
AUDIO IšVESTYS		1 vnt. - Jack 3.5 mm lizdas				
Perdavimo greitis				• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN prievadas, • 10 / 100 Mbps - 8 x LAN & PoE prievada		
TV dydis colių						26 " ... 47 "
Išvesčių skaičius			1		0	
Krovimas						75 kg
Išvesčių skaičius		4			0	
Maksimali išėjimo galia				30 W / PoE portas		
Atstumas nuo montavimo baseinuso						77 mm
Jungtis tipas			• iriegiami gnybtai		• iriegiami gnybtai (maštinimas)	
Maksimali bendra galia				130 W		
MAC adresų lentelė				2k		
Vertikalūs posvyris						15 " ... 15 "
Be laidų komunikacija			Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g		Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	
Aptarnaujami standieji diskai		• 15 x 10 TB SATA III • Bendradarbiavimas su disko matricomis DAHUA serii ESS Maksimali naudojama bendra disko erdvė : 200 TB Diskų darbo RAID 0/1/5/6/10 duomenų pagrinda galimybė				
Sertifikatai				CE		
Irašų paieška ir atkūrimas		Irašų paieška pagal laiką ir vykto pobūdį; Perklasas: pirmyni, atgal, pagreitintimas, saulėtinimas Frame-by-frame atkūrimo funkcija				
Tinklo spėja			4 x 10/100/1000 Base-T			
Pralaidumas (bitrate)			max. 700 Mbps			
Tinklo funkcijos			Pilnas aptarnavimas per tinkla, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas įminiatilnio serveris max. 200 on-line naudotojų			
Prieiga iš mobiliojo telefono		✓	• Nemokama programa <a href="#">uBox</a> Android įrangai • Nemokama programa <a href="#">uBox</a> IOS įrangai		• Nemokama programa <a href="#">uBox</a> Android įrangai • Nemokama programa <a href="#">uBox</a> IOS įrangai	
Numatytas adresas IP		192.168.1.108				
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis		admin / Administratoriaus slaptažodis jelkis įvesti pirmą kartą įjungiant				
Prieigos portas per www		80, 37777				
Prieigos portas per programą I PC		37777				
Alarmo įvestys/išvestys		4 / 2				
PTZ valdymas		IP kameros, greitaaukės (Speed Dome), RS-485				
RS-485		✓				
RS-232		✓				
Įvedimo detekcija		✓				
Pažangji vaizdo analizė		✓				
Aptarnavimas peler		✓				
ANPR		max. 64 kameros				
Veido atpažinimas		max. 64 kameros				

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Pagrindines savybės		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietinis valdymas fiziniu mygtuku.</li> <li>• Irvarkarolis.</li> <li>• laiko programavimas.</li> <li>• sauletekio ir saulelydžio režimas.</li> <li>• moduline prieiga.</li> <li>• balso kontrolė.</li> <li>• Valdant spalva, efekta, pasikeitimo laiką, galima kurti bet kokią interjero aranžuotę</li> <li>• iš anksto nustatyti efektai.</li> <li>• efektų modifikavimas.</li> <li>• Darbo režimas - <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x RGB (spalva)</li> <li>- 1 x RGBW (spalva + balta - ryškumo valdymas)</li> <li>- 1 x RGB (spalva) + 1 x MONO (balta)</li> <li>- 1 x CCT (balta - ryškumo ir spalvos temperatūros valdymas)</li> <li>- 2 x CCT (balta - ryškumo ir spalvos temperatūros valdymas)</li> <li>- 4 x MONO (vienos spalvos) / halogeninė lempuė</li> </ul> </li> <li>• Irvarkarolis antena Wi-Fi 5 dB.</li> <li>• SMA-RP lizdas</li> <li>• pWiFi technologijos įgyvendinimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Uplink prievadas</li> <li>• PoE aprėptis: 250 m - Režimas EXTEND (nuostata)</li> <li>• Pridedami elementai, kad lengviau būtų galima montuoti RACK 10" sistemoje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daugiafunkcinis artumo jutiklis.</li> <li>• Trumpųjų ir ilgųjų signalų atskrytimas.</li> <li>• moduline prieiga.</li> <li>• pWiFi technologijos įgyvendinimas.</li> <li>• Jutiklio paslėpimo galimybė.</li> <li>• Automatinis kalibravimas</li> <li>• LED indikacija</li> </ul>	
Korpusas		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirbtinis pluoštas be halogenų. Savaimė prastantis plastikas</li> <li>• Ašperai vandeniu. Atsparus atmosferos sąlygoms</li> </ul>		Plastikas	
Sandarumo klasė		IP54		IP20	
Spalva		juoda		juoda	juoda
Darbo temperatūra		20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	20 °C ... 50 °C	

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendradarbiavimas su DAHUA registrotoriais</li> <li>• IP Dauba bendradarbiavimas su kameromis</li> <li>• Bendradarbiavimas su terminalais POS (Point of Sale) - maks. 64 prietaisai</li> <li>• Bendradarbiavimas su priegigos kontrolės sistemomis DAHUA - išskaidymas maks. 256 durų</li> <li>• Bendradarbiavimas su video domofonais IP DAHUA</li> <li>- Garso sujungimai tarp soriųjų paltų serijos VTH sujungimai, sistemos valdymo centru</li> <li>- Video sujungimai tarp vartų domofonų serijos VTO, ir sistemos valdymo centru <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirba kaip SIP serveris</li> <li>- Grupiniai sujungimai su vidaus pultais VTH ir prietaisais, atitinkančiais SIP protokolą</li> </ul> </li> <li>- Video pokalbiai siunčiami į mobiliąjį telefoną</li> <li>• Automatinis bendradarbiavjančių prietaisų vietiniame tinkle paieška</li> <li>• Parama prietaisams su transporto priemonių ANPR identifikavimo funkcijomis, o taip pat video atpažinimu</li> <li>• Greičio ribojimo nustatymas (reikalavija kelių kameros ANPR kelio atkarpų naudojimo)</li> <li>• Asmens padėties sekimo pagal veido atpažinimo funkciją galimybė</li> <li>• Centrinis priegigos kontrolės sistemos valdymas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vartotojų pridėjimas, pašalinimas ir redagavimas</li> <li>- Atskirų vartotojų ir vartotojų grupių įgaliojimų pakeitimas</li> <li>- Priegių į atskiras zonas pakeitimas</li> <li>- Atskirų durų stovio stebėjimas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrinis duomenų bazės valdymas, atnaujinimas ir priegis į bazę davimas</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Visiškos sistemos prietaisams</li> <li>- Liečia klasiškos priegigos kontrolės sistemos vartotojų duomenų bazes, kaip ir veidų, o taip pat transporto priemonių identifikavimas bazes</li> <li>• Pablogintos peregimo kontrolės funkcijos : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti-passback</li> <li>- Nuotolinis durų atidarymas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atidarytų durų po pirmos priegigos palikimas</li> <li>- Peregimo atblokovimas esant daugiau kaip vienas vartotojas</li> <li>- Nuotolinis priegigos paiktinimas</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Bendradarbiavimas su mobiliais registrotoriais MNR <ul style="list-style-type: none"> <li>- Įrašų iš mobilias registrotorius deta vietinio tinklo archyvasimas Wi-Fi</li> <li>- Transporto priemonės nuvaliosios trasos su mobiliosiu registrotoriumi archyvasimas</li> <li>- Priegis į mobilias registrotorius registruotą vaizdą realiu laiku (registrotorius turi turėti ryšį su internetu ir pastovų adresą IP)</li> <li>• Funkcija Emap- sistemos elementų padėties objekto žemėlapyje pažymėjimo galimybė : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panaudojimas Google Maps</li> <li>- Alarmo įėjungimas priveda prie elemento, kuris įjungia alarmą pažymėjimą</li> <li>- Vaizdo iš kamerų, o taip pat įrašų iš archyvų, žemėlapyje išvyje pristiga</li> <li>- Kameros statymo lauko žemėlapyje pažymėjimo galimybė</li> <li>- Nuvaliosios trasos remiantis veido atpažinimo funkcija aptiklio nustatymo galimybė frekalingi prietaisai gerinantis veido atpažinimo funkcijas)</li> <li>- Transporto priemonės aptiklio trasos nustatymo galimybė ANFR (reikalavimas kameros pritaikymas šia funkcija)</li> <li>• Bendradarbiavimas su monitoriu siena <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendradarbiavimas su NKB serijos kontroleriais</li> <li>• Suderinimas su alarmų sistema : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Įvykių registruotų serveryje su alarmo vestimis signalizacija</li> <li>- Sistemo karvavimo grafikas nustatymas</li> <li>- Akcijos po signalo iš signalizacijos centro gavimo pradžia</li> <li>- Informacijos apie įjungta alarmą paratitams vartotojams siuntimas</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Pabloginti vaizdo analitika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Išmanus objektų sekimas, žmonių skaišavimas, išlomos žemėlapyje</li> <li>- Kaskadinio įjungimo galimybė- maks. 5 įvykių, maks. 20 prietaisų</li> <li>• Atsarginio veikimo galimybė</li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul>				
-----------------------	---	--	--	--	--

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Maitinimas		100 - 240 V AC		230 V AC		
Svoris	0.004 kg	19.1 kg	0.1 kg	0.84 kg	0.026 kg	3.11 kg
Matmenys	Ø 24 x 3.0 mm	445 x 522 x 133 mm - BACK 19" 3U	• 92 x 52 x 28 mm - be antenos • 230 x 85 x 28 mm - su antena, vertikali • 197 mm - Antena	200 x 118 x 44 mm	53 x 40 x 18 mm	516 x 508 x 77 mm
Aplarmavimo kabos		su gija				
Klimo šaltis		su gija				
Gaminiojas / Markė	ENERGIZER	DAFLUA	BlueBox	APT1	BlueBox	
Garantija	2 metai	5 metai	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00