




	<a href="#">BARETTE DIN TS-35 OMI-5-DIN POUR LE BOÎTIER OMI-5 SATEL</a>	<a href="#">ADAPTATEUR SECTEUR VIA LA PAIRE TORSADEE INS-3AF-O-G UBIQUITI</a>	<a href="#">COLLIER DE SERRAGE EN PLASTIQUE PS-4-19X19/W*P100</a>
			
	23.80 EUR 28.56 EUR	27.34 EUR 32.81 EUR	6.01 EUR 7.21 EUR
Longueur	281 mm	...	...
Nombre d'entrées	...	1 pcs RJ-45 - 10/100/1000 Base-T	...
Matériau de fabrication	Acier galvanisé	...	...
Tension d'entrée	...	48 V DC - PoE (802.3af)	...
Le kit comprend	...	...	<b>100 pcs Prix de l'emballage</b>
Dimensions des ouvertures	...	...	3.5 x 1.5 mm
Diamètre de l'ouverture de montage	...	...	Ø 5 mm
Tension de sortie	...	24 V DC / 500 mA - Ubiquiti Passive PoE	...
Diodes de signalisation	...	—	...
Protections	...	Protection anti-surtension	...
Montage	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La couche inferieure est équipée d'un ruban autoadhésif,</li> <li>• Montage avec des vis</li> </ul>
Couleur	...	...	Blanc
Boitier	...	Plastique	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conçu pour installer dans le boîtier OMI-5,</li> <li>• L'ensemble comprend des supports de fixation</li> </ul>	Couleur : Blanc	...
Poids	0.17 kg	0.09 kg	...
Dimensions	281 x 35 x 43 mm	160 x 30 x 30 mm	19 x 19 x 5.5 mm
Température de fonctionnement / humidité relative	...	-30 ... 70 °C / 10 ... 90 %	...
Fabricant/Marque	SATEL	UBIQUITI	...
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans