

	КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА INT-KLFR-W SATEL	АККУМУЛЯТОР 12.8V/100AH/LIFEPO4-EP EUROPOWER	IP-KAMERA DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx Hikvision
			
	1897.21 SEK 1897.21 SEK	7923.67 SEK 7923.67 SEK	4852.38 SEK 4852.38 SEK
Поддерживает	INTEGRA
Емкость аккумулятора	...	100 Ah	...
Стандарт	TCP/IP
Номинальное напряжение	...	12.8 V	...
Сенсор	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Ток зарядки аккумулятора	...	max. 50 A	...
Размер матрицы	4 Mpx
Тип аккумулятора	...	Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO ₄	...
Срок службы аккумулятора	...	> 2000 циклы @ 80 % DoD	...
Соединение	...	болт M8	...
Разрешение	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Объектив	2.8 mm
Расход потребления энергии	max. 110 mA
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (данные производителя) • 100 ° (наши испытания)
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	60 m
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C
Дальность передачи осветительного ИК прибора	60 m
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 512GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы	—
Аудио	—
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 4 Mpx
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	6
ONVIF	19.12

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Большой, четкий дисплей LCD с подсветкой дает подробную информацию о состоянии системы • Обслуживание конфигурации ZEOLE - 2 Входы • Индикатор состояния работы при помощи светодиода • Тревоги: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ, вносятся с клавиатуры • Звуковая сигнализация некоторых системных событий • Порт RS-232 позволяет программирование при помощи компьютера с установленной программой GUARDX • Встроенный считыватель сближения - Unique EM 125kHz • Микропереключатель, который обнаруживает несанкционированный доступ клавиатуры 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Технология Smart Hybrid Light / ColorVu - в ночном режиме работает ИК-осветитель или светодиод LED. Белый свет включается автоматически только при обнаружении объекта в контролируемой зоне, что эффективно улучшает качество изображения • WDR - 130 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • Поддержка NAS - Network Attached Storage - позволяет напрямую подключать ресурсы памяти к компьютерной сети • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Зеркальное отражение изображения по горизонтали • Интеллектуальное обнаружение движения (с различением людей и транспортных средств) • Настройка зоны конфиденциальности • Sharpness - резкие контуры изображения • саботаж видео • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, смена сцены, обнаружение входа в район/выход из района - классификация людей и транспортных средств, обнаружение лица
Доступ с мобильного телефона	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS: Бесплатное приложение Hik-Connect
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	80
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения	8000
Порт ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Питание	12 V DC	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9 W @ PoE • ≤ 8 W @ 12 V DC
Корпус	Compact, Металлический
Цвет	Белый	...	Белый
Класс плотности	IP67
Антивандализм	—
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C
Вес	0.34 kg	12.7 kg	1.12 kg
Размеры	145 x 143 x 25 mm	330 x 173 x 220 mm	287 x 93 x 91 mm

Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	SATEL	EUROPOWER	Hikvision
SAP Code	311323650
Гарантия	2 года	5 лет	3 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00